

2025

第10期

池州工程造价信息

CHI ZHOU GONG CHENG ZAO JIA XIN XI



池州市建设工程造价管理站

池州工程造价信息

2025年第10期
总第320期

主 办

池州市建设工程造价管理站

协 办

池州市建设工程全过程咨询协会

地址：池州市长江南路红森
大厦B座13层1304室

电话：0566-2030989

邮编：247000

发布日期：2025年11月5日

内部资料 注意保存

GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

目 录

通知公告

- 关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告 2025年第4号..... (2)

综合信息

- 高水位条件下堤防加固施工技术难点与对策..... (3)
- 装配式建筑钢结构连接节点施工技术实践与性能优化..... (5)

造价分析

- 池州市建设工程经济指标分析..... (8)

价格信息

- 2025年10月份池州建设工程材料价格信息..... (10)
- 2025年三季度池州市建筑市场人工价格信息... (107)
- 池州市部分周转材料租赁价格信息..... (107)

关于治理价格无序竞争维护良好市场价格秩序的公告 2025年第4号

价格竞争是市场竞争的重要方式之一，但无序竞争会对行业发展、产品创新、质量安全等造成负面影响，不利于国民经济健康发展。为规范市场价格行为，维护良好市场价格秩序，助力高质量发展，现就有关事项公告如下。

一、实行市场调节价的商品和服务，经营者应当按照《中华人民共和国价格法》规定，遵循公平、合法和诚实信用的原则，以生产经营成本和市场供求状况为基本依据，依法行使自主定价权，自觉维护市场价格秩序，共同营造公平竞争、有序竞争的市场环境。

二、对价格无序竞争问题突出的重点行业，行业协会等有关机构在国家发展改革委、市场监管总局和行业主管部门指导下，可以调研评估行业平均成本，为经营者合理定价提供参考。

三、发展改革委、市场监管部门要会同行业主管部门加强政策宣贯，提示经营者依法合规经营，提升产品质量和服务水平。对涉嫌价格无序竞争的经营者进行提醒告诫，要求其自觉规范价格行为，严守价格竞争底线。

四、发展改革委、市场监管部门对提醒告诫后仍未规范价格行为的经营者予以重点关注，必要时开展成本调查、价格监督检查，发现价格违法违规问题的，依法予以查处。

五、经营者应当严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定，自觉规范招标投标行为，不得以低于成本的报价竞标，保障产品和服务质量。

六、行业协会应当严格遵守《中华人民共和国价格法》《中华人民共和国反垄断法》规定，促进行业自律，引导经营者共同维护行业公平竞争秩序。

七、国家发展改革委、市场监管总局将会同有关部门密切监测市场价格竞争状况，维护重点领域价格秩序。充分发挥信用监管作用，依法依规实施失信惩戒。

国家发展改革委
市场监管总局
2025年9月28日

高水位条件下堤防加固施工技术难点与对策

高水位环境为堤防加固施工带来了诸多不利影响，使得施工过程面临极大的复杂性和艰巨性。因此，深入研究高水位条件下堤防加固施工的技术难点，并探索行之有效的应对措施，对于提高堤防加固施工的质量和效率，确保堤防工程在高水位下的安全运行具有重要的现实意义。

高水位条件下堤防加固施工技术应用难点

1. 渗流控制难度大

高水位条件下，堤防迎水面与背水面形成较大的水头差，这种压力差会加速水体向堤身内部渗透，使得渗流路径不断延长且复杂化。除此之外，高水位环境下渗流具有突发性和隐蔽性，施工过程中难以通过常规监测手段精准捕捉渗流场的动态变化，通常在渗透破坏迹象显现时，内部结构已发生不可逆的损伤。这种情况下，即使临时采取截渗措施，也可能因水头压力过大而难以形成有效阻隔，加剧渗流控制的难度。

2. 施工材料性能易受影响

用于回填的土料长期暴露在高湿度环境中，含水量远超最优压实区间，碾压时易出现弹簧现象，难以达到设计压实度，影响堤身整体稳定性。钢材类构件在潮湿条件下，表面氧化速度加快，锈蚀不仅削弱截面承载力，还会导致构件与混凝土之间的粘结力下降。防水材料如土工膜，在铺设过程中若接触到带水的基面，其粘结强度会大幅衰减，接缝处易因水压力作用出现剥离。此外，高水位引发的频繁水位波动，会使材料交替承受干湿循环，加剧其老化开裂，进一步缩短使用寿命。

3. 施工空间受限

高水位直接压缩了堤防加固的有效作业范围，原本可利用的堤脚、滩地等区域多被淹没，仅剩堤顶及有限的堤坡区域可供施工。大型压实机械、吊装设备因场地狭窄无法展开作业，只能依赖小型机具，导致施工效率大幅降低。为避免施工扰动引发堤防失稳，需预留足够宽的安全缓冲带，这使得本就紧张的空间更显局促。临时设施如拌和站、材料仓库的布置空间被迫压缩，甚至需远离施工点，延长材料流转时间。这种空间约束会导致施工工序衔接不畅，如防渗墙施工与土方回填无法平行作业，造成窝工现象。

4. 施工安全风险高

高水位条件下，堤防边坡土体处于饱和状态，抗滑稳定性急剧下降，在施工扰动作用下极易发生滑坡或坍塌。作业人员在堤坡表面行走或操作时，脚下湿滑易引发坠落事故，若不慎坠入水中，湍急的水流会增加救援难度。施工用电设备在潮湿

环境中易发生漏电，接地保护措施的有效性因土壤含水率过高而大打折扣，触电风险显著上升。此外，长期在高水位环境下作业，施工人员易产生心理紧张，注意力分散，进一步加大操作失误引发安全事故的可能性。

应对高水位条件下堤防加固施工技术应用难点的策略

1. 优化渗流控制技术

针对高水位下渗流压力大、路径复杂的问题，可构建多层次防渗体系。先采用高压喷射注浆技术在堤身内侧形成垂直防渗墙，通过调整注浆压力和浆液配合比，确保墙体渗透系数符合设计标准，阻断深层渗流通道。墙体顶部衔接复合土工膜铺设，膜体采用埋入式锚固，接缝处采用热熔焊接工艺，避免水体从界面渗入。沿堤身轴线间隔布设测压管和渗透系数监测点，实时采集数据并绘制渗流场分布图，当监测值超过预警阈值时，立即启动局部注浆加固。对堤脚区域采用抛石棱体结合反滤层设置，通过级配碎石与土工织物的组合，引导渗流有序排出，防止细颗粒流失引发管涌。

2. 加强施工材料选择与处理

混凝土选材优先采用低热硅酸盐水泥，拌和时掺入适量粉煤灰和聚羧酸系减水剂，减少单位用水量的同时提升抗裂性能。夏季施工时，采用冰水拌和并在骨料堆体上方架设喷雾降温系统，将混凝土入模温度控制在30℃以下，避免温度应力导致的早期裂缝。拌和站设置防雨篷，砂石料堆场采用硬化地面并搭建遮阳篷，通过红外湿度计实时监测含水率，动态调整施工配合比。土料进场后分层堆放，每层铺设透水土工织物，雨后及时翻开晾晒，必要时掺入3%~5%生石灰粉降低含水量，晾晒过程中采用履带式推土机反复翻拌，确保水分均匀。钢材构件表面采用喷砂除锈处理，除锈后4h内涂抹环氧富锌底漆，安装前检查涂层完整性，破损处补涂至规定厚度。土工合成材料存放于通风干燥仓库，避免阳光直射，裁切时使用专用刀具保证边缘整齐，减少施工破损。

3. 合理规划施工组织与设备

施工前依据水位线划定作业分区，采用分段流水施工模式，将堤防划分为若干独立施工段，每段按“防渗处理→土方回填→压实修整”顺序推进，段与段之间设置2m宽隔离带。隔离带采用彩钢板围挡分隔，顶部悬挂施工段标识牌及当日作业内容，避免不同工序交叉干扰。设备选型优先考虑小型化专用机械，防渗墙施工采用液压开槽机，配备可伸缩作业臂适应堤坡角度。每日施工前对机械液压系统进行密封性检查，添加抗磨液压油以适应高湿度环境，减少故障停机时间。土方压实选用手扶式振动碾，通过错峰作业方式解决机械转向空间不足问题。材料运输采用窄轨平板车沿堤顶铺设临时轨道，配合电动卷扬机牵引，减少对作业面的占用。在堤顶设置移动式材料加工棚，钢筋、模板等在棚内预处理后再转运至作业点，缩短现场加工占用时间。

4. 强化施工安全管理措施

建立三级安全管控体系，每日班前开展15min安全交底，重点强调临水作业注意

事项。交底内容需结合当日水位变化、天气预报及作业面地质情况动态调整，由安全员记录并存档，每周汇总分析安全隐患趋势。堤坡作业区边缘设置连续式防护栏杆，栏杆高度1.2m，底部加装20cm高挡脚板，栏杆内侧悬挂安全警示标识。作业人员必须穿戴救生衣和防滑鞋，邻水区域设置救生圈和救生绳，每隔50m配备一套应急救援设备。每周检查救生衣浮力性能及救生绳强度，确保卡扣连接牢固，发现老化、破损时立即更换。用电设备全部加装防漏电保护器，电缆线采用铠装绝缘线，沿堤身固定时加装防水套管，接头处采用防水密封处理。边坡稳定性监测采用全站仪定期观测，布设位移观测点，当单日位移量超过5mm时立即停工，撤离人员并采取卸载反压措施。编制专项应急预案，每月组织一次防汛演练，模拟水位骤涨、边坡滑塌等场景，检验应急队伍的响应速度和处置能力。

结束语

综上所述，高水位条件下的堤防加固施工面临着渗流控制、材料性能保障、空间利用及安全管理等多方面的独特挑战。这些难点增加了施工的复杂性与难度。通过优化渗流控制技术构建更有效的防渗体系，加强材料选择与处理以维持其性能稳定，合理规划施工组织与设备以适应有限空间，同时强化安全管理措施防范各类风险，能够形成应对这些挑战的完整方案。在实际应用中，结合工程具体情况灵活运用这些策略，不仅可保障加固施工的质量与安全，还能为类似环境下的堤防工程提供可借鉴的技术路径，助力提升防洪工程的整体可靠性。

装配式建筑钢结构连接节点 施工技术实践与性能优化

近年来，我国装配式钢结构建筑发展迅速，2020年新开工面积达1.9亿 m^2 ，占当年新开工装配式建筑总面积30.2%，但在住宅等领域渗透率不足5%，原因是关键技术瓶颈未突破，制约其广泛应用。

建筑钢结构装配式施工关键技术体系

1. 设计阶段关键技术

在建筑钢结构装配式施工中，BIM技术深化设计与模块化标准化设计对提升施工效率和质量至关重要。以某大型商业综合体为例，借助Tekla和Revit构建三维模型，对箱形柱、H型钢梁等构件进行精准模拟、分段编号及节点优化，实现了梁柱栓焊混合连接节点的高精度工厂加工，误差控制在 $\pm 2\text{mm}$ 以内，返工率降低30%以上，显著提高了施工效率并降低成本。同时，遵循“少规格、多组合”原则推进模块化设计，如在某桥梁工程中采用 $3\text{m} \times 60\text{m}$ 跨钢板组合梁作为标准模块，按1.5m模数协调

尺寸, 配套预制混凝土桥面板与钢主梁形成标准化体系, 使工厂预制效率提升40%, 增强了构件通用性并降低了管理成本。

2. 安装施工关键技术

(1) 基础与地脚锚栓预埋。

基础与地脚锚栓预埋精度直接影响钢柱安装质量。可通过钢筋与基础主筋焊接加固, 增强锚栓稳定性, 防止混凝土浇筑时位移。预埋过程中, 标高误差控制在 $\pm 2\text{mm}$ 内, 轴线偏差不大于 3mm , 为后续安装提供坚实基础, 保障了结构稳定与安全。

(2) 构件吊装与支撑体系。

构件吊装与支撑体系是装配式钢结构安装的关键。某高层写字楼项目中, 按“由下至上、先柱后梁”原则, 采用50t汽车式起重机吊装钢柱(单重不大于2.5t), 并通过缆风绳临时固定。钢柱垂直度偏差控制在 $H/1000$ 且不大于 10mm 。主梁安装后及时架设横撑(间距5m), 形成稳定框架。

(3) 钢筋-混凝土组合施工。

钢筋-混凝土组合施工可充分发挥材料优势, 提升结构性能。某桥梁工程中, 预制桥面板吊装后通过0.6m宽湿接缝进行钢筋连接, 便于浇筑C40补偿收缩混凝土, 形成组合梁。施工中严格控制跨中挠度不大于 $L/800$, 通过精确计算与施工, 结构刚度提升20%。

3. 连接与防护技术

(1) 节点连接技术。

节点连接是装配式钢结构的核心, 直接影响结构整体性与安全。某大型体育场馆采用10.9级高强螺栓, 施工中严格按照规范操作: 初拧扭矩达设计值50%, 终拧扭矩误差不大于 $\pm 10\%$ 。精确的扭矩控制保障了连接紧密性, 节点抗剪承载力满足设计要求。传统施工常因扭矩控制不当导致螺栓松动, 现今工艺显著提高了连接可靠性。焊接方面, 严格控制熔透深度不小于板厚80%, 并采用超声波探伤检测, 确保III级及以上焊缝合格率100%。

(2) 防火防腐处理。

防火防腐处理对延长钢结构寿命至关重要。某商业建筑中, 钢柱采用厚型防火涂料(40mm), 耐火极限不小于3h; 钢梁采用薄型涂料(2mm), 耐火极限不小于2h, 切实保障火灾时的人员疏散和救援时间。防腐方面, 基层喷砂除锈至Sa2.5级, 彻底清除表面杂质。涂抹环氧富锌底漆($70\mu\text{m}$)、中间漆($100\mu\text{m}$)和面漆($80\mu\text{m}$), 形成多层防护体系, 防腐寿命不小于15年。

工程案例分析

1. 工程概况

该项目为某高速公路上的一座 $3\times 60\text{m}$ 跨双向六车道连续梁桥, 单幅桥宽16.5m。桥梁结构采用4榀钢主梁, 钢主梁高度达2.5m, 搭配预制混凝土桥面板, 这种结构形式使得装配率高达85%。在设计阶段, 充分考虑了桥梁的受力特点和使用环境, 采用先进的结构分析软件对桥梁结构进行了模拟分析, 确保了桥梁的安全性

和稳定性。

2. 技术应用效果

在施工过程中,该项目充分发挥了装配式施工的优势。与传统现浇施工方式相比,施工周期缩短了45d。这主要由于构件在工厂预制,现场只需进行组装,减少了现场湿作业的时间。同时,现场作业量减少约60%,降低了施工过程中的人力和物力投入,减少了施工现场的噪声、粉尘等污染。建筑垃圾减排为70%,符合绿色施工的理念,减少了对周边环境的影响。在结构性能方面,该桥梁表现出色。实测跨中挠度仅为18mm,挠度与跨度之比为 $L/3333$,优于规范限值 $L/800$ 。表明桥梁的结构刚度满足设计要求。在运营3年后,经过多次检查,桥梁无明显病害,结构性能稳定,为后续同类桥梁的建设提供了宝贵的经验(表1)。

表1 高速公路钢板组合梁桥项目
技术经济指标

指标类别	装配式 施工	传统现浇施工	差异率/%
施工周期/d	90	135	-33.3
人工投入/ (人/d)	120	280	-57.1
材料损耗	3%	10%	-70.0
初期造价/ 万元	1200	1050	+14.3
10年维护维 护成本/万元	80	150	-46.7

质量控制与安全管理

1. 原材料与构配件检验

在装配式钢结构建筑中,原材料、构配件检验及施工过程检测是保障质量的核心。钢材需进行屈服强度、抗拉强度等指标的100%复验,不合格品立即退场,确保结构承载能力。预制构件进场时,需严格核查几何尺寸和焊缝探伤报告,对尺寸超标或报告异常的构件作返工处理。施工过程中,通过全站仪每3层对钢柱垂直度进行整体校正,及时校准偏差。螺栓连接采用定力扳手按10%比例抽检扭矩,对不合格点重新紧固并扩大检查范围。焊缝实行100%外观检查与20%超声波探伤相结合,对发现的气孔、未熔合等缺陷进行处理,确保连接可靠与结构安全。

2. 安全作业安全

装配式钢结构施工中,高空作业与起重设备管理是保障安全的关键环节。高空作业方面,设置承重不小于 $2\text{kN}/\text{m}^2$ 的水平安全网及1.2m高竖向防护栏杆,作业人员须佩戴五点式安全带,并利用无人机定期巡检安全状态及操作规范性。起重设备管理方面,严格执行吊装专项方案,明确起重机站位、吊装顺序及绑扎方式,并对站位地基承载力进行检测与加固(要求不小于 200kPa)。吊装前进行试吊(离地200mm静止10min观察),并100%校验超载保护装置灵敏度。

结束语

本文系统研究建筑钢结构装配式施工关键技术,构建了涵盖设计、加工、安装、防护等环节的技术体系。设计阶段借助BIM技术深化设计、遵循模块化与标准化设计原则并优化节点设计;加工制造环节通过严格预制工艺和智能化生产线保证质量、提高产能;安装施工通过精准控制基础与地脚锚栓预埋、合理安排构件吊装与支撑体系以及采用钢-混凝土组合施工提升性能;连接与防护技术则通过控制节点连接强度和做好防火防腐处理为施工提供保障。

附件1:

房建工程造价指标（指数）数据统计表及实例

某县中学宿舍楼 工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	5602.3	结构类型	框架结构
层 数	3层	开工日期	/
计价模式	清单计价	造价类型	
工程造价（元）	12619941.59		
计价依据	安徽省住房和城乡建设厅发布的《2018版安徽省建设工程计价依据》及其配套计价文件、消耗量定额，及动态调整第一期相关文件		
工 程 特 征			
土建工程	墙体：220mm厚和200mm厚空心砖		
	保温：保温砖自保温		
	防水：4厚SBS(聚脂胎)防水卷材，聚氨酯涂膜防水		
	门窗：普通铝合金玻璃门（12厚安全玻璃）、断热铝合金玻璃窗（6单银Low-E+12Ar+6）；		
	基础：独立基础；		
	主体：柱为C30商品砼，梁、板为C30商品砼，其他构件C25商品砼。		
装饰装修工程	楼地面：地砖地面； 天棚：乳胶漆天棚； 内墙面：水泥砂浆、面砖及白色涂料；外墙面：标准层外墙真石漆；		
安装工程	电气工程		
	给排水工程		
	暖通工程		
	消防工程		
其他			

二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）	建筑面积 (m²)	单位价格（元/m²）	占总造价比例（%）			
	①	②	③=①/②	④=①/总造价			
总造价	12619941.59	5602.3	2252.64	100.00			
(一) 土建装饰工程	10463534.68		1867.72	82.91			
1. 分部分项工程费	9065236.25		1618.13	71.83			
2. 措施项目费	69213.2		12.35	0.55			
3. 不可竞争费	465123.65		83.02	3.69			
4. 其他项目	0		0.00	0.00			
5. 税金	863961.58		154.22	6.85			
(二) 安装工程	2156406.91		384.91	17.09			
1. 电气	956912.65		170.81	7.58			
2. 给排水	1015493.25		181.26	8.05			
3. 防雷接地	29456.36		5.26	0.23			
4. 消防	154544.65		27.59	1.22			
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	数量	单位	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	16560	工日	2.96	水	m3	1998	0.36
钢材	299	t	0.05	汽油	kg	756	0.13
水泥	66	t	0.01	砌块	块	256106	45.71
木材	21	m3	0.00	中粗砂	t	85	0.02
商品砼	2405	m3	0.43	碎石	t	240	0.04
预拌砂浆	399	m3	0.07	电	Kwh	42100	7.51

备注：所有单元格内数值在能显示数字情况下保留两位小数。

《池州工程造价信息》
2025年10月材料价格信息（不含进项税价格）

说明：

1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。

2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。

3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

安 徽 省 工 程 材 料 基 本 清 单

砟、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号： C~普通混凝土	389. 11	395. 38	397. 41	403. 68	404. 00	424. 00
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		392. 79	397. 80	401. 96	404. 67	404. 00	424. 00
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		409. 15	416. 16	418. 99	420. 59	422. 00	442. 00
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		416. 10	425. 01	426. 80	425. 68	426. 00	446. 00
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		437. 72	442. 74	448. 43	451. 60	452. 00	472. 00
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		459. 08	463. 57	470. 97	470. 93	470. 00	490. 00
8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		493. 21	499. 71	506. 41	506. 05	506. 00	526. 00
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		378. 83	387. 91	387. 29	391. 16	391. 00	411. 00
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		385. 01	394. 67	393. 58	397. 38	398. 00	418. 00
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		402. 28	413. 56	411. 29	416. 74	417. 00	437. 00

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³		409.15	416.13	419.00	421.39	421.00	441.00
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³		430.42	436.41	440.42	446.00	446.00	466.00
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m ³		449.71	460.46	461.27	461.99	462.00	482.00
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m ³		485.23	491.88	497.76	500.07	500.00	520.00
8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		392.91	402.91	401.59	407.05	407.00	427.00
8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		402.87	407.79	412.05	416.64	416.00	436.00
8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		420.20	423.33	429.87	435.05	435.00	455.00
8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		383.72	390.78	391.86	397.72	398.00	418.00
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		398.22	407.20	407.02	412.79	412.00	432.00
8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		412.11	418.78	421.06	428.72	428.00	448.00
8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准: 《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	379.42	389.98	390.25	458.62	459.00	479.00
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		385.17	393.83	396.36	463.38	464.00	484.00
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		388.09	396.47	399.47	470.09	470.00	490.00
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		395.19	404.49	407.02	474.46	474.00	494.00
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		402.53	411.42	414.81	478.31	478.00	498.00
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		400.70	411.78	412.87	484.46	484.00	504.00
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		403.67	412.57	416.02	487.25	487.00	507.00
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		406.65	414.88	419.19	489.81	489.00	509.00
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		414.32	423.20	427.34	495.48	496.00	516.00
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		421.77	430.92	435.26	497.57	498.00	518.00
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		423.73	432.69	437.35	491.71	492.00	512.00

8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		434.71	442.23	444.30	502.40	502.00	522.00
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		450.40	460.38	462.69	528.96	528.00	548.00
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		455.98	467.01	468.62	533.94	533.00	553.00
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；	966.07	966.72	977.36	946.68	947.00	967.00
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		907.82	907.82	915.60	885.74	886.00	906.00
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		864.54	870.67	872.54	839.71	839.00	859.00
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		825.48	826.39	832.60	802.81	803.00	823.00
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1058.67	1061.99	1067.52	1051.02	1052.00	1072.00
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		991.15	994.45	999.83	978.77	979.00	999.00
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		946.11	953.60	953.25	929.49	938.00	958.00
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5	255.69	262.61	260.00	262.73	262.00	284.00
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³		263.43	268.45	270.06	270.39	271.00	291.00
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³		268.38	275.25	276.62	273.87	275.00	295.00

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3183. 05	3194. 05	3192. 00	3196. 05	3196. 00	3206. 00
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3183. 05	3205. 29	3192. 00	3196. 05	3196. 00	3206. 00
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3183. 05	3198. 95	3192. 00	3196. 05	3196. 00	3206. 00
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3539. 50	3558. 40	3547. 10	3551. 50	3551. 00	3561. 00
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3185. 50	3193. 40	3193. 10	3201. 50	3201. 00	3211. 00
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3185. 50	3196. 16	3193. 10	3201. 50	3201. 00	3211. 00
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3088. 15	3095. 51	3096. 80	3104. 15	3105. 00	3115. 00
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3035. 05	3045. 40	3043. 70	3051. 05	3052. 00	3062. 00
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3026. 20	3040. 50	3034. 85	3042. 20	3043. 00	3053. 00
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		2981. 95	2994. 82	2990. 60	2997. 95	2998. 00	3008. 00
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3026. 20	3036. 50	3034. 85	3042. 20	3042. 00	3052. 00
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3026. 20	3030. 40	3034. 85	3042. 20	3042. 00	3052. 00
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3052. 75	3060. 42	3061. 40	3068. 75	3068. 00	3078. 00
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3114. 70	3130. 50	3123. 35	3130. 70	3130. 00	3140. 00
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3114. 70	3131. 40	3123. 35	3130. 70	3130. 00	3140. 00
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		3569. 50	3579. 17	3577. 10	3583. 50	3584. 00	3594. 00
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3215. 50	3222. 39	3223. 10	3232. 50	3233. 00	3243. 00

0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2			3215. 50	3222. 79	3223. 10	3231. 20	3233. 00	3243. 00
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3118. 15	3131. 14	3126. 80	3134. 15	3134. 00	3144. 00
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3065. 05	3075. 71	3073. 70	3081. 05	3082. 00	3092. 00
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3056. 20	3066. 50	3064. 85	3072. 20	3073. 00	3083. 00
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3011. 95	3020. 81	3020. 60	3027. 95	3027. 00	3037. 00
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3056. 20	3066. 50	3064. 85	3072. 20	3072. 00	3082. 00
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3056. 20	3066. 60	3064. 85	3072. 20	3072. 00	3082. 00
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3082. 75	3089. 75	3091. 40	3098. 75	3099. 00	3109. 00
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3144. 70	3152. 50	3153. 35	3159. 70	3160. 00	3170. 00
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3144. 70	3150. 40	3153. 35	3159. 70	3160. 00	3170. 00
0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237. 1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	22291. 86	22296. 54	22299. 36	22291. 86	22292. 00	22302. 00
0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		26448. 95	26455. 97	26461. 19	26448. 95	26449. 00	26459. 00
0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		23966. 46	23974. 49	23978. 82	23966. 46	23966. 00	23976. 00
0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		28793. 66	28802. 95	28816. 07	28793. 66	28794. 00	28804. 00

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU10 4. 砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	114.22	117.31	115.61	118.25	119.00	120.00
0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU5.0 4. 规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	105.13	106.35	106.12	105.63	106.00	110.00
0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	45.20	47.61	46.42	47.74	48.00	49.00
0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	46.91	49.36	48.51	51.39	52.40	52.80
0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		50.40	55.26	51.83	54.07	55.00	56.00
0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		52.43	56.11	53.82	56.10	57.00	57.80
0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		53.94	58.32	55.65	57.60	59.00	59.60

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m ³	1. 标准: 《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: AAC-B 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	239.87	248.37	243.37	244.45	245.00	256.00
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m ³		257.62	266.12	262.86	263.76	264.00	265.00
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m ³		265.06	279.92	271.21	269.37	270.00	272.00
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准: 《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类: 天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数): 粗: 3.7~3.1; 中: 3.0~2.3; 细: 2.2~1.6。 4. 类别: 按技术要求分为I类、II类、III类。	86.02	92.74	90.00	92.85	92.80	93.00
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准: 《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类: 碎石 3. 颗粒级配: 单粒级: 5~10、10~20、20~40。	80.79	86.79	88.00	83.98	83.40	84.00
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		80.83	86.87	88.00	84.02	83.60	84.50
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		81.58	84.89	88.00	84.19	83.80	84.50
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准: 《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	78.57	82.87	85.00	82.37	83.30	84.00
0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准: 《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号: CL~钙质石灰 3. 形状: Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量: 75	470.78	478.31	478.00	479.45	480.00	485.00

0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	2.06	2.06	2.06	2.06	2.07	2.16
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程), R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程, T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.10
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.60
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程, R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程, N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.10
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.70
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型 4. 外径: 400、500 5. 壁厚: 95、100、120	120.68	120.78	123.16	120.68	122.60	123.16
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		128.27	128.36	130.33	128.27	128.00	129.00
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		178.24	178.60	180.90	178.24	179.00	180.00
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		188.07	189.11	190.08	188.07	190.00	191.00
0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m		192.35	192.83	194.40	192.35	194.00	195.00
0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m		206.00	207.53	208.60	206.00	208.00	210.00

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	13. 11	13. 15	15. 88	13. 12	13. 20	14. 00
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	8. 00	8. 00	8. 00	8. 04	8. 04	8. 50
1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型	7. 12	7. 13	7. 28	7. 14	7. 22	7. 42
1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		7. 99	8. 00	7. 98	7. 92	7. 91	8. 30
1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		8. 08	8. 09	8. 14	8. 13	8. 19	8. 60
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	13. 72	13. 72	16. 80	13. 61	13. 80	14. 00
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		13. 68	13. 70	14. 50	13. 69	13. 70	14. 00
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		14. 10	14. 11	17. 08	14. 09	14. 00	15. 00
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		14. 10	14. 11	15. 35	14. 09	14. 00	15. 00

1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料	10.34	10.35	11.57	10.32	10.40	11.00
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层，II 型、III 型：用于活动量较小的基层	10.08	10.09	10.73	10.07	10.80	11.00
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：I 类（不用于外露场合）、II 类	11.83	11.84	12.85	11.79	11.80	12.10
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料	11.65	11.69	13.67	11.69	11.70	12.00
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性	12.84	12.85	15.07	12.73	12.80	13.00
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT~钢结构防火涂料	9.18	9.18	12.05	9.18	9.20	10.00
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	3. 使用场所：N~室内，W~室外 4. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性	9.10	9.10	11.95	9.11	9.20	10.00
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	5. 防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型 6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料	11.00	11.10	12.65	10.99	11.00	12.00
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	7. 耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	11.35	11.36	13.33	11.33	11.50	12.00

1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-Fp1.50 GB 14907	kg		12.16	12.22	13.94	12.22	12.30	13.00
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-Fp1.50 GB 14907	kg		13.06	13.26	14.12	13.07	13.00	14.00
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-Fp1.50 GB 14907	kg		14.90	14.90	15.95	14.90	15.00	16.00
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-Fp1.50 GB 14907	kg		13.39	13.48	14.46	13.37	13.40	14.00
1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.00 GB 14907	kg		10.50	10.50	12.02	10.50	11.60	12.00
1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.00 GB 14907	kg		11.72	11.72	13.32	11.72	11.80	12.00
1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.50 GB 14907	kg		11.46	11.46	12.20	11.46	11.50	12.00
1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.50 GB 14907	kg		12.75	12.75	13.09	12.75	12.80	13.00
1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp3.00 GB 14907	kg		13.21	13.21	14.42	13.21	13.30	14.00
1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp3.00 GB 14907	kg	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹	15.18	15.18	16.89	15.18	15.20	16.00
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg		9.93	9.94	10.28	9.95	10.00	10.40

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	15.99	16.00	17.59	15.98	16.00	17.00
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	13.42	13.43	14.80	13.42	13.50	14.00
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		14.44	14.44	15.94	14.47	14.50	15.00
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		15.89	15.88	17.45	15.88	15.90	16.30
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.00	4.00	4.02	3.97	3.98	4.00
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm, 公称面积: 7.5m²、10m²、15m²	25.22	25.22	26.01	25.16	25.95	26.10
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²		28.87	28.88	29.82	28.97	29.93	30.00
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m²		27.77	27.77	27.80	27.75	27.78	28.00
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m²		31.63	31.74	32.56	31.83	32.78	32.90

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、2.0mm, PY类: 3.0mm	26.00	26.02	27.71	26.42	27.00	28.00
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²		28.01	28.05	29.84	28.12	28.20	29.00
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²		19.94	19.97	21.90	20.00	20.00	21.00
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²		22.94	22.96	24.37	22.99	23.00	24.60
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		20.31	20.32	21.90	20.37	20.00	22.10
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		22.97	23.01	24.37	23.02	23.00	24.00
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm只有 I 型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	25.39	25.43	26.27	25.51	25.60	27.00
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		29.83	29.84	29.84	29.93	29.95	30.10
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		26.84	26.85	26.87	26.96	26.99	27.10
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		32.08	32.09	33.82	32.16	33.91	34.20
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		20.77	20.79	21.90	20.83	21.95	22.30
1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²		24.84	24.87	24.89	25.06	25.11	25.60
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²		20.87	20.87	20.88	20.86	20.87	21.00
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		25.03	25.05	25.09	25.25	25.11	25.30

1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	44.31	44.91	45.62	44.83	45.00	46.00
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²		42.42	42.51	43.79	42.54	43.91	44.30
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm	22.88	22.96	23.93	23.02	23.00	24.00
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²		25.61	25.88	27.05	25.87	26.00	27.00
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²		28.15	28.33	29.73	28.66	29.00	30.00

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	57.03	57.04	60.72	57.03	58.00	
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		76.14	76.21	80.35	76.58	77.00	
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		95.26	95.26	99.52	95.46	96.00	
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		124.29	124.38	132.45	124.52	125.00	
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		162.04	161.91	171.36	162.34	163.00	
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		212.13	211.99	221.43	212.34	213.00	
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		249.88	249.02	261.34	250.06	251.00	
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		352.74	351.54	368.23	352.74	353.00	
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		503.79	503.79	523.94	503.79	504.00	
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		711.97	711.97	739.59	711.97	712.00	
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		804.26	804.26	836.43	804.26	804.00	
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		907.82	907.82	942.05	907.82	908.00	
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1085.79	1085.78	1128.09	1085.79	1086.00	
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		389.88	389.89	405.61	389.88	390.00	

1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		536.60	536.54	559.99	536.87	536.00	
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		685.16	685.16	713.12	685.07	685.00	
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		463.55	463.33	483.26	463.88	463.00	
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		646.50	645.53	670.46	646.96	647.00	
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		788.90	789.03	822.38	788.84	789.00	
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		963.85	963.88	1002.43	964.06	965.00	
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1153.30	1156.32	1198.13	1153.36	1154.00	
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1296.09	1296.18	1350.89	1296.38	1297.00	
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1592.35	1592.35	1646.84	1592.35	1593.00	
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	36.11	36.13	38.89	36.28	36.30	
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		59.58	59.59	62.35	59.84	60.00	
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		98.33	98.54	105.57	98.83	99.00	
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		156.64	156.66	174.45	156.84	157.00	
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		210.94	211.03	227.97	211.16	211.00	

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160	5.60	5.61	7.65	5.61	5.60	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		8.94	8.95	11.76	8.93	9.00	
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		16.24	16.22	20.09	16.19	16.20	
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		27.59	27.62	35.65	27.74	27.80	
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	16.66	16.67	18.04	16.64	16.70	
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		22.22	22.20	23.90	22.42	22.50	
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		32.64	32.63	34.87	32.69	33.00	
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		47.57	47.58	50.58	47.62	50.20	
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		92.72	92.72	106.64	92.71	93.00	
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		141.22	141.22	157.04	141.21	142.00	
1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		10.00	10.01	12.86	10.00	10.00	
1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		13.53	13.53	14.78	13.53	14.00	
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		18.71	18.73	20.23	18.70	19.00	
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		26.22	26.22	28.26	26.17	27.60	
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		39.76	39.66	42.48	39.80	40.00	
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		75.38	75.40	89.60	75.29	76.00	

1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	118.51	118.51	130.32	118.41	119.00	
1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m		3.07	3.07	3.41	3.07	3.00	
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m		5.04	5.04	5.92	4.99	5.00	
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m		7.73	7.73	9.07	7.73	7.80	
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m		12.00	12.00	12.65	11.97	12.00	
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m		18.56	18.56	20.74	18.57	18.60	
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m		28.92	28.93	31.46	28.91	29.00	
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m		39.51	39.52	42.31	39.37	40.00	
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m		57.05	57.07	60.08	56.83	57.00	
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m		3.99	3.99	4.65	4.00	4.00	
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m		6.13	6.14	7.05	6.13	6.20	
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m		10.25	10.26	11.79	10.25	10.30	
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m		17.13	17.13	17.85	17.12	17.00	
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m		25.83	25.82	27.15	25.69	25.60	
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m		38.64	38.64	39.68	38.64	39.00	
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m		50.61	50.62	52.26	50.40	51.00	
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m		69.82	69.81	70.08	69.77	70.00	

1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）	6.20	6.20	7.18	6.20	6.20	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		10.68	10.68	11.43	10.68	10.70	
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		13.11	13.11	13.95	13.12	13.20	
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		20.36	20.41	21.09	20.42	20.40	
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		25.38	25.38	26.20	25.38	25.40	
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		32.45	32.46	32.89	32.44	32.00	
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		69.97	70.20	70.59	69.57	69.00	
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		84.55	84.55	85.60	84.53	84.00	
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		106.87	106.84	108.12	106.79	106.00	
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		133.85	133.81	135.33	134.03	134.00	
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		158.05	158.06	159.42	157.96	158.00	
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	3469.20	3469.20	3501.15	3469.20	3469.00	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3389.55	3389.55	3438.05	3389.55	3389.00	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3389.55	3389.55	3421.50	3389.55	3389.00	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3416.10	3416.10	3448.05	3416.10	3416.00	
1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t		4450.95	4454.95	4506.00	4537.95	4537.00	

1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准: 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	4459.80	4460.50	4482.90	4546.80	4546.00	
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4220.85	4219.84	4271.30	4307.85	4308.00	
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4158.90	4159.50	4195.10	4245.90	4246.00	
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4123.50	4124.36	4155.15	4210.50	4210.00	
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4088.10	4088.26	4123.45	4175.10	4175.00	
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4008.45	4008.65	4037.50	4092.45	4093.00	
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		3999.60	4006.57	4031.45	4083.60	4084.00	
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		3964.20	3971.80	3994.10	4048.20	4048.00	
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4114.65	4117.26	4142.25	4198.65	4199.00	
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4150.05	4154.99	4186.50	4234.05	4234.00	
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4247.40	4254.39	4283.85	4331.40	4332.00	
1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t	1. 标准: 《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm)	5020.90	5021.84	5058.60	5020.90	5020.00	
1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		4516.45	4516.75	4521.15	4516.45	4517.00	
1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		4012.00	4018.21	4016.70	4012.00	4012.00	
1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		3932.35	3932.35	3952.00	3932.35	3930.00	

1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122~Φ180 GB/T 8163t	t		3923.50	3923.50	3934.45	3923.50	3912.00	
1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203~Φ273 GB/T 8163t	t		3870.40	3870.40	3909.35	3870.40	3886.00	
1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		4215.55	4215.55	4264.50	4215.55	4238.00	
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准: 《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯	10.21	10.22	11.95	10.21	10.80	
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		13.37	13.37	15.71	13.37	14.00	
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		19.56	19.56	22.91	19.56	20.00	
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		25.38	25.38	29.80	25.38	26.00	
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		29.75	29.75	34.94	29.75	30.00	
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		38.22	38.23	44.81	38.22	38.00	
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		50.05	50.05	58.60	50.05	50.00	
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		61.52	61.52	71.91	61.52	61.00	
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准: 《空调与制冷设 备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	29.02	29.02	29.25	29.02	29.00	
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		50.38	50.38	50.98	50.38	50.31	
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		63.40	63.39	63.87	63.40	63.00	
2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准: 《建筑用绝缘电 工套管及配件》JG3050- 1998 2. 清单中按中型管考虑	1.11	1.10	1.22	1.11	1.20	
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.47	1.47	1.78	1.47	1.47	

2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.28	2.28	2.64	2.28	2.30	
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.15	3.16	4.07	3.15	3.15	
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		4.69	4.70	6.07	4.69	4.70	
2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢管 导线管施工及验收 规程》T/CECS 120-2021	3.05	3.05	3.41	3.05	3.00	
2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.24	4.25	4.76	4.24	4.10	
2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		5.57	5.57	5.92	5.57	5.30	
2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		7.12	7.12	7.50	7.12	7.25	
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		8.95	8.94	9.22	8.95	8.90	
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管》 YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	8.91	8.91	9.20	8.91	8.90	
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		10.53	10.53	10.70	10.53	10.60	
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		11.93	11.93	12.30	11.93	11.90	
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		14.59	14.59	14.93	14.59	14.70	
2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准,只有行业标准,现行标准有: 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分:塑钢复合电缆导管	12.87	12.87	15.20	12.87	13.00	
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		18.28	18.28	20.90	18.28	19.00	
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		18.64	18.64	21.45	18.64	19.00	

2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		26.49	26.49	28.10	26.49	27.00	
2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		38.05	38.05	44.18	38.05	38.00	
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		34.05	34.05	37.89	34.05	34.00	
2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		46.07	46.07	51.51	46.07	46.00	
2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		55.90	55.89	61.16	55.90	56.00	
2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		64.65	64.65	72.00	64.65	65.00	

电线电缆及光纤电缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力 电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆， VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 导体代号：T~铜导体（可 省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯 绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护 套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、 4+1 5. 标称截面面积(mm²)：2.5、4、6 、10、16、25、35、50、70、95 、120、150、185、240	10.37	10.38	10.58	10.35	10.35	
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		15.13	15.15	15.43	15.13	15.13	
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		21.72	21.75	22.16	21.55	21.60	
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		35.07	35.10	35.77	35.09	35.00	
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		53.88	53.93	54.96	53.51	53.00	
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		74.06	74.17	75.54	73.94	74.00	
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		102.23	102.44	104.27	102.43	103.00	
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		138.38	140.17	141.15	138.06	138.00	
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		201.50	203.32	205.53	201.09	201.00	
2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		276.00	278.30	281.52	276.33	276.00	

2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		348.20	349.95	355.16	348.62	348.00	
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		97.82	97.92	99.78	98.17	98.00	
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		131.54	132.55	134.17	131.49	132.00	
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		180.87	181.87	184.48	180.95	181.00	
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		235.99	238.24	240.71	235.58	236.00	
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		332.73	333.82	339.38	332.75	333.00	
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		438.27	438.30	447.04	437.76	438.00	
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		12.60	12.56	12.86	12.60	12.60	
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		18.98	19.01	19.36	19.01	19.00	
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		26.91	26.96	27.44	26.96	27.00	
2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		43.98	44.01	44.86	43.92	44.00	
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		68.09	68.14	69.46	68.19	68.00	

2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火	111.09	111.25	113.32	111.06	111.00	
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		129.61	130.55	132.20	129.06	130.00	
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		179.44	180.23	183.02	179.11	180.00	
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		259.89	259.91	265.08	259.68	260.00	
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		339.20	339.62	345.98	339.37	340.00	
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		431.78	432.64	440.42	432.26	433.00	
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		14.19	14.19	14.48	14.19	14.20	
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		19.47	19.53	19.85	19.51	19.60	
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		30.04	30.14	30.64	30.14	30.20	
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		46.29	46.39	47.22	46.18	46.20	
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		69.25	69.37	70.64	69.29	69.30	

2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级	9.34	9.34	9.52	9.33	9.40	
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		13.96	13.97	14.23	13.95	14.00	
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		23.43	23.48	23.90	23.41	24.00	
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		37.12	37.23	37.86	37.17	37.00	
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		57.63	57.76	58.79	57.75	58.00	
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		80.91	80.93	82.52	81.13	81.00	
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		112.40	112.44	114.64	112.62	113.00	
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		153.56	153.66	156.63	153.81	154.00	
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		221.72	221.98	226.15	221.35	222.00	
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		301.79	302.19	307.83	301.75	302.00	
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		382.90	383.00	390.56	383.03	383.00	
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		473.87	473.89	483.34	474.09	474.00	

2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		592.27	592.59	604.12	592.20	592.00	
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		773.33	774.87	788.80	773.78	774.00	
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		102.54	102.59	104.59	102.64	102.60	
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		125.89	125.96	128.41	125.78	126.00	
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		174.79	174.85	178.29	175.03	175.00	
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		249.41	249.58	254.40	249.41	249.00	
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		339.37	339.55	346.15	339.69	340.00	
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		436.38	436.67	445.11	436.35	436.00	
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		529.96	530.10	540.55	529.91	529.00	
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		666.95	667.04	680.28	666.68	667.00	
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		860.27	860.39	877.47	860.23	860.00	
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		11.90	11.92	12.14	11.96	12.00	

2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		20.01	20.03	20.41	20.09	20.00	
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		28.80	28.86	29.38	28.85	29.00	
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		42.58	42.77	43.43	42.48	43.00	
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		66.13	66.23	67.45	66.16	66.00	
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力 电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号:YJV22~交 联聚乙烯绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力电缆	10.58	10.58	10.79	10.56	10.60	
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		15.97	16.00	16.28	15.99	16.00	
2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		20.95	20.97	21.37	20.95	21.00	
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		34.20	34.20	34.88	34.20	34.00	
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		52.44	52.52	53.48	52.36	52.00	
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		80.00	80.07	81.59	80.30	80.00	
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		111.17	111.24	113.39	111.46	111.00	

2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		149.34	149.54	152.32	148.89	148.00	
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		223.72	224.09	228.19	222.97	223.00	
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		292.84	293.57	298.69	292.57	292.00	
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		368.89	369.43	376.27	369.04	369.00	
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第2 部分：固定布线用电缆电 线》JB/T 8734.2- 2016；《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第3 部分：连接用软电线和软 电缆》JB/T 8734.3- 2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根 阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~ 阻燃B类；ZC~阻燃C类； ZD~阻燃D类	1.21	1.21	1.23	1.21	1.20	
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		2.01	2.03	2.05	2.02	2.03	
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		3.35	3.36	3.42	3.35	3.40	
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		4.96	4.97	5.06	4.96	4.90	
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		7.96	7.98	8.12	7.96	7.55	
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		18.11	18.12	18.47	18.10	18.20	

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准: 《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分: 连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	2.75	2.77	2.81	2.75	2.96	
2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.28	3.31	3.35	3.27	3.30	
2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.46	3.47	3.53	3.46	3.50	
2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.03	6.06	6.15	6.03	6.00	
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准: ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号: UTP~非屏蔽双绞线; FTP~屏蔽双绞线 3. 类型: 超5类、6类	1.91	1.95	1.94	1.90	2.00	
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.25	2.28	2.29	2.25	2.30	
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.15	2.17	2.19	2.15	2.20	
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		2.93	2.95	2.99	2.92	2.99	
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准: 《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类: GJ~通信用室内光缆, GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别: A1~多模光纤分类代号, B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示: FJV、TA、XTW 5. 芯数: 2-72 6. 型号组成: 分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.01	2.01	2.05	2.01	2.00	
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		2.52	2.53	2.57	2.52	2.50	
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		3.03	3.03	3.09	3.03	3.00	
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		4.10	4.10	4.18	4.10	4.08	
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		5.13	5.13	5.23	5.13	5.20	

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 4、6、8 5. 标称截面积(mm ²): 1.5	6.63	6.63	6.77	6.63	6.60	
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		9.77	9.77	9.96	9.77	9.70	
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		13.20	13.19	13.46	13.20	13.30	
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		7.91	7.91	8.07	7.91	7.90	
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		13.23	13.23	13.49	13.23	13.20	
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		16.32	16.33	16.65	16.32	16.60	
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分: 连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	2.25	2.25	2.30	2.25	2.30	
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.27	3.27	3.33	3.27	3.20	
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.30	4.30	4.38	4.30	4.20	
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.24	3.23	3.30	3.24	3.16	
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.52	4.52	4.61	4.52	4.40	
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.95	5.95	6.07	5.95	5.80	

2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.86	2.86	2.92	2.86	2.65	
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.60	3.60	3.67	3.60	3.60	
2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.97	4.97	5.07	4.97	5.00	
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		6.87	6.87	7.01	6.87	6.80	
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		6.85	6.85	6.99	6.85	6.80	
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.91	2.91	2.97	2.91	2.90	

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	455.69	464.51	462.45	466.31	466.00	
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		406.60	414.36	416.87	417.78	417.00	
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		532.49	537.64	542.26	543.61	545.00	
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		505.75	513.75	515.20	516.47	519.00	
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	487.42	491.76	496.43	495.96	499.00	
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）； 2. 分类：普通纸面石膏板； 3. 厚度（mm）：9.5、12	8.75	8.85	8.84	8.75	8.75	
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²		11.95	11.99	12.07	11.95	11.95	
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	17.49	17.63	18.93	17.49	17.50	
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²		25.53	25.63	26.93	25.53	25.60	

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石	77.50	82.50	75.97	92.57	90.00	
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		115.00	117.00	117.30	125.00	125.00	
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		89.18	88.87	89.60	94.37	94.00	
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		135.00	135.00	137.65	135.08	135.00	
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		81.40	85.65	81.60	91.41	90.00	
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		125.00	126.99	127.49	135.01	135.00	
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		97.73	99.08	99.60	100.46	100.00	
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		146.52	148.35	150.77	151.59	152.00	
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		63.58	65.26	65.49	55.77	57.00	
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		35.84	36.31	36.31	34.67	35.00	
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		27.60	28.65	28.33	24.82	25.00	
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		70.74	71.65	72.27	67.74	68.00	
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		35.14	36.26	35.90	34.01	35.00	
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		66.21	67.34	67.76	63.55	64.00	

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准: 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 5. 抗拉强度: f _u 3.5	52.84	53.86	54.00	52.84	53.49	
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准: 《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700	540.67	543.15	545.00	540.60	540.70	
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		339.67	340.08	344.00	340.42	340.00	
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水箅	750×450 重型 DB34/T1142	套		350.37	352.18	350.00	349.67	346.00	
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水箅	600×400 重型 DB34/T1142	套		261.00	263.11	266.00	260.24	261.00	
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水箅	500×300 重型 DB34/T1142	套		187.05	188.02	193.00	187.20	188.00	

木、竹材料及其制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：合格品	11.00	11.00	11.22	10.99	11.00	
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²		15.33	15.30	15.65	15.48	15.50	
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²		22.00	22.00	22.45	21.98	21.99	
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	29.45	28.08	26.19	29.27	28.00	
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²		46.49	46.50	49.93	46.41	46.50	

池 州 市 工 程 材 料 自 主 清 单

砟、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补TS001	细粒式透水混凝土	C20	m³		652.98		674.00			
增补TS002	粗粒式透水混凝土	C20	m³		566.54		584.00			
增补TS003	透水混凝土路面罩面剂	灰色	m²		15.39		15.66			
黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3070.95		3123.70			
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3097.50		3148.35			
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3097.50		3150.25			
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3070.95		3124.25			
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3070.95		3124.25			
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3070.95		3124.25			
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3132.90		3183.65			
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3159.45		3212.65			
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3132.90		3177.95			
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3159.45		3194.50			
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3159.45		3204.50			
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3159.45		3204.50			
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3168.30		3215.35			
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3159.45		3195.35			

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补ZS001	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5	286.60	299.00	287.00			
增补ZS002	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	325.00	329.16	338.00			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	1981.58		2041.00			
增补ZS004	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		1893.19		1951.04			
增补ZS005	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		1773.03		1825.80			
增补ZS006	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.17		2.30			
增补ZS007	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		1.90		2.02			
增补ZS008	级配碎石	压碎值<30%	m³		169.86		181.91			
增补ZS009	50厚砂基透水砖	规格400*200*50	块		5.34		5.52			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 备注：1、本信息发布的门窗型号为常规窗型。2、发布价仅包含门窗材料价格、采购保管费、运杂费，不包含安装、加固、附加开窗器等其他费用。	474.06		484.14			
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		492.14		502.48			
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		509.88		520.62			
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		493.14		503.51			
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		479.09		488.76			
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		492.47		502.81			
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		512.22		522.87			
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		494.15		504.67			
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		441.24		453.00			
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		423.14		434.91			
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		471.91		485.38			

增补MC012	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		458.83		472.00			
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		427.16		438.96			
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		441.96		453.74			
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		481.46		494.79			
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		461.85		474.72			
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low- E+9A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		542.66		558.96			
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low- E+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		549.69		564.76			
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low- E+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		529.94		545.58			
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low- E+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		541.00		554.96			

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补FS001	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：I～夏热冬暖以外地区，II型～夏热冬暖地区	29.75		29.92			
增补FS002	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		23.06		23.81			
增补FS003	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		25.80		25.92			
增补FS004	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I型：抗泛碱性要求高，II型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	21.79		21.85			
增补FS005	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg		18.75		18.78			
增补FS006	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg		19.79		19.85			
增补FS007	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg		17.75		17.78			
增补FS008	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		17.75		17.78			
增补FS009	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		18.75		18.78			

增补FS010	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1. 标准: 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型。 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 6. 厚度: T类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类: 2.0mm 、3.0mm	28.80		29.07			
增补FS011	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		34.00		34.20			
增补FS012	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		24.98		25.14			
增补FS013	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		29.93		30.14			
增补FS014	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		116.48		118.24			
增补FS015	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		180.44		182.00			
增补FS016	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		13.21		13.31			
增补FS017	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		10.70		10.87			
增补FS018	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		11.65		11.83			
增补FS019	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		266.71		270.21			

增补FS020	高分子预铺防水卷材	5.5mm (4.0厚高分子预铺防水卷材+1.5厚高分子膜基防水卷材, 预制复合型)	m²	GB/T23457-2017	105.47					
增补FS021	高分子预铺防水卷材	4.5mm (3.0厚自粘聚合物防水卷材+1.5厚预铺防水卷材, 预制复合型)	m²	GB/T23457-2017	95.47					
增补FS022	高聚物高强抗撕裂防水卷材	3.0mm	m²	GB/T35467-2017	77.47					
增补FS023	高分子预铺防水卷材 (耐根穿刺型)	4.0mm	m²	GB/T35468-2017	103.47					
增补FS024	防水卷材 (外露型, 预制复合型)	4.5mm (3.0mm外露高耐久防水卷材+1.5高分子膜基防水卷材)	m²	GB18242-2008	86.47					
增补FS025	防水卷材 (外露型, 预制复合型)	5.5mm (4.0mm外露高耐久防水卷材+1.5高分子膜基防水卷材)	m²	GB18242-2008	95.47					

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补GC001	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I 、 II RCP： I 、 II、 III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP： 100~600 RCP： 200~3500	926.88		958.74			
增补GC002	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1060.64		1097.01			
增补GC003	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1277.74		1320.22			
增补GC004	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1668.47		1722.73			
增补GC005	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		1892.98		1953.54			
增补GC006	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2166.61		2236.14			
增补GC007	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		1853.69		1912.61			
增补GC008	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2253.83		2325.06			
增补GC009	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		2677.97		2763.00			
增补GC010	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m	1. 标准：《城镇排水管道原位固化修复用 内衬软管》标准号：T/CUWA 60052-2021； 2. 分类：CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管； CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管； 3. 施工方法：热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复； 4. 接头：管段内无； 5. 公称外径： CIPP-W： DN200~DN2700； CIPP-B： DN200~DN1600。	239.52		244.86			
增补GC011	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		324.94		330.58			
增补GC012	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m		449.87		458.91			
增补GC013	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		632.37		646.35			
增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		918.47		930.98			
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1168.07		1184.58			
增补GC016	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1608.59		1629.08			
增补GC017	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		1941.50		1962.34			
增补GC018	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2534.07		2559.06			

增补GC019	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		2887. 92		2915. 85			
增补GC020	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3437. 70		3475. 81			
增补GC021	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4203. 16		4250. 89			
增补GC022	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		4744. 01		4793. 23			
增补GC023	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		5461. 37		5516. 89			
增补GC024	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		5816. 78		5879. 66			
增补GC025	衬塑钢管	DN50	m		40. 92		41. 25			
增补GC026	衬塑钢管	DN65	m		55. 16		55. 35			
增补GC027	衬塑钢管	DN80	m		69. 21		70. 44			
增补GC028	衬塑钢管	DN100	m		94. 84		95. 59			
增补GC029	衬塑钢管	DN150	m		153. 73		154. 95			
增补GC030	衬塑钢管	DN200	m		251. 49		253. 56			
增补GC031	MPP管道	∅100，壁厚12MM	m		47. 43		49. 35			
增补GC032	MPP管道	∅150，壁厚10MM	m		53. 98		56. 42			
增补GC033	MPP管道	内径100，壁厚6MM	m		29. 07		30. 16			

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补DQ001	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E～无碱玻璃，G～玻璃纤维土工格栅，A～沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：	7.80		7.83			
增补DQ002	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.77		8.77			
增补DQ003	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.13		9.12			
增补DQ004	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		9.93		9.94			
增补DQ005	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		10.97		10.96			
增补DQ006	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 沥青等级：A级、B级、C级 3. 沥青编号：30号～160号	3829.97		3839.61			
增补DQ007	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青	3000.24		3008.00			
增补DQ008	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE	4427.69		4437.38			
增补DQ009	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：PCR、BCR	3500.28		3509.99			
增补DQ010	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成；3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10 ⁻² cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10	87.22		89.58			
增补DQ011	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		87.22		89.58			
增补DQ012	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		91.98		94.78			
增补DQ013	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		91.84		94.72			
增补DQ014	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		87.22		89.58			
增补DQ015	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		91.84		94.72			

其他										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补QT001	玻璃钢化粪池 (主材)	2m³	座		1569. 44		1591. 88			
增补QT002	玻璃钢化粪池 (主材)	9m³	座		4749. 66		4787. 72			
增补QT003	玻璃钢化粪池 (主材)	10m³	座		5170. 31		5221. 43			
增补QT004	玻璃钢化粪池 (主材)	12m³	座		6102. 46		6164. 24			
增补QT005	玻璃钢化粪池 (主材)	16m³	座		8131. 00		8184. 56			
增补QT006	玻璃钢化粪池 (主材)	20m³	座		10485. 18		10609. 93			
增补QT007	玻璃钢化粪池 (主材)	25m³	座		12943. 51		13044. 06			
增补QT008	50厚花岗岩碎拼		m²		101. 06		103. 31			
增补QT009	250*120花岗岩侧石	250*120	m		52. 00		53. 19			
增补QT010	200*120花岗岩平石	200*120	m		41. 57		42. 65			
增补QT011	15厚硅PU浅橘色塑胶面层		m²		209. 89		214. 20			
增补QT012	13厚天蓝色透气型EPDM透气地垫		m²		162. 16		165. 59			

增补QT013	橡胶减速带		m		52.29		53.70			
增补QT014	Φ 500花岗岩石球		个		456.79		465.09			
增补QT015	配电箱（箱体）	不锈钢壁厚2mm， IP65， 1000*400*1500（长*宽*高），	台		800.12		816.00			
增补QT016	LED路灯	45W, 杆高3.5M	杆		1010.88		1030.20			
增补QT017	LED壁灯	安装高度3-5M, 30W	盏		218.08		222.45			
增补QT018	围墙上球形照明灯具	IP65, 28W	盏		109.87		112.20			
增补QT019	外墙瓷砖	45*150*10	m²		44.84		46.92			

《池州工程造价信息》
2025年10月材料价格信息（含进项税价格）

说明：

1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。

2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。

3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

安徽省工程材料基本清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号： C~普通混凝土	400.77	407.23	409.32	415.78	416.11	436.71
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		404.56	409.72	414.01	416.80	416.11	436.71
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		421.41	428.63	431.55	433.20	434.65	455.25
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		428.57	437.75	439.60	438.44	438.77	459.37
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		450.84	456.00	461.88	465.13	465.55	486.15
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		472.83	477.47	485.08	485.05	484.09	504.69
8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		507.99	514.69	521.58	521.22	521.17	541.77
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		390.19	399.54	398.90	402.88	402.72	423.32
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		396.55	406.50	405.38	409.30	409.93	430.53
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		414.34	425.96	423.62	429.23	429.50	450.10

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³		421.42	428.60	431.56	434.02	433.62	454.22
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³		443.32	449.49	453.62	459.37	459.37	479.97
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m ³		463.18	474.26	475.10	475.84	475.85	496.45
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m ³		499.77	506.62	512.67	515.06	514.99	535.59
8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		404.68	414.98	413.63	419.25	419.20	439.80
8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		414.94	420.01	424.40	429.13	428.47	449.07
8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		432.80	436.02	442.75	448.09	448.04	468.64
8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		395.22	402.49	403.61	409.64	409.93	430.53
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		410.16	419.40	419.22	425.16	424.35	444.95
8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		424.46	431.34	433.68	441.57	440.83	461.43
8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准: 《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	428.72	440.65	440.96	518.22	518.64	541.24
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		435.22	445.00	447.86	523.60	524.29	546.89
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		438.52	447.99	451.38	531.18	531.07	553.67
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		446.55	457.05	459.91	536.11	535.59	558.19
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		454.83	464.88	468.71	540.46	540.11	562.71
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		452.77	465.29	466.52	547.42	546.89	569.49
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		456.12	466.18	470.08	550.56	550.28	572.88
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		459.49	468.79	473.66	553.45	552.54	575.14
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		468.16	478.20	482.87	559.86	560.45	583.05
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		476.57	486.92	491.82	562.22	562.71	585.31
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		478.79	488.91	494.18	555.60	555.93	578.53

8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		491.20	499.70	502.04	567.69	567.23	589.83
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		508.93	520.21	522.81	597.69	596.61	619.21
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		515.23	527.70	529.51	603.32	602.26	624.86
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物;	1091.61	1092.34	1104.36	1069.69	1070.06	1092.66
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		1025.78	1025.78	1034.57	1000.83	1001.13	1023.73
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		976.88	983.81	985.93	948.82	948.02	970.62
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		932.75	933.77	940.79	907.13	907.34	929.94
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1196.24	1199.99	1206.23	1187.60	1188.70	1211.30
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		1119.95	1123.67	1129.76	1105.95	1106.21	1128.81
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		1069.05	1077.51	1077.12	1050.27	1059.89	1082.49
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5	288.92	296.73	293.79	296.87	296.05	320.90
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³		297.66	303.34	305.15	305.53	306.21	328.81
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³		303.25	311.01	312.57	309.46	310.73	333.33

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3596. 67	3609. 10	3606. 78	3611. 36	3611. 30	3622. 60
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3596. 67	3621. 80	3606. 78	3611. 36	3611. 30	3622. 60
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3596. 67	3614. 63	3606. 78	3611. 36	3611. 30	3622. 60
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3999. 44	4020. 79	4008. 02	4012. 99	4012. 43	4023. 73
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3599. 44	3608. 36	3608. 02	3617. 51	3616. 95	3628. 25
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3599. 44	3611. 48	3608. 02	3617. 51	3616. 95	3628. 25
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3489. 44	3497. 75	3499. 21	3507. 51	3508. 47	3519. 77
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3429. 44	3441. 13	3439. 21	3447. 51	3448. 59	3459. 89
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3419. 44	3435. 59	3429. 21	3437. 51	3438. 42	3449. 72
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3369. 44	3383. 98	3379. 21	3387. 51	3387. 57	3398. 87
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3419. 44	3431. 07	3429. 21	3437. 51	3437. 29	3448. 59
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3419. 44	3424. 18	3429. 21	3437. 51	3437. 29	3448. 59
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3449. 44	3458. 10	3459. 21	3467. 51	3466. 67	3477. 97
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3519. 44	3537. 29	3529. 21	3537. 51	3536. 72	3548. 02
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3519. 44	3538. 31	3529. 21	3537. 51	3536. 72	3548. 02
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		4033. 33	4044. 26	4041. 92	4049. 15	4049. 72	4061. 02
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3633. 33	3641. 12	3641. 92	3652. 54	3653. 11	3664. 41

0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2			3633. 33	3641. 57	3641. 92	3651. 07	3653. 11	3664. 41
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3523. 33	3538. 01	3533. 11	3541. 41	3541. 24	3552. 54
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3463. 33	3475. 38	3473. 11	3481. 41	3482. 49	3493. 79
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3453. 33	3464. 97	3463. 11	3471. 41	3472. 32	3483. 62
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3403. 33	3413. 34	3413. 11	3421. 41	3420. 34	3431. 64
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3453. 33	3464. 97	3463. 11	3471. 41	3471. 19	3482. 49
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3453. 33	3465. 08	3463. 11	3471. 41	3471. 19	3482. 49
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3483. 33	3491. 24	3493. 11	3501. 41	3501. 69	3512. 99
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3553. 33	3562. 15	3563. 11	3570. 28	3570. 62	3581. 92
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3553. 33	3559. 77	3563. 11	3570. 28	3570. 62	3581. 92
0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237. 1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	25188. 55	25193. 83	25197. 01	25188. 55	25188. 70	25200. 00
0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		29885. 81	29893. 75	29899. 65	29885. 81	29885. 88	29897. 18
0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		27080. 74	27089. 82	27094. 71	27080. 74	27080. 23	27091. 53
0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		32535. 21	32545. 71	32560. 53	32535. 21	32535. 59	32546. 89

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU10 4. 砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	129.06	132.55	130.63	133.62	134.46	135.59
0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU5.0 4. 规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	118.80	120.17	119.91	119.36	119.77	124.29
0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	51.08	53.79	52.46	53.94	54.24	55.37
0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	53.00	55.77	54.81	58.07	59.21	59.66
0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		56.95	62.44	58.56	61.09	62.15	63.28
0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		59.24	63.41	60.81	63.39	64.41	65.31
0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		60.95	65.90	62.89	65.09	66.67	67.34

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号：AAC-B 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07	271.04	280.64	274.99	276.22	276.84	289.27
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m³		291.10	300.71	297.02	298.04	298.31	299.44
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m³		299.51	316.29	306.45	304.37	305.08	307.34
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	88.60	95.52	92.70	95.63	95.58	95.79
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类：碎石 3. 颗粒级配： 单粒级：5~10、10~20、20~40。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	83.21	89.40	90.64	86.50	85.90	86.52
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		83.26	89.48	90.64	86.54	86.11	87.03
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		84.03	87.43	90.64	86.71	86.31	87.03
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	80.92	85.35	87.55	84.83	85.80	86.52

0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量:75	484.90	492.65	492.33	493.82	494.39	499.54
0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	2.33	2.33	2.33	2.33	2.34	2.44
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别:P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程,T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.50
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.96	3.96	3.95	3.96	3.95	4.07
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.15
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别:Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程,N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.50
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.18
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩	136.36	136.47	139.16	136.36	138.53	139.16
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		144.94	145.04	147.27	144.94	144.63	145.76
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		201.40	201.81	204.41	201.40	202.26	203.39
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		212.51	213.68	214.78	212.51	214.69	215.82
0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m	3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型 4. 外径:400、500	217.35	217.89	219.66	217.35	219.21	220.34
0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m	5. 壁厚:95、100、120	232.77	234.49	235.71	232.77	235.03	237.29

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	14.81	14.86	17.95	14.83	14.92	15.82
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	9.04	9.04	9.04	9.08	9.08	9.60
1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型	8.05	8.06	8.22	8.06	8.16	8.38
1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		9.03	9.04	9.01	8.95	8.94	9.38
1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		9.13	9.15	9.19	9.18	9.25	9.72
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	15.50	15.50	18.98	15.37	15.59	15.82
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		15.46	15.48	16.38	15.47	15.48	15.82
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		15.93	15.95	19.30	15.92	15.82	16.95
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		15.93	15.95	17.34	15.92	15.82	16.95

1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	11.68	11.69	13.08	11.66	11.75	12.43
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		11.39	11.40	12.13	11.38	12.20	12.43
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I 类(不用于外露场合)、II 类	13.37	13.38	14.52	13.33	13.33	13.67
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料	13.16	13.21	15.45	13.21	13.22	13.56
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	14.51	14.52	17.03	14.39	14.46	14.69
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	10.37	10.37	13.62	10.37	10.40	11.30
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料	10.29	10.28	13.50	10.30	10.40	11.30
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	12.43	12.55	14.29	12.41	12.43	13.56
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg		12.83	12.84	15.06	12.80	12.99	13.56

1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-Fp1.50 GB 14907	kg		13.74	13.81	15.75	13.80	13.90	14.69
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-Fp1.50 GB 14907	kg		14.75	14.98	15.95	14.77	14.69	15.82
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-Fp1.50 GB 14907	kg		16.84	16.84	18.02	16.83	16.95	18.08
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-Fp1.50 GB 14907	kg		15.13	15.23	16.34	15.11	15.14	15.82
1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.00 GB 14907	kg		11.87	11.87	13.58	11.87	13.11	13.56
1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.00 GB 14907	kg		13.25	13.25	15.06	13.25	13.33	13.56
1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.50 GB 14907	kg		12.95	12.95	13.79	12.95	12.99	13.56
1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.50 GB 14907	kg		14.41	14.41	14.79	14.41	14.46	14.69
1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp3.00 GB 14907	kg		14.93	14.93	16.30	14.93	15.03	15.82
1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp3.00 GB 14907	kg		17.15	17.15	19.08	17.15	17.18	18.08
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹	11.22	11.23	11.61	11.25	11.30	11.75

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	18.06	18.08	19.88	18.06	18.08	19.21
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	15.17	15.17	16.72	15.16	15.25	15.82
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		16.32	16.32	18.01	16.35	16.38	16.95
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		17.95	17.95	19.72	17.94	17.97	18.42
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.52	4.52	4.54	4.49	4.50	4.52
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物颗粒 5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm, 公称面积: 7.5m²、10m²、15m²	28.50	28.49	29.39	28.43	29.32	29.49
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²		32.62	32.64	33.70	32.74	33.82	33.90
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m²		31.37	31.37	31.42	31.35	31.39	31.64
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m²		35.74	35.87	36.79	35.97	37.04	37.18

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1. 5mm、2. 0mm, PY类: 3. 0mm	29.38	29.40	31.31	29.86	30.51	31.64
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²		31.65	31.70	33.72	31.77	31.86	32.77
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²		22.54	22.56	24.74	22.60	22.60	23.73
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²		25.92	25.94	27.54	25.98	25.99	27.80
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		22.95	22.96	24.74	23.01	22.60	24.97
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		25.95	26.00	27.54	26.01	25.99	27.12
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I 型、II 型, PY 2. 00mm 只有 I 型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2. 0mm PY类: 2. 0mm 、3. 0mm、4. 0mm	28.69	28.73	29.68	28.82	28.93	30.51
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		33.70	33.72	33.72	33.82	33.84	34.01
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		30.33	30.34	30.36	30.46	30.50	30.62
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		36.25	36.26	38.22	36.34	38.32	38.64
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		23.47	23.50	24.74	23.53	24.80	25.20

1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m²		28.07	28.10	28.12	28.32	28.37	28.93
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m²		23.58	23.59	23.59	23.57	23.58	23.73
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m²		28.28	28.31	28.35	28.53	28.37	28.59
1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m²	1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类:沥青类、塑料类、橡胶类	50.06	50.74	51.55	50.65	50.85	51.98
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²		47.93	48.04	49.48	48.07	49.62	50.06
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类:P~塑料防水卷材;PY~沥青基聚酯胎防水卷材;R~橡胶防水卷材 3.卷材全厚度:P类:1.2mm、1.5mm、1.7mm;PY类:4.0mm;R类:1.5mm、2.0mm	25.85	25.94	27.04	26.01	25.99	27.12
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²		28.93	29.24	30.57	29.23	29.38	30.51
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²		31.81	32.01	33.59	32.39	32.77	33.90

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	64.44	64.45	68.61	64.44	65.54	
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		86.03	86.11	90.79	86.53	87.01	
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		107.64	107.64	112.45	107.87	108.47	
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		140.44	140.54	149.66	140.70	141.24	
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		183.09	182.95	193.63	183.43	184.18	
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		239.69	239.54	250.20	239.93	240.68	
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		282.35	281.38	295.30	282.56	283.62	
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		398.58	397.22	416.08	398.58	398.87	
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		569.25	569.26	592.02	569.25	569.49	
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		804.48	804.48	835.70	804.48	804.52	
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		908.76	908.76	945.12	908.76	908.47	
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1025.79	1025.78	1064.46	1025.79	1025.99	
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1226.88	1226.87	1274.68	1226.88	1227.12	
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		440.55	440.55	458.32	440.55	440.68	

1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		606.33	606.26	632.76	606.64	605.65	
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		774.20	774.19	805.79	774.09	774.01	
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		523.78	523.53	546.06	524.16	523.16	
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		730.51	729.41	757.58	731.03	731.07	
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		891.41	891.55	929.24	891.35	891.53	
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1089.10	1089.12	1132.69	1089.34	1090.40	
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1303.16	1306.57	1353.82	1303.23	1303.95	
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1464.51	1464.61	1526.43	1464.83	1465.54	
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1799.27	1799.27	1860.84	1799.27	1800.00	
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	40.81	40.82	43.94	40.99	41.02	
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		67.32	67.34	70.45	67.61	67.80	
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		111.11	111.35	119.29	111.67	111.86	
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		176.99	177.02	197.11	177.23	177.40	
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		238.35	238.45	257.60	238.60	238.42	

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160	6.33	6.34	8.64	6.34	6.33	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		10.10	10.11	13.29	10.09	10.17	
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		18.35	18.33	22.70	18.29	18.31	
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		31.17	31.21	40.28	31.34	31.41	
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	18.82	18.83	20.38	18.80	18.87	
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		25.10	25.09	27.00	25.33	25.42	
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		36.88	36.87	39.41	36.94	37.29	
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		53.75	53.77	57.15	53.81	56.72	
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		104.77	104.77	120.49	104.76	105.08	
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		159.58	159.58	177.44	159.56	160.45	
1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		11.30	11.31	14.53	11.30	11.30	
1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		15.29	15.29	16.70	15.29	15.82	
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		21.15	21.16	22.86	21.14	21.47	
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		29.63	29.62	31.93	29.58	31.19	
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		44.93	44.81	48.00	44.97	45.20	
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		85.18	85.20	101.24	85.08	85.88	
1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m		133.91	133.91	147.25	133.80	134.46	

1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742. 2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742. 2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	3. 47	3. 46	3. 85	3. 47	3. 39	
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		5. 69	5. 69	6. 69	5. 63	5. 65	
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		8. 74	8. 74	10. 25	8. 73	8. 81	
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		13. 56	13. 56	14. 29	13. 53	13. 56	
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		20. 97	20. 97	23. 44	20. 98	21. 02	
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		32. 68	32. 69	35. 55	32. 66	32. 77	
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		44. 64	44. 66	47. 81	44. 49	45. 20	
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		64. 46	64. 49	67. 89	64. 21	64. 41	
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742. 2	m		4. 51	4. 51	5. 25	4. 52	4. 52	
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		6. 93	6. 94	7. 96	6. 93	7. 01	
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		11. 58	11. 60	13. 32	11. 58	11. 64	
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		19. 36	19. 35	20. 17	19. 34	19. 21	
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		29. 19	29. 18	30. 68	29. 03	28. 93	
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		43. 66	43. 66	44. 83	43. 66	44. 07	
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		57. 18	57. 20	59. 05	56. 95	57. 63	
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		78. 89	78. 88	79. 18	78. 83	79. 10	

1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）	7.01	7.01	8.12	7.01	7.01	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		12.07	12.07	12.91	12.07	12.09	
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		14.81	14.82	15.76	14.82	14.92	
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		23.01	23.06	23.83	23.07	23.05	
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		28.68	28.68	29.61	28.68	28.70	
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		36.67	36.68	37.17	36.65	36.16	
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		79.07	79.32	79.76	78.61	77.97	
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		95.54	95.53	96.73	95.51	94.92	
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		120.76	120.72	122.16	120.67	119.77	
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		151.25	151.19	152.91	151.44	151.41	
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		178.59	178.60	180.14	178.48	178.53	
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	3920.00	3920.00	3956.10	3920.00	3919.77	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3830.00	3830.00	3884.80	3830.00	3829.38	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3830.00	3830.00	3866.10	3830.00	3829.38	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3860.00	3860.00	3896.10	3860.00	3859.89	

1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准: 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	5029.32	5033.84	5091.53	5127.63	5126.55	
1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		5039.32	5040.11	5065.42	5137.63	5136.72	
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4769.32	4768.18	4826.33	4867.63	4867.80	
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4699.32	4700.00	4740.23	4797.63	4797.74	
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4659.32	4660.29	4695.08	4757.63	4757.06	
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4619.32	4619.50	4659.27	4717.63	4717.51	
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4529.32	4529.55	4562.15	4624.24	4624.86	
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4519.32	4527.20	4555.31	4614.24	4614.69	
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4479.32	4487.91	4513.11	4574.24	4574.01	
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4649.32	4652.27	4680.51	4744.24	4744.63	
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t	1. 标准: 《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm)	4689.32	4694.90	4730.51	4784.24	4784.18	
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4799.32	4807.22	4840.51	4894.24	4894.92	
1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t		5673.33	5674.40	5715.93	5673.33	5672.32	
1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		5103.33	5103.67	5108.64	5103.33	5103.95	
1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		4533.33	4540.35	4538.64	4533.33	4533.33	
1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		4443.33	4443.33	4465.54	4443.33	4440.68	

1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122～Φ180 GB/T 8163t	t		4433.33	4433.33	4445.71	4433.33	4420.34	
1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203～Φ273 GB/T 8163t	t		4373.33	4373.33	4417.34	4373.33	4390.96	
1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		4763.33	4763.33	4818.64	4763.33	4788.70	
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯	11.54	11.54	13.50	11.54	12.20	
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		15.11	15.11	17.75	15.11	15.82	
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		22.10	22.11	25.88	22.10	22.60	
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		28.68	28.68	33.67	28.68	29.38	
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		33.61	33.61	39.48	33.61	33.90	
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		43.19	43.19	50.64	43.19	42.94	
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		56.55	56.56	66.21	56.55	56.50	
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		69.51	69.51	81.25	69.51	68.93	
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准:《空调与制冷设 备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	32.79	32.79	33.05	32.79	32.77	
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		56.92	56.93	57.60	56.92	56.85	
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		71.64	71.63	72.17	71.64	71.19	

2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电 工套管及配件》JG3050- 1998 2. 清单中按中型管考虑	1.25	1.25	1.38	1.25	1.36	
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.66	1.66	2.02	1.66	1.66	
2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.57	2.58	2.99	2.57	2.60	
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.56	3.57	4.60	3.56	3.56	
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		5.30	5.31	6.85	5.30	5.31	
2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢 导管电线管路施工及验收 规程》T/CECS 120-2021	3.45	3.44	3.85	3.45	3.39	
2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.79	4.80	5.37	4.79	4.63	
2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		6.29	6.30	6.68	6.29	5.99	
2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		8.05	8.05	8.47	8.05	8.19	
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		10.11	10.11	10.42	10.11	10.06	
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道 用塑料管 第5部分:梅花 管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信 行业标准:YD/T 841.5- 2016的本部分规定了地下 通信管道用梅花管材的产 品型号、结构、要求、试 验方法、检验规则、标志 、运输和贮存等。	10.07	10.07	10.40	10.07	10.06	
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		11.90	11.90	12.09	11.90	11.98	
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		13.48	13.48	13.90	13.48	13.45	
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		16.49	16.49	16.87	16.49	16.61	

2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管	14.54	14.54	17.18	14.54	14.69	
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		20.65	20.65	23.62	20.65	21.47	
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		21.06	21.06	24.24	21.06	21.47	
2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		29.93	29.94	31.75	29.93	30.51	
2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		43.00	43.00	49.92	43.00	42.94	
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		38.48	38.48	42.81	38.48	38.42	
2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		52.05	52.05	58.20	52.05	51.98	
2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		63.16	63.16	69.11	63.16	63.28	
2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		73.05	73.05	81.36	73.05	73.45	

电线电缆及光纤电缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部 分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》 GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交 联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆，VV~聚氯乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力 电缆 导体代号：T~铜导 体（可省略），L~铝导 体 绝缘代号：YJ~交联 聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯 乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、 3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5 、4、6、10、16、25、35 、50、70、95、120、150 、185、240	11.72	11.73	11.95	11.69	11.69	
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		17.09	17.12	17.44	17.09	17.10	
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		24.54	24.57	25.03	24.35	24.41	
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		39.62	39.66	40.41	39.65	39.55	
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		60.89	60.93	62.10	60.47	59.89	
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		83.68	83.80	85.36	83.55	83.62	
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		115.51	115.75	117.82	115.74	116.38	
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		156.36	158.38	159.49	156.00	155.93	
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		227.68	229.74	232.24	227.22	227.12	

2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m
2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m
2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m

311.86	314.47	318.10	312.23	311.86	
393.45	395.43	401.32	393.92	393.22	
110.54	110.65	112.75	110.93	110.73	
148.64	149.77	151.61	148.58	149.15	
204.37	205.50	208.45	204.47	204.52	
266.65	269.19	271.99	266.19	266.67	
375.96	377.20	383.48	375.98	376.27	
495.22	495.26	505.13	494.65	494.92	
14.24	14.20	14.53	14.24	14.24	
21.44	21.47	21.87	21.49	21.47	
30.40	30.46	31.01	30.46	30.51	
49.70	49.72	50.69	49.63	49.72	
76.94	76.99	78.48	77.05	76.84	

2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火	125.53	125.71	128.04	125.49	125.42	
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		146.45	147.51	149.38	145.84	146.89	
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		202.75	203.65	206.81	202.38	203.39	
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		293.66	293.69	299.53	293.43	293.79	
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		383.27	383.76	390.94	383.46	384.18	
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		487.89	488.86	497.64	488.43	489.27	
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		16.04	16.03	16.36	16.03	16.05	
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		21.99	22.07	22.43	22.04	22.15	
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		33.94	34.05	34.62	34.06	34.12	
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		52.31	52.41	53.35	52.18	52.20	
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		78.25	78.39	79.81	78.30	78.31	

2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级	10.55	10.55	10.76	10.55	10.62	
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		15.77	15.78	16.08	15.76	15.82	
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		26.48	26.53	27.01	26.45	27.12	
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		41.95	42.07	42.78	42.00	41.81	
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		65.12	65.27	66.42	65.25	65.54	
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		91.42	91.44	93.25	91.67	91.53	
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		127.00	127.05	129.54	127.26	127.68	
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		173.51	173.63	176.98	173.79	174.01	
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		250.53	250.82	255.54	250.11	250.85	
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		341.01	341.46	347.83	340.96	341.24	
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		432.66	432.77	441.31	432.81	432.77	
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		535.44	535.46	546.15	535.69	535.59	

2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		669.23	669.59	682.62	669.15	668.93	
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		873.82	875.56	891.30	874.33	874.58	
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		115.86	115.92	118.18	115.97	115.93	
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		142.25	142.32	145.09	142.13	142.37	
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		197.50	197.57	201.45	197.78	197.74	
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		281.82	282.01	287.46	281.82	281.36	
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		383.46	383.68	391.13	383.83	384.18	
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		493.08	493.41	502.95	493.05	492.66	
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		598.82	598.98	610.80	598.77	597.74	
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		753.61	753.71	768.68	753.31	753.67	
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		972.05	972.19	991.49	972.01	971.75	
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		13.45	13.47	13.72	13.51	13.56	

2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		22.61	22.64	23.06	22.70	22.60	
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		32.54	32.61	33.19	32.59	32.77	
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		48.11	48.33	49.08	48.00	48.59	
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		74.72	74.83	76.22	74.76	74.58	
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力 电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号:YJV22~交 联聚乙烯绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力电缆	11.95	11.96	12.19	11.93	11.98	
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		18.04	18.08	18.40	18.07	18.08	
2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		23.67	23.69	24.15	23.67	23.73	
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		38.64	38.65	39.41	38.64	38.42	
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		59.25	59.34	60.43	59.16	58.76	
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		90.39	90.47	92.20	90.74	90.40	
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		125.61	125.70	128.12	125.94	125.42	

2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		168.74	168.97	172.11	168.23	167.23	
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		252.79	253.21	257.84	251.94	251.98	
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		330.89	331.72	337.50	330.58	329.94	
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		416.82	417.43	425.16	416.99	416.95	
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第2 部分：固定布线用电缆电 线》JB/T 8734.2- 2016；《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第3 部分：连接用软电线和软 电缆》JB/T 8734.3- 2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根 阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~ 阻燃B类；ZC~阻燃C类； ZD~阻燃D类	1.36	1.37	1.39	1.36	1.36	
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		2.28	2.29	2.32	2.28	2.29	
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		3.79	3.79	3.86	3.79	3.84	
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		5.60	5.61	5.72	5.61	5.54	
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		9.00	9.01	9.18	9.00	8.53	
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		20.46	20.48	20.87	20.45	20.56	

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V):300/300	3.11	3.13	3.17	3.10	3.34	
2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.71	3.74	3.78	3.70	3.73	
2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.91	3.92	3.99	3.91	3.95	
2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.81	6.85	6.95	6.81	6.78	
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号:UTP~非屏蔽双绞线;FTP~屏蔽双绞线 3. 类型:超5类、6类	2.15	2.20	2.20	2.15	2.26	
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.54	2.57	2.59	2.54	2.60	
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.43	2.45	2.48	2.43	2.49	
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		3.31	3.33	3.37	3.30	3.38	
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类:GJ~通信用室内光缆,GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别:A1~多模光纤分类代号,B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示:FJV、TA、XTW 5. 芯数:2-72 6. 型号组成:分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.27	2.27	2.32	2.27	2.26	
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		2.85	2.85	2.91	2.85	2.82	
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		3.42	3.42	3.49	3.42	3.39	
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		4.63	4.63	4.73	4.63	4.61	
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		5.79	5.79	5.91	5.79	5.88	

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 4、6、8 5. 标称截面积(mm ²): 1.5	7.50	7.50	7.65	7.50	7.46	
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		11.04	11.04	11.26	11.04	10.96	
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		14.91	14.91	15.21	14.91	15.03	
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		8.94	8.93	9.12	8.94	8.93	
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		14.95	14.95	15.24	14.95	14.92	
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分: 连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	18.45	18.45	18.81	18.45	18.76	
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m		2.55	2.54	2.60	2.55	2.60	
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.69	3.69	3.77	3.69	3.62	
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.86	4.86	4.95	4.86	4.75	
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.66	3.65	3.73	3.66	3.57	
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		5.10	5.10	5.21	5.10	4.97	
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		6.72	6.72	6.86	6.72	6.55	
2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.23	3.24	3.30	3.23	2.99	
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		4.07	4.07	4.15	4.07	4.07	

2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		5.61	5.61	5.72	5.61	5.65	
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		7.76	7.76	7.92	7.76	7.68	
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		7.74	7.74	7.89	7.74	7.68	
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.29	3.28	3.35	3.29	3.28	

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	514.90	524.86	522.54	526.90	526.55	
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		459.44	468.20	471.04	472.07	471.19	
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		601.69	607.50	612.72	614.25	615.82	
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		571.47	580.51	582.15	583.58	586.44	
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	550.76	555.66	560.94	560.41	563.84	
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）； 2. 分类：普通纸面石膏板； 3. 厚度（mm）：9.5、12	9.89	10.00	9.98	9.89	9.89	
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²		13.50	13.55	13.64	13.50	13.50	
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	19.76	19.92	21.39	19.76	19.77	
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²		28.84	28.96	30.43	28.84	28.93	

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石	87.57	93.22	85.84	104.60	101.69	
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		129.94	132.20	132.54	141.25	141.24	
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		100.77	100.42	101.25	106.63	106.21	
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		152.54	152.54	155.54	152.63	152.54	
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		91.98	96.78	92.20	103.29	101.69	
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		141.24	143.49	144.06	152.56	152.54	
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		110.43	111.95	112.54	113.51	112.99	
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		165.55	167.63	170.36	171.29	171.75	
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		71.84	73.74	74.00	63.02	64.41	
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		40.49	41.03	41.03	39.18	39.55	
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		31.19	32.37	32.01	28.05	28.25	
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		79.93	80.96	81.66	76.54	76.84	
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		39.70	40.97	40.56	38.43	39.55	
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		74.81	76.09	76.57	71.81	72.32	

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 5. 抗拉强度: f _u 3.5	59.71	60.86	61.02	59.71	60.44	
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700	610.92	613.73	615.82	610.85	610.96	
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		383.80	384.27	388.70	384.65	384.18	
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		395.90	397.94	395.48	395.10	390.96	
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		294.92	297.30	300.56	294.06	294.92	
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		211.36	212.45	218.08	211.52	212.43	

木、竹材料及其制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：合格品	12.43	12.43	12.68	12.42	12.43	
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²		17.32	17.29	17.68	17.49	17.51	
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²		24.86	24.86	25.37	24.83	24.85	
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	33.28	31.73	29.59	33.07	31.64	
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²		52.53	52.54	56.42	52.44	52.54	

池州市工程材料自主清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补TS001	细粒式透水混凝土	C20	m³		672.55		694.20			
增补TS002	粗粒式透水混凝土	C20	m³		583.52		601.50			
增补TS003	透水混凝土路面罩面剂	灰色	m²		15.85		16.13			
黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3470.00		3529.60			
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3500.00		3557.46			
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3500.00		3559.60			
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3470.00		3530.23			
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3470.00		3530.23			
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3470.00		3530.23			
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3540.00		3597.34			
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3570.00		3630.11			
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3540.00		3590.90			
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3570.00		3609.60			
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3570.00		3620.90			
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3570.00		3620.90			
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3580.00		3633.16			
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3570.00		3610.56			

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补ZS001	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5	323.84	337.85	324.29			
增补ZS002	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O~普通硅酸盐水泥 P•C~复合硅酸盐水泥 P•S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	367.23	371.93	381.92			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	2239.08		2306.21			
增补ZS004	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2139.20		2204.57			
增补ZS005	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2003.43		2063.05			
增补ZS006	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.45		2.60			
增补ZS007	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		2.15		2.28			
增补ZS008	级配碎石	压碎值<30%	m³		191.93		205.55			
增补ZS009	50厚砂基透水砖	规格400*200*50	块		6.04		6.24			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 备注：1、本信息发布的门窗型号为常规窗型。2、发布价仅包含门窗材料价格、采购保管费、运杂费，不包含安装、加固、附加开窗器等其他费用	535.67		547.05			
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		556.09		567.77			
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		576.13		588.27			
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		557.22		568.94			
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		541.34		552.27			
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		556.47		568.14			
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		578.78		590.81			
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		558.36		570.25			
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		498.58		511.86			
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		478.12		491.43			
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		533.23		548.45			

增补MC012	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		518.46		533.34			
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		482.67		496.00			
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		499.39		512.70			
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		544.02		559.09			
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		521.86		536.41			
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC （钢化玻璃6Low- E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		613.17		631.59			
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC （钢化玻璃6Low- E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		621.12		638.15			
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC （钢化玻璃5Low- E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		598.80		616.47			
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC （钢化玻璃5Low- E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		611.29		627.08			

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补FS001	弹性外墙乳胶漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	33.61		33.80			
增补FS002	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		26.05		26.91			
增补FS003	弹性内墙乳胶漆	JG/T 172	kg		29.15		29.29			
增补FS004	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg		24.62		24.69			
增补FS005	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C～成型型，S～渗透型	21.18		21.22			
增补FS006	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		22.36		22.43			
增补FS007	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		20.05		20.09			
增补FS008	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		20.05		20.09			
增补FS009	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		21.18		21.21			
增补FS010	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：0～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E～聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	32.54		32.85			
增补FS011	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		38.42		38.64			
增补FS012	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		28.23		28.41			
增补FS013	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		33.82		34.06			

增补FS014	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		131.62		133.60			
增补FS015	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		203.89		205.65			
增补FS016	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		14.93		15.03			
增补FS017	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		12.09		12.28			
增补FS018	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		13.17		13.36			
增补FS019	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		301.37		305.32			
增补FS020	高分子预铺防水卷材	5.5mm（4.0厚高分子预铺防水卷材+1.5厚高分子膜基防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	119.18					
增补FS021	高分子预铺防水卷材	4.5mm（3.0厚自粘聚合物防水卷材+1.5厚预铺防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	107.88					
增补FS022	高强抗撕裂防水卷材	3.0mm	m²	GB/T35467-2017	87.54					
增补FS023	耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m²	GB/T35468-2017	116.92					
增补FS024	防水卷材	4.5mm（外露型，预制复合型）	m²	GB18242-2008	97.71					
增补FS025	防水卷材	5.5mm（外露型，预制复合型）	m²	GB18242-2008	107.88					

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补GC001	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	1047.32		1083.32			
增补GC002	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1198.46		1239.56			
增补GC003	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1443.78		1491.77			
增补GC004	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1885.28		1946.59			
增补GC005	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2138.95		2207.39			
增补GC006	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2448.14		2526.71			
增补GC007	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2094.57		2161.14			
增补GC008	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2546.70		2627.19			
增补GC009	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		3025.95		3122.04			
增补GC010	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m		270.64		276.68			
增补GC011	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		367.16		373.54			

增补GC012	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m	1. 标准：《城镇排水管道原位固化修复用 内衬软管》标准号：T/CUWA 60052-2021； 2. 分类：CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管；CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管； 3. 施工方法：热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复； 4. 接头：管段内无； 5. 公称外径：CIPP-W：DN200~DN2700； CIPP-B：DN200~DN1600。	508.32		518.54			
增补GC013	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		714.54		730.34			
增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		1037.82		1051.95			
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1319.85		1338.51			
增补GC016	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1817.62		1840.77			
增补GC017	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		2193.78		2217.34			
增补GC018	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2863.35		2891.60			
增补GC019	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		3263.19		3294.75			
增补GC020	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3884.41		3927.47			
增补GC021	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4749.34		4803.27			
增补GC022	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		5360.47		5416.08			
增补GC023	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		6171.04		6233.78			
增补GC024	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		6572.63		6643.68			
增补GC025	衬塑钢管	DN50	m		46.23		46.61			
增补GC026	衬塑钢管	DN65	m		62.32		62.54			
增补GC027	衬塑钢管	DN80	m		78.21		79.60			
增补GC028	衬塑钢管	DN100	m		107.16		108.01			
增补GC029	衬塑钢管	DN150	m		173.70		175.08			
增补GC030	衬塑钢管	DN200	m		284.17		286.51			
增补GC031	MPP管道	∅100，壁厚12MM	m		53.60		55.76			
增补GC032	MPP管道	∅150，壁厚10MM	m		61.00		63.75			
增补GC033	MPP管道	内径100，壁厚6MM	m		32.85		34.08			

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补DQ001	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：	8.81		8.85			
增补DQ002	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		9.91		9.91			
增补DQ003	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		10.32		10.31			
增补DQ004	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		11.22		11.23			
增补DQ005	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		12.39		12.38			
增补DQ006	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 沥青等级：A级、B级、C级 3. 沥青编号：30号~160号	4327.65		4338.54			
增补DQ007	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）； 2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1； 3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青	3390.10		3398.87			
增补DQ008	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE	5003.04		5013.99			
增补DQ009	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：PCR、BCR	3955.12		3966.09			
增补DQ010	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》； 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成； 3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s； 透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)； 透水时效/次：≥10	98.55		101.22			
增补DQ011	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		98.55		101.22			
增补DQ012	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		103.93		107.09			
增补DQ013	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		103.78		107.03			
增补DQ014	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		98.55		101.22			
增补DQ015	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		103.78		107.03			

其他										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补QT001	玻璃钢化粪池 (主材)	2m³	座		1773.38		1798.73			
增补QT002	玻璃钢化粪池 (主材)	9m³	座		5366.84		5409.85			
增补QT003	玻璃钢化粪池 (主材)	10m³	座		5842.16		5899.92			
增补QT004	玻璃钢化粪池 (主材)	12m³	座		6895.44		6965.25			
增补QT005	玻璃钢化粪池 (主材)	16m³	座		9187.57		9248.09			
增补QT006	玻璃钢化粪池 (主材)	20m³	座		11847.66		11988.62			
增补QT007	玻璃钢化粪池 (主材)	25m³	座		14625.44		14739.05			
增补QT008	50厚花岗岩碎拼		m²		114.19		116.74			
增补QT009	250*120花岗岩侧石	250*120	m		58.76		60.11			
增补QT010	200*120花岗岩平石	200*120	m		46.98		48.19			
增补QT011	15厚硅PU浅橘色塑胶面层		m²		237.16		242.03			
增补QT012	13厚天蓝色透气型EPDM透气地垫		m²		183.24		187.11			

增补QT013	橡胶减速带		m		59.09		60.67			
增补QT014	Φ 500花岗岩石球		个		516.14		525.52			
增补QT015	配电箱（箱体）	不锈钢壁厚2mm， IP65， 1000*400*1500（长*宽*高），	台		904.08		922.03			
增补QT016	LED路灯	45W, 杆高3.5M	杆		1142.24		1164.07			
增补QT017	LED壁灯	安装高度3-5M, 30W	盏		246.42		251.36			
增补QT018	围墙上球形照明灯具	IP65, 28W	盏		124.14		126.78			
增补QT019	外墙瓷砖	45*150*10	m²		50.67		53.02			

2025年三季度池州市建设工程人工价格信息

编码	名称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合工日	元/工日	156. 51

备注：人工价格调整请按照《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知 》（建标〔2021〕46号）执行。

池州市部分周转材料租赁价格信息

2025年10月

序号	材料名称	计量单位	含进项税 租赁价格(元)	不含进项税 租赁价格(元)
1	钢管	天/10m	0. 14	0. 136
2	扣件	天/10只	0. 1	0. 097

注：以上价格仅供施工单位租赁时参考。不含服务费。

《池州工程材料参考价信息》
2025年10月材料参考价格信息

说明：《池州工程材料参考价信息》中所刊登的工程材料因生产厂家较少，产品价格采集渠道单一，故发布的价格仅供询价参考，不作为编制、审核最高投标限价和竣工结算的计价依据。

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	除税价	含税价
1	DN50*15*2位螺纹分水器	个	132. 75	150. 00
2	DN50*15*3位螺纹分水器	个	199. 13	225. 00
3	DN50*15*4位螺纹分水器	个	265. 50	300. 00
4	DN50*15*5位螺纹分水器	个	331. 88	375. 00
5	DN50*15*6位螺纹分水器	个	398. 25	450. 00
6	DN50*15*7位螺纹分水器	个	464. 63	525. 00
7	DN50*15*8位螺纹分水器	个		
8	1位成品不锈钢水表箱	台	371. 70	420. 00
9	2位成品不锈钢水表箱	台	477. 90	540. 00
10	3位成品不锈钢水表箱	台	647. 82	732. 00
11	4位成品不锈钢水表箱	台	743. 40	840. 00
12	5位成品不锈钢水表箱	台	934. 56	1056. 00
13	6位成品不锈钢水表箱	台	1093. 86	1236. 00
14	7位成品不锈钢水表箱	台	1285. 02	1452. 00
15	DN200法兰闸阀	个	924. 83	1045. 00
16	DN15铜闸阀	个	20. 88	23. 59
17	DN15螺纹磁性闸阀	个	25. 57	28. 89
18	DN80法兰闸阀	个	364. 32	411. 66
19	DN65法兰闸阀	个	320. 00	361. 58
20	DN50螺纹闸阀	个	113. 10	127. 80

21	DN40螺纹闸阀	个	71.91	81.25
22	DN25螺纹闸阀	个	44.37	50.14
23	DN20螺纹闸阀	个	26.10	29.49
24	DN100*50成品管卡三通	个		
25	DN100*100成品管卡三通	个		
26	DN150*50成品管卡三通	个		
27	DN150*100成品管卡三通	个		
28	DN150*150成品管卡三通	个		
29	DN200*50成品管卡三通	个		
30	DN200*100成品管卡三通	个		
31	DN200*150成品管卡三通	个		
32	DN200*200成品管卡三通	个		
33	DN100哈夫节	个	212.40	240.00
34	DN150哈夫节	个	314.18	355.00
35	DN200哈夫节	个	478.50	540.68
36	DN300哈夫节	个	546.36	617.36
37	DN100承插盘法兰短管	副		
38	DN150承插盘法兰短管	副		
39	DN200承插盘法兰短管	副		
40	DN300承插盘法兰短管	副		
41	DN100碳钢堵板	副	45.00	50.85
42	DN150碳钢堵板	副	61.00	68.93
43	DN100法兰止回阀	个	519.94	587.50
44	DN150法兰止回阀	个	1105.77	1249.46
45	DN80碳钢法兰	副	21.24	24.00
46	DN100碳钢法兰	副	26.55	30.00
47	DN150碳钢法兰	副	46.02	52.00
48	DN200碳钢法兰	副	72.57	82.00

49	DN300碳钢法兰	副	86.73	98.00
50	DN100室外地上式消防栓	套		
51	DN100室外地上式加密消防栓	套	1398.30	1580.00
52	DN65沟槽法兰	副	29.21	33.00
53	DN80沟槽法兰	副	30.98	35.00
54	DN100沟槽法兰	副	47.79	54.00
55	DN50卡箍连接件	个		
56	DN65卡箍连接件	个		
57	DN80卡箍连接件	个		
58	DN100卡箍连接件	个		
59	400*400球墨铸铁井盖井座	套	106.20	120.00
60	500*1000球墨铸铁井盖井座	套	354.00	400.00
61	DN100法兰式软接头	副	247.80	280.00
62	8位成品不锈钢水表箱	台	1048.73	1185.00
63	燃气专用PE管de40、SDR11	m	21.04	23.77
64	燃气专用PE管de63、SDR11	m	51.83	58.56
65	燃气专用PE管de110、SDR11	m	139.40	157.51
66	燃气专用PE管de160、SDR11	m	218.83	247.26
67	钢塑过渡接头De63*D57	个	316.00	357.06
68	钢塑过渡接头De32*D25	个	231.45	261.53
69	钢塑过渡接头 $\phi 108 \times 110$	个	532.81	602.04
70	钢塑过渡接头De160*D159	个	706.35	798.14
71	区域调压柜RX500	座	84342.56	95302.33
72	调压箱RX100	座	7844.05	8863.33