

2025

第9期

池州工程造价信息

CHI ZHOU GONG CHENG ZAO JIA XIN XI



池州市建设工程造价管理站

池 州 工 程 造 价 信 息

2025年第9期
总第319期

主 办

池州市建设工程造价管理站

协 办

池州市建设工程全过程咨询协会

地址：池州市长江南路红森
大厦B座13层1304室

电话：0566-2030989

邮编：247000

发布日期：2025年10月5日

内部资料 注意保存

GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

目 录

通知公告

- 关于开展安徽省建设工程造价管理协会
2023—2024年度优秀工程造价咨询成果认定
活动的通知…………… (2)

综合信息

- 屋面空间桁架张拉累计滑移控制及模拟分析… (4)
- EMC预制空心叠合剪力墙安装定位技术………… (7)

造价分析

- 池州市建设工程经济指标分析…………… (10)

价格信息

- 2025年9月份池州建设工程材料价格信息
…………… (12)
- 2025年三季度池州市建筑市场人工价格信息… (109)
- 池州市部分周转材料租赁价格信息…………… (109)

关于开展安徽省建设工程造价管理协会 2023—2024年度优秀工程造价咨询 成果认定活动的通知

皖价协〔2025〕17号

各市造价协会，各会员单位：

为提升我省工程造价咨询成果质量和服务水平，根据《安徽省建设工程造价管理协会优秀工程造价咨询成果认定办法》，现决定开展安徽省建设工程造价管理协会2023—2024年度优秀工程造价咨询成果认定活动，具体事宜通知如下：

一、认定对象

省价协会会员单位出具的建设工程类造价咨询成果，由成果出具单位自愿申请认定。

二、申请要求

申请优秀工程造价咨询成果认定需满足以下条件：

1. 申请单位及成果主要完成人在“安徽省工程造价咨询业信用信息管理系统”中无不良信用记录。
2. 成果文件的出具日期应在2023年1月1日至2024年12月31日内，成果涉及的各方无任何争议。
3. 优秀成果申请的业务类型包括投资估算、设计概算的编制与审核，工程量清单与最高投标限价的编制与审核，工程结算的编制与审核，工程造价鉴定，全过程造价咨询等；同一类型的优秀成果每单位限申请1个。
4. 申请单位需在“安徽省建设工程造价管理协会优秀工程造价咨询成果申请系统”提交申请材料；申请单位对申请材料的完整性和真实性负责。

申请优秀成果同时还应满足《安徽省建设工程造价管理协会优秀工程造价咨询成果认定办法》中其他要求。

三、申请及评审流程

1. 申请单位登录省价协网站（www.ahzjxh.org.cn）“会员服务平台”，进入“会员服务系统”，点击“会员活动”中“优秀成果申请”，在申请系统中进行填报。具体操作详见《安徽省建设工程造价管理协会优秀工程造价咨询成果认定系统用户手册（企业端）》。

2. 各市造价协会对申请材料的完整性和合规性进行初审，对符合推荐条件的材料在系统中汇总后上报至省价协。具体操作详见《安徽省建设工程造价管理协会优秀工程造价咨询成果认定系统用户手册（市级审核端）》。

3. 省价协组织专家按照评分标准对申请材料进行评审，评审专家从我省工程造价行业专家库中抽取，评分标准详见附件。

四、申请时间

申请时间为即日起至2025年10月12日止，各市需在10月20日前完成初审并推荐上报。

五、奖项设置

优秀成果认定分为一、二、三等奖，省价协对获奖的优秀成果颁发证书。

六、其他事项

1. 本次认定活动不收取任何费用。

2. 请各相关单位高度重视，严格对照标准，扎实做好申报和初审各项工作。

3. 协会联系电话：0551-62877649，62875245；

技术支持电话：18325675392；

技术咨询QQ群：738297931。

安徽省建设工程造价管理协会

2025年9月9日

屋面空间桁架张拉累计滑移控制及模拟分析

桁架张拉累计滑移技术是各体育场馆屋面结构应用广泛的结构施工技术,该技术以平稳独特的技术方法,较高的施工效率,精密的设备自动化及安全稳定性,实现大跨度、大吨位的超大构件的同步滑移。

工程概况

某游泳馆项目,楼面采用现浇钢筋混凝土柱、次梁板体系,屋面采用轻型不锈钢焊接屋面体系。看台采用现浇钢筋混凝土密肋梁板体系,39m大跨楼盖采用现浇钢筋混凝土梁、柱体系。

游泳馆项目屋顶为空间立体桁架结构,参与滑移施工部分桁架最高点标高为28.175m。桁架整体长度为156m,跨度为75m,重量约2250t,起拱值为214mm。桁架主杆件为箱形截面,弦杆为圆管截面,各榀主桁架由次桁架连接成整体,总计11榀桁架。

钢结构施工

1. 施工方案选择

游泳馆项目内有多处泳池,限制钢结构安装,且本工程工期紧张,结构周边场地狭小,屋面桁架截面大、跨度大、构件多且节点复杂。

根据上述项目情况,若采用分块吊装,高空对接的方式,只能在结构外部进行吊装作业,构件分段重量大,支撑体系复杂。致使起重设备选型大,设备行走、站立工作对场地承载力也有很高要求。或采用“局部高空散装、预应力张拉、累计滑移、分段卸载”,设置临时拼装胎架,胎架上部可拼装一榀桁架。拼装完成后,桁架支座位置拉设预应力拉索。而后卸载胎架,将拼装完成的第一榀桁架滑移。

将桁架拼装工作全部放在了胎架顶部,操作人员可站立在胎架顶部进行施工作业,大幅降低了高空作业的危险,提高施工效率,有利于质量控制、降低安全风险和提高施工速度。

2. 施工工艺流程

施工工艺流程:屋面桁架拼装→桁架预应力张拉→桁架累计滑移→桁架卸载。

操作要点

1. 屋面桁架拼装

经分析,现场塔式起重机可满足桁架拼装起重要求,个别超出塔式起重机起重能力的构件分布在桁架两端位置。同时考虑工期影响,在塔式起重机东西两侧布置汽车式起重机辅助桁架拼装。

首榀桁架拼装流程如下。

- (1) 第一步：在搭建好的架体上，拼装首榀桁架。沿两侧先内部拼装桁架。
- (2) 第二步：继续由外向内拼装下弦杆。
- (3) 第三步：继续拼装下弦杆件，下弦杆合龙。
- (4) 第四步：拼装腹杆、上弦、斜腹杆。
- (5) 第五步：补齐桁架，并根据模型计算情况，在桁架顶部节点位置布设杆件，用于桁架滑移过程临时加固（仅首榀桁架进行临时加固）。在桁架底端支座位置设置拉索。
- (6) 第六步：拆除拉索上部的拼装胎架，安装顶推器。向南侧滑移16.8m，准备拼装第二榀桁架。
- (7) 第七步：按照第二榀桁架下弦位置设置拼装胎架，并外侧向内拼装下弦单元。
- (8) 第八步：继续向内拼装下弦单元。
- (9) 第九步：继续拼装第二榀下弦杆件，下弦杆合龙。
- (10) 第十步：拼装腹杆、上弦、斜腹杆。
- (11) 第十一步：安装腹杆、上弦、斜腹杆。
- (12) 第十二步：补齐桁架，并拉设拉索。
- (13) 第十三步：安装前两榀桁架之间马道。拼装次桁架及系梁，安装顺序由两侧向中间逐步安装。
- (14) 第十四步：拆除拉索上部的拼装胎架，安装顶推器。向南侧滑移16.8m，准备拼装。

2. 桁架预应力张拉

参与滑移的各桁架支座位置设置预应力拉索。

钢绞线安装前须经检查，无折弯、疤痕和严重锈蚀；检查完成后，用砂轮切割机或割刀将钢绞线切割成适当长度，其中左旋、右旋各一半。用打磨机将钢绞线两头打磨成 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$ 锥形，钢绞线不得有松脱现象。

将提升器放置在吊笼中，将钢绞线穿过提升器，钢绞线穿完以后和吊笼整体吊装。

地锚安装到吊具中并焊好压板，整体吊装将吊笼和吊具通过销轴固定好后，将钢绞线用汽车式起重机吊起穿入地锚中。钢绞线安装完毕后，进行分级张拉。拉索张拉分为5级：第1级为张拉值拉力的20%；第2级为张拉值拉力的40%；第3级为张拉值拉力的60%；第4级为张拉值拉力的80%，第5级为张拉值拉力的100%。

分级张拉时间。加载至20%，进行第一次检查。检查钢绞线张紧程度、吊笼和吊具的焊缝、加载过程中是否有异常或异响。第一次检查完成后间隔5min加载至40%，检查并确认有无异常。第二次检查完成后间隔5min加载至60%，检查并确认有无异常。第三次检查完成后间隔5min加载至80%，检查并确认有无异常。第四次检查完成后间隔5min加载至100%，检查并确认有无异常。

检查并确认无异常后，张拉结束，可以转入滑移施工流程。

3. 桁架累计滑移

滑移流程如下。

(1) 第一步：在标高为16.300m位置设置高空拼装平台作为临时支撑体系，支撑体系平面位于W-T轴，拼装胎架由型钢搭设；在4轴线、14轴线混凝土梁上铺设两条通长平行轨道(标高16.655m)，轨道规格为43kg级。

(2) 第二步：在临时支撑上先拼装滑移单元1，拼装完成后安装拉索。将滑靴底部抹好黄油安装到位；安装爬行器。

(3) 第三步：将拼装完成的结构整体滑移15.6m，暂停，结构在胎架上临时固定；在临时支撑上续拼后续滑移单元2，并将第一榀的滑靴安装至滑移单元2的最后一排滑靴上。

(4) 第四步：重复上述步骤将桁架滑移单元3、单元4、单元5、单元6、单元7、单元8、单元9，拼装完成，将爬行器安装于对应滑靴位置上并安装水平拉索，共10台爬行器。

(5) 第五步：继续将桁架整体滑移至设计位置。

(6) 第六步：滑移至设计位置后，利用千斤顶将结构抬起，拆除滑靴下方轨道，将永久支座放入设计位置，拆除临时措施，滑移完成。然后原位拼装HJ1与HJ11。

4. 桁架卸载

滑移到位后，在柱脚位置焊接一个钢托座结构，割除顶升位置轨道，在割除轨道的位置布置1台千斤顶，利用钢托座将结构顶起10mm，卸载滑移轨道等临时措施，将结构永久支座安装到位，千斤顶下降，将结构落于永久支座上。两侧支座同时卸载，分批次卸载，每批次卸载三榀桁架。

卸载流程如下。

(1) 第1步：桁架结构滑移到设计位置，在柱脚位置割除顶升位置轨道，在割除轨道的位置布置1台千斤顶，千斤顶顶升能力50t，同一支座布置两个，单支座顶升能力100t。

(2) 第2步：用卸载千斤顶逐个顶起支座，使滑靴与底部钢轨脱离，整根抽出轨道，割掉支座底部临时滑靴。

(3) 第3步：安装原设计支座，两个千斤顶下降回落，使荷载转移至原设计支座，此过程中该支座标高比其他未卸载支座标高低10mm，不影响结构安全。进行相应焊接作业。

(4) 第4步：重复上述步骤直至桁架荷载转移至原设计支座。桁架主体结构安装完成。

结束语

某游泳馆项目钢屋架采用张拉累计滑移的方式进行施工，减少了高空作业，提高施工效率和施工质量，减少了胎架施工，降低了施工成本。本技术对类似工程具有良好的借鉴与推广作用。

EMC预制空心叠合剪力墙安装定位技术

EMC预制空心叠合剪力墙结构采用金属波纹管形成竖孔；纵向钢筋采用机械连接，直接穿过上下贯通的波纹管；施工现场后浇波纹管内混凝土，将上下层构件连接成整体。

重点和难点

EMC预制空心叠合剪力墙结构是一种新型的预制墙体结构，施工方法与传统PC预制墙体的安装有所不同。

EMC预制墙体安装前应做好墙体位置的凿毛及清理工作，然后弹墙边线和50cm控制线；利用提前设好的1.000m标高线，通过激光水平仪确定定位垫块(钢管垫块和厚薄不一的钢垫片)的高度，其中钢管垫块应经计算后使用，确保钢管垫块具有足够的承载力满足墙体安装；EMC墙体的竖向钢筋接头位置位于竖孔内，因此在墙体吊装前应完成钢筋的接长，连接方式采用机械连接。

EMC预制墙体应采用配套的吊具进行吊装，吊装时预制墙体的竖孔需穿过接好的钢筋，因此需要采用专用的钩具进行控制处在吊装中的墙体，以便于钢筋的穿入；预制墙体落于垫块上，安装斜向支撑，并进行墙体的定位。

EMC预制墙体定位完成后，进行现浇节点处的钢筋绑扎→水电预留、预埋→模板安装，然后进行混凝土的浇筑，由于竖孔孔径(100mm)较小混凝土宜采用小粒径混凝土(粒径：16mm~20mm)，混凝土浇筑后采用 $\Phi 30\text{mm}$ 振捣棒进行振捣，待混凝土达到预定的强度后拆除模板及斜向支撑。

由于EMC预制墙体通过后浇混凝土及钢筋进行构件间的连接，施工时墙体底部凹槽及金属波纹管内混凝土随现浇墙体、现浇节点同时进行浇筑。因此在预制墙体安装定位后，对于钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑及振捣施工时易对构件进行扰动，影响预制墙体的定位。为减少后续施工对预制墙体定位的影响，采用多次对预制墙体进行定位检测，多次校准的方式对预制墙体的定位进行控制，以防止可能产生的墙体偏差。

工艺技术

1. 定位流程

预制墙体安装定位→混凝土浇筑前预制墙体检测、校准→混凝土浇筑完成后复核垂直度。

2. 定位要点

(1) 预制墙体安装定位。

预制墙体安装前首先进行定位放线，放出墙体边线、50cm控制线，并预先测定好一米标高线。

预制墙体的标高控制：利用测好的1.000m标高线，通过激光水平仪测定定位垫块(钢管垫块50mm×50mm×2.5mm及厚薄不一的钢垫片)的高度；定位垫块处在墙体凹槽外，且钢管应顺墙体方向设置，便于混凝土灌满钢管垫块，使混凝土浇筑密实，通过提前设置的定位垫块控制预制墙体安装的标高。

预制墙体的平面位置控制：通过墙体边线、50cm控制线进行控制，利用撬棍及下部斜撑进行调整；预制墙体的垂直度采用吊挂线坠，用钢板尺测量的方法进行检测，通过调节上部斜撑进行调整。上述定位完成后在预制墙体上利用已测的1.000m标高线和激光水平仪在预制墙体上标注出1.000m标高线。

(2)混凝土浇筑前预制墙体检测、校准。

预制墙体安装定位完成后，进行钢筋安装、水电管线预留预埋、模板安装等施工工序，在进行上述工序施工时会扰动已经定位完成的预制墙体，因此需要对墙体的平面位置及垂直度进行二次检测、校准；平面位置的二次检测、校准通过50cm控制线和钢卷尺测量，若存在偏差，转动下部斜撑对墙体平面位置进行微调；垂直度的二次检测、校准采用吊挂线坠，用钢板尺测量的方法进行检测，通过调节上部斜撑进行垂直度的调整。墙体标高二次检测、校准，利用已测好的1.000m标高线和预制墙体上的1.000m标高线，通过激光水平仪测量，由于预制墙体标高由定位垫块控制，一般不会出现偏差。

(3)混凝土浇筑完成后复核垂直度。

EMC预制墙体通过现浇的混凝土及钢筋进行构件间的连接，现浇部位由下至上共分为3个现浇部分；第一个部分为预制墙体和结构楼板间的缝隙，高度为70mm；第二部分为预制墙体内的凹槽，凹槽深度为50mm；第三部分为金属波纹管，金属波纹管直径100mm，墙体底部的凹槽及预制墙体和结构楼板间的缝隙连通。

混凝土浇筑时波纹管内采用Φ30mm的振捣棒进行振捣，并且现浇墙体及现浇节点与墙体紧密相连，混凝土浇筑及振捣时会对预制墙体的定位造成影响。该过程对预制墙体的平面位置和标高影响较小，在混凝土浇筑完成后仅对预制墙体的垂直度进行复核，垂直度的复核方式采用吊挂线坠，用钢板尺测量的方法。

质量标准

预制构件安装尺寸允许偏差应符合预制构件安装尺寸的允许偏差及检验方法应符合设计要求。

预制构件安装尺寸的允许偏差及检验方法，见表1。

检查数量：按楼层、结构缝或施工段划分检

表1 预制构件安装尺寸的允许偏差及检验方法

项目		允许偏差/mm	检查方法
构件中心线对轴线位置	基础	15	量尺检查
	竖向构件(柱、墙板、桁架)	8	
构件标高	柱、墙板顶面	±3	水准仪或量尺检查
构件垂直度	柱、墙板	不大于6m	水准仪或量尺检查
		大于6m	
相邻构件平整度	柱、墙板	外露	2m靠尺和塞尺测量
		不外露	
支座、支垫中心位置	板、梁、柱、墙板、桁架	10	量尺检查
墙板接缝宽度		±5	量尺检查

验批。在同一检验批内，对墙和板应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于3间；对大空间结构，墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面，板可按纵、横轴线划分检查面，抽查10%，且均不少于3面。

结束语

EMC预制空心叠合剪力墙是一种新型的装配式体系，与工艺成熟的PC预制墙体相比在施工进度控制和施工成本管理上具有独特的优势。采用不同的施工体系各有不同的优缺点，优缺点对整体的影响也有大小之分。EMC预制空心叠合剪力墙需要多次对构件位置进行检测、校准；但是相对于多次检测、校准，传统灌浆套筒连接的PC构件在灌浆料施工后1d内不能进行其他可能扰动构件的施工，更加影响了工程进度。在采用相应的施工方法前，需综合考虑该施工方法的优缺点，并能够充分利用所采用的施工方法的优点，弱化施工缺点对施工的影响。

房屋工程造价指标（指数）数据统计表
某生产车间

一、工程概况与特征			
工程概况			
建筑面积	6215m²	结构类型	轻钢结构
层数	地上一层	开竣工日期	2024年9月23日
计价模式	18定额	造价类型	工程结算价
工程造价（元）	8802560		
计价依据	2018版安徽计价规定及消耗量定额		
工程特征			
土建工程	墙体：1. 2m以下200mm厚混凝土实心砖，1. 2m以上0. 6mm厚压型钢板 保温：墙体无保温、屋面保温为75mm厚玻璃丝保温棉 防水：屋面1. 8mm厚热塑性聚烯烃防水卷材 门窗：进户钢制卷闸门、铝合金单层玻璃窗 基础：独立柱基础 主体：基础为C30商品砼；柱、梁、屋面均为H型钢		
装饰装修工程	楼地面：公共区域：200mm厚混凝土面层；卫生间：防滑防水地砖 天棚：公共区域：φ 1. 2镀锌钢丝网；卫生间：铝合金方格吊顶 内墙面：公共区域：涂料、彩钢板；卫生间：墙面砖 外墙面：真石漆、彩钢板		
安装工程	电气工程	供电照明系统，防雷、接地系统，应急照明	
	给排水工程	室内给水、排水（含卫生洁具）	
	暖通工程	通风系统	
	消防工程	消火栓水灭火系统	
其他			

二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）		建筑面积（m ² ）	单位价格（元/m ² ）		占总造价比例（%）	
	①		②	③=①/②		④=①/总造价	
总造价	8802560		6215	1416.34		100.00	
(一) 土建工程	7640030		6215	1229.29		86.79	
1. 人工费	976144			157.06		11.09	
2. 材料费	5344243			859.89		60.71	
3. 机械费	167789			27.00		1.91	
4. 规费				0.00		0.00	
5. 其他费用	1151855			185.33		13.09	
(二) 装饰装修工程	865417			139.25		9.83	
1. 人工费	92966			14.96		1.06	
2. 材料费	651873			104.89		7.41	
3. 机械费	3909			0.63		0.04	
4. 规费				0.00		0.00	
5. 其他费用	116669			18.77		1.33	
(三) 安装工程	297112			47.81		3.38	
1. 电气	207573			33.40		2.36	
2. 给排水	68732			11.06		0.78	
3. 暖通	5408			0.87		0.06	
4. 消防	15398			2.48		0.17	
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	7187	1.16	窗	m ²	1527	0.25
钢材	T	404	0.07	门	m ²	442	0.07
水泥	T	19	0.00	外墙防水涂料	T	17	0.00
木材	m ³	7	0.00	BAC防水卷材	m ²	6681	1.07
煤矸石空心砖	百块	678	0.11	模板	m ²	327	0.05
商品砼	m ³	1698	0.27	砂	T	1021	0.16
管材（给水）	m	60	0.01	碎石	T	4143	0.67
管材（排水）	m	626	0.10	电线	m	9427	1.52

《池州工程造价信息》
2025年9月材料价格信息（不含进项税价格）

说明：

1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。

2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。

3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

安 徽 省 工 程 材 料 基 本 清 单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号： C~普通混凝土	397.05	403.32	412.41	408.62	409.00	429.00
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		400.81	405.81	416.96	409.68	409.00	429.00
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		417.50	424.51	433.99	425.94	426.00	446.00
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		424.59	433.50	441.80	431.17	431.00	451.00
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		446.66	451.67	463.43	457.53	458.00	478.00
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		468.44	472.94	485.97	477.30	477.00	497.00
8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		503.28	509.78	521.41	513.11	513.00	533.00
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		386.57	395.64	402.29	395.89	396.00	416.00
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		392.87	402.53	408.58	402.24	402.00	422.00
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		410.49	421.77	426.29	421.95	422.00	442.00

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		417.50	424.48	434.00	426.74	426.00	446.00
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		439.21	445.20	455.42	451.79	452.00	472.00
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³		458.88	469.64	476.27	468.17	468.00	488.00
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³		495.13	501.78	512.76	506.98	506.00	526.00
8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		400.92	410.93	416.59	412.07	412.00	432.00
8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		411.09	416.01	427.05	421.86	421.00	441.00
8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		428.78	431.91	444.87	440.63	440.00	460.00
8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		391.55	398.61	406.86	402.55	402.00	422.00
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		406.35	415.32	422.02	417.91	417.00	437.00
8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		420.52	427.19	436.06	434.13	434.00	454.00
8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1. 标准：《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号：M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	391.16	401.71	415.25	458.62	459.00	479.00
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		397.08	405.74	421.36	463.38	464.00	484.00
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		400.10	408.47	424.47	470.09	470.00	490.00
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		407.42	416.71	432.02	474.46	474.00	494.00
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		414.97	423.87	439.81	478.31	478.00	498.00
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		413.09	424.18	437.87	484.46	484.00	504.00
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		416.15	425.06	441.02	487.25	487.00	507.00
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		419.23	427.46	444.19	489.81	489.00	509.00
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		427.13	436.02	452.34	495.48	496.00	516.00
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		434.81	443.97	460.26	497.57	498.00	518.00
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		436.84	445.79	462.35	491.71	492.00	512.00

8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		448.16	455.68	469.30	502.40	502.00	522.00
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		464.33	474.31	490.69	528.96	528.00	548.00
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		470.08	481.12	496.62	533.94	533.00	553.00
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物;	975.73	976.37	997.36	956.34	956.00	976.00
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		917.01	917.01	935.60	894.93	894.00	914.00
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		873.84	879.97	892.54	849.01	849.00	869.00
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		834.44	835.34	852.60	811.77	811.00	831.00
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1067.56	1070.87	1087.52	1059.91	1060.00	1080.00
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		999.92	1003.22	1019.83	987.53	987.00	1007.00
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		955.12	962.61	973.25	938.50	938.00	958.00
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5	257.08	264.00	280.00	264.12	264.00	284.00
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³		264.83	269.86	290.06	271.79	271.00	291.00
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³		270.21	277.08	296.62	275.71	275.00	295.00

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3215. 50	3226. 50	3239. 00	3228. 50	3228. 00	3238. 00
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3215. 50	3237. 74	3239. 00	3228. 50	3228. 00	3238. 00
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3215. 50	3231. 40	3239. 00	3228. 50	3228. 00	3238. 00
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3592. 60	3611. 50	3616. 10	3604. 60	3604. 00	3614. 00
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3238. 60	3246. 50	3262. 10	3254. 60	3254. 00	3264. 00
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3238. 60	3249. 26	3262. 10	3254. 60	3254. 00	3264. 00
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3150. 10	3157. 46	3172. 80	3166. 10	3166. 00	3176. 00
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3097. 00	3107. 35	3119. 70	3113. 00	3113. 00	3123. 00
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3088. 15	3102. 45	3110. 85	3104. 15	3104. 00	3114. 00
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3043. 90	3056. 77	3066. 60	3059. 90	3059. 00	3069. 00
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3088. 15	3098. 45	3110. 85	3104. 15	3104. 00	3114. 00
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3088. 15	3092. 35	3110. 85	3104. 15	3104. 00	3114. 00
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3114. 70	3122. 37	3137. 40	3130. 70	3130. 00	3140. 00
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3176. 65	3192. 45	3199. 35	3192. 65	3192. 00	3202. 00
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3176. 65	3193. 35	3199. 35	3192. 65	3192. 00	3202. 00
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		3622. 60	3632. 27	3646. 10	3636. 60	3636. 00	3646. 00
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3268. 60	3275. 49	3292. 10	3285. 60	3285. 00	3295. 00

0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2			3268. 60	3275. 89	3292. 10	3284. 30	3284. 00	3294. 00
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3180. 10	3193. 09	3202. 80	3196. 10	3196. 00	3206. 00
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3127. 00	3137. 66	3149. 70	3143. 00	3143. 00	3153. 00
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3118. 15	3128. 45	3140. 85	3134. 15	3134. 00	3144. 00
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3073. 90	3082. 76	3096. 60	3089. 90	3089. 00	3099. 00
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3118. 15	3128. 45	3140. 85	3134. 15	3134. 00	3144. 00
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3118. 15	3128. 55	3140. 85	3134. 15	3134. 00	3144. 00
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3144. 70	3151. 70	3167. 40	3160. 70	3160. 00	3170. 00
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3206. 65	3214. 45	3229. 35	3221. 65	3221. 00	3231. 00
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3206. 65	3212. 35	3229. 35	3221. 65	3221. 00	3231. 00
0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237. 1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	22202. 27	22206. 94	22225. 36	22202. 27	22202. 00	22212. 00
0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		26567. 83	26574. 85	26589. 19	26567. 83	26567. 00	26577. 00
0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		24120. 01	24128. 05	24244. 82	24120. 01	24120. 00	24130. 00
0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		28953. 51	28962. 80	28980. 07	28953. 51	28953. 00	28963. 00

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU10 4. 砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	120.23	123.32	121.11	124.26	125.00	126.00
0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU5.0 4. 规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	110.67	111.89	111.12	111.16	111.00	112.00
0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	47.58	49.98	48.42	50.12	50.20	53.40
0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	47.62	50.06	48.51	52.10	52.40	52.80
0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		51.02	55.87	51.83	54.68	55.00	56.00
0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		53.10	56.79	53.82	56.77	57.00	57.80
0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		54.82	59.20	55.65	58.48	59.00	59.60

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号：AAC-B 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07	249.87	258.36	253.37	254.45	255.00	256.00
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m³		268.36	276.86	272.86	274.50	275.00	278.00
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m³		276.11	290.97	281.21	280.41	280.00	282.00
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	85.87	92.58	90.00	92.69	92.80	93.00
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类：碎石 3. 颗粒级配： 单粒级：5~10、10~20、20~40。	80.64	86.64	88.00	83.83	83.40	84.00
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		80.69	86.73	88.00	83.88	83.60	84.50
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		81.55	84.85	88.00	84.15	83.80	84.50
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	79.76	84.06	85.00	83.56	83.30	84.00
0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形状：Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量：75	506.22	513.75	508.00	514.88	514.00	515.00

0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	2.06	2.06	2.06	2.06	2.07	2.16
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程), R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程, T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.10
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.60
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	1.80	1.80	1.80	1.80	1.80	1.90
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程, R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程, N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.10
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		3.60	3.60	3.60	3.60	3.60	3.70
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型 4. 外径: 400、500 5. 壁厚: 95、100、120	120.96	121.06	123.16	120.96	122.60	123.16
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		128.31	128.40	130.33	128.31	128.00	129.00
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		178.03	178.39	180.90	178.03	179.00	180.00
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		188.24	189.27	190.08	188.24	190.00	191.00
0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m		192.64	193.12	194.40	192.64	194.00	195.00
0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m		205.98	207.50	208.60	205.98	208.00	210.00

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	14.56	14.61	15.88	14.58	14.60	15.00
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	8.00	8.00	8.00	8.04	8.04	8.50
1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型	7.15	7.16	7.28	7.17	7.22	7.42
1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		7.98	7.99	7.98	7.91	7.91	8.30
1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		8.09	8.11	8.14	8.14	8.19	8.60
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	15.08	15.07	16.80	14.96	15.00	16.00
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		13.96	13.98	14.50	13.97	14.50	15.50
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		15.33	15.34	17.08	15.32	15.00	16.00
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		14.84	14.86	15.35	14.83	15.30	16.00

1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层，II 型、III 型：用于活动量较小的基层	11.49	11.49	11.57	11.47	11.50	12.00
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		10.61	10.62	10.73	10.60	10.80	11.00
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：I 类（不用于外露场合）、II 类	12.86	12.87	12.85	12.82	12.74	13.74
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性	12.26	12.31	13.67	12.30	12.30	13.00
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		13.52	13.52	15.07	13.41	14.00	15.00
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-Fp1.50 GB 14907	kg	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所：N~室内，W~室外 4. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性 5. 防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型 6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	10.80	10.80	12.05	10.80	11.00	13.00
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp1.50 GB 14907	kg		10.71	10.71	11.95	10.72	11.00	13.00
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-Fp1.50 GB 14907	kg		11.34	11.44	12.65	11.33	12.00	13.00
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp1.50 GB 14907	kg		11.95	11.96	13.33	11.93	12.00	13.00

1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-Fp1.50 GB 14907	kg		15.20	15.26	16.94	15.26	16.00	18.00
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-Fp1.50 GB 14907	kg		15.36	15.56	17.12	15.37	16.00	18.00
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-Fp1.50 GB 14907	kg		16.56	16.56	18.45	16.55	16.60	17.00
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-Fp1.50 GB 14907	kg		15.22	15.31	16.96	15.19	15.20	16.00
1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.00 GB 14907	kg		11.67	11.67	13.02	11.67	12.00	13.00
1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.00 GB 14907	kg		13.03	13.03	14.52	13.03	13.00	14.00
1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.50 GB 14907	kg		12.74	12.74	14.20	12.74	13.00	15.00
1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.50 GB 14907	kg		14.17	14.17	15.79	14.17	14.00	15.00
1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp3.00 GB 14907	kg		15.55	15.54	17.32	15.55	16.00	17.00
1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp3.00 GB 14907	kg	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹	17.86	17.86	19.89	17.86	18.00	19.00
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg		9.95	9.96	10.28	9.97	10.30	10.40

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	17.76	17.78	19.79	17.76	18.00	19.00
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	15.79	15.80	17.60	15.79	16.00	18.00
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		16.05	16.05	16.94	16.08	16.00	18.00
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		17.65	17.65	18.45	17.65	18.00	19.00
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.00	4.00	4.02	3.97	3.98	4.00
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm, 公称面积: 7.5m²、10m²、15m²	26.00	26.00	26.01	25.94	25.95	26.10
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²		29.77	29.78	29.82	29.87	29.93	30.00
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m²		27.75	27.75	27.80	27.73	27.78	28.00
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m²		32.61	32.72	32.56	32.81	32.78	32.90

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1. 5mm、2. 0mm, PY类: 3. 0mm	28.26	28.28	31.41	28.68	31.83	31.90
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²		28.01	28.06	29.84	28.12	29.95	30.00
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²		20.56	20.58	21.90	20.61	21.00	22.00
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²		22.91	22.93	24.37	22.96	23.00	24.60
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		20.37	20.39	21.90	20.43	20.00	22.10
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		22.91	22.95	24.37	22.96	23.00	24.00
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm只有 I 型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	26.17	26.21	26.27	26.29	26.60	27.00
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		29.80	29.81	29.84	29.91	29.95	30.10
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		26.83	26.84	26.87	26.95	26.99	27.10
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		33.77	33.78	33.82	33.85	33.91	34.20
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		21.87	21.89	21.90	21.92	21.95	22.30
1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²		24.85	24.87	24.89	25.06	25.11	25.60
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²		20.85	20.86	20.88	20.85	20.87	21.00
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		24.81	24.83	24.89	25.03	25.11	25.30

1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	49.23	49.83	49.32	49.75	49.85	50.10
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²		43.73	43.82	43.79	43.85	43.91	44.30
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm	25.99	26.08	30.83	26.14	26.00	28.00
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²		29.10	29.37	32.45	29.36	29.00	30.00
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²		31.99	32.17	35.73	32.50	33.00	35.00

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	58.72	58.73	60.72	58.72	59.00	
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		78.39	78.46	80.35	78.83	79.00	
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		98.08	98.08	99.52	98.28	99.00	
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		127.97	128.06	132.45	128.20	130.00	
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		166.83	166.71	171.36	167.14	169.00	
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		218.41	218.27	221.43	218.62	221.00	
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		257.27	256.42	261.34	257.46	256.00	
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		363.18	361.98	368.23	363.18	364.00	
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		518.70	518.70	523.94	518.70	519.00	
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		733.04	733.04	739.59	733.04	734.00	
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		828.06	828.06	836.43	828.06	829.00	
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		934.69	934.69	942.05	934.69	935.00	
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1117.92	1117.92	1128.09	1117.92	1118.00	
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		401.42	401.43	405.61	401.42	402.00	

1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		552.48	552.42	559.99	552.75	553.00	
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		705.44	705.44	713.12	705.35	706.00	
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		477.27	477.05	483.26	477.60	477.00	
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		665.63	664.67	670.46	666.10	666.00	
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		812.25	812.37	822.38	812.19	812.00	
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		992.38	992.40	1002.43	992.59	993.00	
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1187.43	1190.45	1198.13	1187.49	1188.00	
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1334.45	1334.54	1350.89	1334.74	1335.00	
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1639.48	1639.48	1646.84	1639.48	1640.00	
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	37.23	37.25	38.89	37.40	38.00	
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		59.58	59.59	62.35	59.84	60.00	
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		103.50	103.72	105.57	104.00	105.00	
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		170.26	170.28	174.45	170.47	170.00	
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		222.04	222.13	227.97	222.27	223.00	

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160	6.23	6.23	7.65	6.24	6.30	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		9.93	9.94	11.76	9.92	9.90	
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		17.27	17.26	20.09	17.23	17.30	
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		31.35	31.38	35.65	31.50	32.00	
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	17.53	17.54	18.04	17.52	18.00	
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		23.39	23.37	23.90	23.59	23.60	
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		34.36	34.35	34.87	34.41	34.50	
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		50.07	50.09	50.58	50.12	50.20	
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		100.78	100.78	106.64	100.77	100.00	
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		148.66	148.66	157.04	148.64	149.00	
1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		10.01	10.01	12.86	10.01	10.00	
1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		13.56	13.57	14.78	13.56	14.00	
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		19.70	19.71	20.23	19.69	20.00	
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		27.60	27.60	28.26	27.56	27.60	
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		41.86	41.75	42.48	41.89	42.10	
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		81.94	81.96	89.60	81.85	82.00	

1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	128.82	128.82	130.32	128.72	129.00	
1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m		3.23	3.23	3.41	3.23	3.30	
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m		5.30	5.30	5.92	5.25	5.30	
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m		8.14	8.14	9.07	8.13	8.20	
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m		12.63	12.63	12.65	12.61	12.60	
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m		19.53	19.54	20.74	19.54	20.00	
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m		29.81	29.83	31.46	29.80	30.00	
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m		41.59	41.60	42.31	41.45	42.00	
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m		58.82	58.83	60.08	58.59	59.00	
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m		3.98	3.98	4.65	4.00	4.00	
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m		6.32	6.33	7.05	6.32	6.20	
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m		10.57	10.58	11.79	10.56	11.00	
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m		17.26	17.26	17.85	17.25	17.00	
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m		25.66	25.66	27.15	25.52	25.60	
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m		38.78	38.78	39.68	38.78	39.00	
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m		50.72	50.73	52.26	50.51	51.00	
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m		69.64	69.63	70.08	69.59	70.00	

1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）	6.20	6.21	7.18	6.20	6.20	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		10.75	10.75	11.43	10.74	10.70	
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		13.14	13.15	13.95	13.15	13.20	
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		20.33	20.38	21.09	20.39	20.40	
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		25.35	25.35	26.20	25.34	25.40	
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		32.35	32.36	32.89	32.34	32.00	
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		69.92	70.15	70.59	69.52	69.00	
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		84.66	84.65	85.60	84.63	84.00	
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		107.04	107.00	108.12	106.96	106.00	
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		134.06	134.01	135.33	134.23	134.00	
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		158.26	158.27	159.42	158.17	158.00	
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径， t~公称壁厚（mm）	3504.60	3504.60	3581.15	3504.60	3505.00	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3433.80	3433.80	3528.05	3433.80	3433.00	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3389.55	3389.55	3501.50	3389.55	3389.00	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3451.50	3451.50	3528.05	3451.50	3452.00	
1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t		4498.15	4502.15	4616.00	4585.15	4586.00	

1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准: 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	4492.25	4492.95	4512.90	4579.25	4580.00	
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4276.90	4275.89	4301.30	4363.90	4364.00	
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4203.15	4203.75	4225.10	4290.15	4290.00	
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4123.50	4124.36	4145.15	4210.50	4210.00	
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4079.25	4079.41	4103.45	4166.25	4166.00	
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4043.85	4044.05	4067.50	4127.85	4127.00	
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4079.25	4086.22	4101.45	4163.25	4163.00	
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		3981.90	3989.50	4004.10	4065.90	4066.00	
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4150.05	4152.66	4172.25	4234.05	4234.00	
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4194.30	4199.24	4216.50	4278.30	4278.00	
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4291.65	4298.64	4313.85	4375.65	4375.00	
1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t	1. 标准: 《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm)	5035.65	5036.59	5058.60	5035.65	5038.00	
1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		4495.80	4496.10	4521.15	4495.80	4496.00	
1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		3991.35	3997.56	4016.70	3991.35	3992.00	
1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		3929.40	3929.40	3952.00	3929.40	3930.00	

1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122～Φ180 GB/T 8163t	t		3911.70	3911.70	3934.45	3911.70	3912.00	
1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203～Φ273 GB/T 8163t	t		3885.15	3885.15	3909.35	3885.15	3886.00	
1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		4239.15	4239.15	4264.50	4239.15	4238.00	
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准:《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯	10.75	10.75	11.95	10.75	10.80	
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		14.08	14.07	15.71	14.08	14.00	
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		20.59	20.59	22.91	20.59	21.00	
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		26.72	26.72	29.80	26.72	26.80	
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		31.31	31.31	34.94	31.31	31.00	
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		40.23	40.24	44.81	40.23	40.00	
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		52.68	52.69	58.60	52.68	53.00	
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		64.76	64.76	71.91	64.76	65.00	
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准:《空调与制冷设 备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	28.26	28.26	28.25	28.26	28.50	
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		49.90	49.91	49.98	49.90	50.31	
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		62.80	62.80	62.87	62.80	63.00	
2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电 工套管及配件》JG3050- 1998 2. 清单中按中型管考虑	1.17	1.16	1.22	1.17	1.20	
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.55	1.55	1.78	1.55	1.56	

2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.40	2.40	2.64	2.40	2.40	
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.32	3.32	4.07	3.32	3.30	
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		4.94	4.94	6.07	4.94	5.00	
2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢管 导线管路施工及验收 规程》T/CECS 120-2021	2.90	2.90	2.41	2.90	2.70	
2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.22	4.22	3.76	4.22	4.10	
2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		5.46	5.47	5.12	5.46	5.30	
2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		7.05	7.05	7.50	7.05	7.25	
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		8.82	8.81	9.22	8.82	8.90	
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管》 YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本 部分规定了地下通信管道用 梅花管材的产品型号、结构 、要求、试验方法、检验规 则、标志、运输和贮存等。	8.92	8.92	8.20	8.92	8.90	
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		10.56	10.57	9.99	10.56	10.60	
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		11.87	11.86	11.01	11.87	11.90	
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		14.68	14.68	13.06	14.68	14.70	
2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准,只 有行业标准,现行标准有: 1、DL/T 802.8-2023电力电 缆导管技术条件 第8部分: 塑钢复合电缆导管	13.54	13.54	15.20	13.54	13.60	
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		18.25	18.25	20.90	18.25	19.00	
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		18.77	18.78	21.45	18.77	19.00	

2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		26.48	26.48	28.10	26.48	27.00	
2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		40.05	40.05	44.18	40.05	40.00	
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		34.10	34.10	37.89	34.10	34.00	
2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		46.14	46.13	51.51	46.14	46.00	
2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		55.79	55.79	61.16	55.79	56.00	
2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		64.90	64.90	72.00	64.90	65.00	

电线电缆及光纤电缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力 电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆， VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 导体代号：T~铜导体（可 省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝 缘 护套代号：V~聚氯乙烯护 套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、 4+1 5. 标称截面面积(mm²)：2.5、4、6 、10、16、25、35、50、70、95 、120、150、185、240	9.92	9.93	10.01	9.89	9.90	
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		14.45	14.47	14.50	14.44	14.30	
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		20.63	20.66	20.53	20.46	20.20	
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		33.47	33.50	33.51	33.49	33.30	
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		51.23	51.27	50.96	50.86	50.30	
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		69.24	69.34	68.61	69.12	69.00	
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		95.79	95.99	95.13	95.98	96.00	
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		129.33	131.11	128.10	129.00	129.00	
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		188.30	190.12	186.47	187.89	188.00	
2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		258.34	260.65	256.24	258.67	259.00	

2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		326.35	328.10	324.10	326.77	326.00	
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		93.44	93.54	93.58	93.79	94.00	
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		125.45	126.45	125.28	125.40	126.00	
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		172.50	173.50	172.29	172.58	169.10	
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		224.89	227.14	224.37	224.48	225.00	
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		317.29	318.39	316.89	317.31	318.00	
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		417.73	417.77	416.81	417.23	418.00	
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		12.04	12.00	12.12	12.04	11.95	
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		18.14	18.17	18.25	18.18	18.23	
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		25.67	25.72	25.69	25.72	25.70	
2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		41.99	42.01	42.07	41.93	41.99	
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		65.09	65.13	65.30	65.19	65.40	

2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火	105.93	106.09	105.85	105.90	105.00	
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		120.92	121.86	119.62	120.38	120.00	
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		167.69	168.48	166.12	167.36	166.00	
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		242.10	242.13	241.70	241.90	241.00	
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		317.33	317.76	314.60	317.50	315.00	
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		404.30	405.16	401.16	404.78	402.00	
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		13.53	13.53	13.56	13.53	13.50	
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		18.23	18.30	18.14	18.28	18.20	
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		28.08	28.18	28.16	28.18	28.00	
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		43.19	43.28	42.73	43.07	42.60	
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		64.80	64.92	64.29	64.85	64.00	

2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级	8.72	8.72	8.67	8.71	8.60	
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		13.03	13.04	12.95	13.02	12.80	
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		22.33	22.39	22.33	22.31	22.10	
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		35.44	35.55	35.48	35.49	35.20	
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		55.03	55.16	55.09	55.15	55.20	
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		75.56	75.59	75.66	75.79	75.00	
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		105.32	105.36	104.59	105.55	104.00	
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		143.84	143.94	142.79	144.08	142.00	
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		207.25	207.51	205.26	206.88	205.00	
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		282.37	282.77	279.93	282.33	280.00	
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		358.31	358.41	355.61	358.44	356.00	
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		443.35	443.37	439.61	443.57	444.00	

2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		554.07	554.39	549.64	554.00	554.00	
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		723.70	725.24	717.99	724.15	724.00	
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		95.63	95.68	96.04	95.72	96.00	
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		117.73	117.80	117.14	117.63	116.60	
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		163.73	163.79	162.98	163.97	162.80	
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		233.36	233.53	231.81	233.36	234.00	
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		317.68	317.87	315.55	318.00	318.00	
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		408.30	408.58	405.17	408.27	408.00	
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		495.80	495.95	491.91	495.76	496.00	
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		623.81	623.90	618.62	623.55	624.00	
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		804.70	804.83	797.95	804.67	805.00	
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		11.19	11.21	11.19	11.25	11.30	

2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		18.78	18.80	18.70	18.86	18.50	
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		27.00	27.06	26.84	27.04	26.50	
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		39.77	39.96	39.40	39.68	39.00	
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		61.90	62.00	61.44	61.94	61.00	
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准：《挤包绝缘电力 电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交 联聚乙烯绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力电缆	9.88	9.88	9.85	9.86	9.60	
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		14.94	14.98	14.89	14.97	14.58	
2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		19.63	19.65	19.56	19.63	19.50	
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		32.03	32.04	31.82	32.03	32.00	
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		49.00	49.08	48.59	48.93	49.00	
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		75.02	75.09	74.61	75.32	74.80	
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		104.17	104.25	103.50	104.47	105.00	

2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		139.45	139.65	138.94	139.00	139.00	
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		208.06	208.43	208.25	207.31	206.50	
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		273.78	274.52	272.18	273.51	270.90	
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		343.79	344.33	344.22	343.94	344.00	
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第2 部分：固定布线用电缆电 线》JB/T 8734.2- 2016；《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第3 部分：连接用软电线和软 电缆》JB/T 8734.3- 2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根 阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~ 阻燃B类；ZC~阻燃C类； ZD~阻燃D类	1.13	1.13	1.15	1.13	1.10	
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		1.93	1.95	1.98	1.94	1.94	
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		3.21	3.22	3.23	3.21	3.18	
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		4.76	4.76	4.78	4.76	4.73	
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		7.63	7.64	7.61	7.63	7.55	
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		17.05	17.07	17.01	17.05	16.96	

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V):300/300	2.66	2.67	3.01	2.65	2.96	
2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.15	3.18	3.22	3.14	3.15	
2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.17	3.18	2.82	3.17	2.77	
2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		5.59	5.62	5.67	5.59	5.65	
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号:UTP~非屏蔽双绞线;FTP~屏蔽双绞线 3. 类型:超5类、6类	1.95	1.99	2.04	1.94	2.00	
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.50	2.53	2.61	2.50	2.59	
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.39	2.41	2.50	2.39	2.44	
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		3.25	3.27	3.50	3.25	3.45	
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类:GJ~通信用室内光缆,GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别:A1~多模光纤分类代号,B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示:FJV、TA、XTW 5. 芯数:2-72 6. 型号组成:分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.01	2.01	2.04	2.01	2.00	
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		2.39	2.40	2.43	2.39	2.38	
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		2.88	2.88	2.92	2.88	2.90	
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		4.10	4.10	4.13	4.10	4.08	
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		4.68	4.68	4.73	4.68	4.67	

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 4、6、8 5. 标称截面(mm ²): 1.5	6.34	6.34	6.34	6.34	6.29	
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		9.33	9.33	9.31	9.33	9.26	
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		12.59	12.59	12.54	12.59	12.49	
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		7.56	7.56	7.54	7.56	7.49	
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		12.62	12.63	12.59	12.62	12.54	
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		15.58	15.58	15.55	15.58	15.50	
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分: 连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	2.21	2.21	2.24	2.21	2.20	
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.20	3.20	3.24	3.20	3.20	
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.21	4.22	4.25	4.21	4.20	
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.17	3.17	3.21	3.17	3.16	
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.43	4.43	4.45	4.43	4.40	
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.83	5.83	5.86	5.83	5.80	

2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.69	2.70	2.70	2.69	2.65	
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.39	3.39	3.39	3.39	3.34	
2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.68	4.68	4.67	4.68	4.63	
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		6.48	6.48	6.46	6.48	6.41	
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		6.48	6.48	6.46	6.48	6.41	
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.74	2.74	2.76	2.74	2.72	

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	460.39	469.20	462.45	471.01	471.00	
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		410.46	418.22	416.87	421.64	422.00	
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		533.32	538.46	542.26	544.44	545.00	
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		507.58	515.58	515.20	518.30	519.00	
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	489.73	494.08	496.43	498.28	499.00	
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）； 2. 分类：普通纸面石膏板； 3. 厚度（mm）：9.5、12	8.75	8.85	8.84	8.75	8.75	
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²		11.95	11.99	12.07	11.95	11.95	
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	17.49	17.62	13.93	17.49	17.50	
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²		25.53	25.63	18.03	25.53	25.60	

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石	77.50	82.50	75.97	92.57	90.00	
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		115.00	117.00	117.30	125.00	125.00	
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		89.27	88.96	89.60	94.46	94.00	
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		135.00	135.00	137.65	135.08	135.00	
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		82.80	87.05	81.60	92.81	90.00	
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		125.00	126.99	127.49	135.01	135.00	
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		97.72	99.07	99.60	100.45	100.00	
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		147.03	148.86	150.77	152.11	152.00	
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		62.76	64.44	65.49	54.95	57.00	
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		35.57	36.05	36.31	34.41	35.00	
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		27.30	28.35	28.33	24.52	25.00	
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		70.75	71.66	72.27	67.75	68.00	
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		35.14	36.26	35.90	34.01	35.00	
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		66.21	67.35	67.76	63.56	64.00	

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准:《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 5. 抗拉强度: f _u 3.5	53.14	54.16	54.00	53.14	53.49	
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准:《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700	540.66	543.15	545.00	540.60	540.70	
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		339.66	340.08	344.00	340.42	340.00	
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		345.94	347.74	350.00	345.23	346.00	
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		261.00	263.11	266.00	260.24	261.00	
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		187.05	188.02	193.00	187.20	188.00	

木、竹材料及其制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：合格品	11.00	11.00	11.22	10.99	11.00	
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²		15.33	15.30	15.65	15.48	15.50	
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²		22.00	22.00	22.45	21.98	21.99	
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	29.45	28.08	26.19	29.27	28.00	
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²		48.93	48.95	49.93	48.85	48.90	

池州市工程材料自主清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补TS001	细粒式透水混凝土	C20	m³		665. 74		674. 00			
增补TS002	粗粒式透水混凝土	C20	m³		577. 61		584. 00			
增补TS003	透水混凝土路面罩面剂	灰色	m²		15. 59		15. 66			
黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3153. 55		3173. 70			
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3206. 65		3228. 35			
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3180. 10		3200. 25			
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3153. 55		3175. 25			
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3153. 55		3175. 25			
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3153. 55		3175. 25			
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3242. 05		3265. 65			
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3242. 05		3265. 65			
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3197. 80		3217. 95			
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3197. 80		3219. 50			
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3224. 35		3244. 50			
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3224. 35		3244. 50			
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3224. 35		3245. 35			
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3197. 80		3219. 35			

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补ZS001	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5	286.60	299.00	287.00			
增补ZS002	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	337.00	341.16	338.00			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	2085.88		2091.00			
增补ZS004	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		1992.83		2001.04			
增补ZS005	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		1866.35		1875.80			
增补ZS006	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.28		2.30			
增补ZS007	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		2.00		2.02			
增补ZS008	级配碎石	压碎值<30%	m³		169.21		181.91			
增补ZS009	50厚砂基透水砖	规格400*200*50	块		5.30		5.52			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 备注：1、本信息发布的门窗型号为常规窗型。2、发布价仅包含门窗材料价格、采购保管费、运杂费，不包含安装、加固、附加开窗器等其他费用。	472.43		484.14			
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		490.44		502.48			
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		508.12		520.62			
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		491.44		503.51			
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		477.44		488.76			
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		490.77		502.81			
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		510.45		522.87			
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		492.44		504.67			
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		439.59		453.00			
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		421.56		434.91			
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		470.11		485.38			

增补MC012	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		457.10		472.00			
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		425.57		438.96			
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		440.51		453.74			
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		479.62		494.79			
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		460.09		474.72			
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low- E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		540.74		558.96			
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low- E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		547.76		564.76			
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low- E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		528.07		545.58			
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low- E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		539.10		554.96			

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补FS001	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	29.68		29.92			
增补FS002	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		23.41		21.81			
增补FS003	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		25.73		25.92			
增补FS004	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	21.72		21.85			
增补FS005	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg		18.68		18.78			
增补FS006	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		19.72		19.85			
增补FS007	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		17.68		17.78			
增补FS008	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		17.68		17.78			
增补FS009	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		18.68		18.78			

增补FS010	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1. 标准: 《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型: T~热熔型; S~自粘型。 3. 热熔型分类: 0~改性氧化沥青防水卷材; M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材; P~高聚物改性氧化沥青防水卷材; R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体: E~高密度聚乙烯膜; 5. 覆面材料: E~聚乙烯膜 6. 厚度: T类: 3.0mm、4.0mm, 其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类: 2.0mm 、3.0mm	28.76		29.07			
增补FS011	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		33.94		34.20			
增补FS012	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		24.94		25.14			
增补FS013	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		29.88		30.14			
增补FS014	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		116.80		118.24			
增补FS015	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		180.40		182.00			
增补FS016	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		13.19		13.31			
增补FS017	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		10.73		10.87			
增补FS018	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		11.68		11.83			
增补FS019	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		266.86		270.21			

增补FS020	高分子预铺防水卷材	5.5mm（4.0厚高分子预铺防水卷材+1.5厚高分子膜基防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	105.63					
增补FS021	高分子预铺防水卷材	4.5mm（3.0厚自粘聚合物防水卷材+1.5厚预铺防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	95.63					
增补FS022	高聚物高强抗撕裂防水卷材	3.0mm	m²	GB/T35467-2017	77.63					
增补FS023	高分子预铺防水卷材（耐根穿刺型）	4.0mm	m²	GB/T35468-2017	103.63					
增补FS024	防水卷材（外露型，预制复合型）	4.5mm（3.0mm外露高耐久防水卷材+1.5高分子膜基防水卷材）	m²	GB18242-2008	86.63					
增补FS025	防水卷材（外露型，预制复合型）	5.5mm（4.0mm外露高耐久防水卷材+1.5高分子膜基防水卷材）	m²	GB18242-2008	95.63					

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补GC001	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I 、 II RCP： I 、 II、 III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP： 100~600 RCP： 200~3500	954. 31		958. 74			
增补GC002	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1092. 03		1097. 01			
增补GC003	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1315. 56		1320. 22			
增补GC004	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1717. 85		1722. 73			
增补GC005	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		1949. 00		1953. 54			
增补GC006	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2230. 73		2236. 14			
增补GC007	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		1908. 55		1912. 61			
增补GC008	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2320. 53		2325. 06			
增补GC009	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		2757. 22		2763. 00			
增补GC010	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m	1. 标准：《城镇排水管道原位固化修复用 内衬软管》标准号：T/CUWA 60052-2021； 2. 分类：CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管； CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管； 3. 施工方法：热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复； 4. 接头：管段内无； 5. 公称外径： CIPP-W： DN200~DN2700； CIPP-B： DN200~DN1600。	241. 03		244. 86			
增补GC011	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		326. 88		330. 58			
增补GC012	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m		452. 73		458. 91			
增补GC013	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		637. 74		646. 35			
增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		924. 94		930. 98			
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1177. 14		1184. 58			
增补GC016	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1621. 19		1629. 08			
增补GC017	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		1953. 99		1962. 34			
增补GC018	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2550. 13		2559. 06			

增补GC019	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		2906.84		2915.85			
增补GC020	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3464.40		3475.81			
增补GC021	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4235.33		4250.89			
增补GC022	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		4776.02		4793.23			
增补GC023	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		5497.74		5516.89			
增补GC024	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		5857.55		5879.66			
增补GC025	衬塑钢管	DN50	m		40.96		41.25			
增补GC026	衬塑钢管	DN65	m		54.88		55.35			
增补GC027	衬塑钢管	DN80	m		69.97		70.44			
增补GC028	衬塑钢管	DN100	m		94.95		95.59			
增补GC029	衬塑钢管	DN150	m		153.91		154.95			
增补GC030	衬塑钢管	DN200	m		251.57		253.56			
增补GC031	MPP管道	∅100，壁厚12MM	m		46.50		49.35			
增补GC032	MPP管道	∅150，壁厚10MM	m		53.15		56.42			
增补GC033	MPP管道	内径100，壁厚6MM	m		28.41		30.16			

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补DQ001	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：	7.80		7.83			
增补DQ002	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.77		8.77			
增补DQ003	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.13		9.12			
增补DQ004	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		9.94		9.94			
增补DQ005	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		10.97		10.96			
增补DQ006	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 沥青等级：A级、B级、C级 3. 沥青编号：30号~160号	3830.89		3839.61			
增补DQ007	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青	3000.96		3008.00			
增补DQ008	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE	4428.75		4437.38			
增补DQ009	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：PCR、BCR	3501.12		3509.99			
增补DQ010	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成；3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10 ⁻² cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10	87.76		89.58			
增补DQ011	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		87.76		89.58			
增补DQ012	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		92.70		94.78			
增补DQ013	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		92.57		94.72			
增补DQ014	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		87.76		89.58			
增补DQ015	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		92.57		94.72			

其他										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补QT001	玻璃钢化粪池 (主材)	2m³	座		1569.17		1591.88			
增补QT002	玻璃钢化粪池 (主材)	9m³	座		4748.85		4787.72			
增补QT003	玻璃钢化粪池 (主材)	10m³	座		5169.06		5221.43			
增补QT004	玻璃钢化粪池 (主材)	12m³	座		6102.71		6164.24			
增补QT005	玻璃钢化粪池 (主材)	16m³	座		8129.83		8184.56			
增补QT006	玻璃钢化粪池 (主材)	20m³	座		10488.15		10609.93			
增补QT007	玻璃钢化粪池 (主材)	25m³	座		12937.00		13044.06			
增补QT008	50厚花岗岩碎拼		m²		101.13		103.31			
增补QT009	250*120花岗岩侧石	250*120	m		51.96		53.19			
增补QT010	200*120花岗岩平石	200*120	m		41.26		42.65			
增补QT011	15厚硅PU浅橘色塑胶面层		m²		209.34		214.20			
增补QT012	13厚天蓝色透气型EPDM透气地垫		m²		161.66		165.59			

增补QT013	橡胶减速带		m		52.12		53.70			
增补QT014	Φ 500花岗岩石球		个		453.48		465.09			
增补QT015	配电箱（箱体）	不锈钢壁厚2mm， IP65， 1000*400*1500（长*宽*高），	台		799.66		816.00			
增补QT016	LED路灯	45W, 杆高3.5M	杆		1012.53		1030.20			
增补QT017	LED壁灯	安装高度3-5M, 30W	盏		218.11		222.45			
增补QT018	围墙上球形照明灯具	IP65, 28W	盏		109.35		112.20			
增补QT019	外墙瓷砖	45*150*10	m²		44.49		46.92			

《池州工程造价信息》
2025年9月材料价格信息（含进项税价格）

说明：

1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。

2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。

3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

安徽省工程材料基本清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号： C~普通混凝土	408.95	415.41	424.77	420.87	421.26	441.86
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		412.82	417.97	429.46	421.96	421.26	441.86
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		430.01	437.23	447.00	438.71	438.77	459.37
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		437.32	446.49	455.05	444.09	443.92	464.52
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		460.04	465.21	477.32	471.24	471.73	492.33
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		482.48	487.12	500.53	491.61	491.30	511.90
8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		518.36	525.06	537.03	528.49	528.38	548.98
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		398.15	407.50	414.35	407.76	407.87	428.47
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		404.64	414.59	420.83	414.30	414.05	434.65
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		422.80	434.42	439.07	434.59	434.65	455.25

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m ³		430.02	437.21	447.01	439.53	438.77	459.37
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m ³		452.37	458.54	469.07	465.33	465.55	486.15
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m ³		472.64	483.71	490.55	482.20	482.03	502.63
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m ³		509.97	516.82	528.12	522.17	521.17	541.77
8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m ³		412.94	423.24	429.08	424.42	424.35	444.95
8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m ³		423.41	428.48	439.85	434.50	433.62	454.22
8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m ³		441.63	444.85	458.20	453.83	453.19	473.79
8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		403.29	410.56	419.06	414.62	414.05	434.65
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		418.53	427.77	434.67	430.44	429.50	450.10
8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m ³		433.13	440.00	449.13	447.14	447.01	467.61
8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m ³	1. 标准: 《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	441.98	453.91	469.21	518.22	518.64	541.24
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m ³		448.68	458.46	476.11	523.60	524.29	546.89
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m ³		452.09	461.55	479.63	531.18	531.07	553.67
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m ³		460.36	470.86	488.16	536.11	535.59	558.19
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³		468.90	478.95	496.96	540.46	540.11	562.71
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³		466.77	479.30	494.76	547.42	546.89	569.49
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³		470.23	480.29	498.33	550.56	550.28	572.88
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³		473.70	483.00	501.91	553.45	552.54	575.14
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³		482.63	492.67	511.12	559.86	560.45	583.05
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³		491.31	501.66	520.07	562.22	562.71	585.31
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³		493.60	503.72	522.42	555.60	555.93	578.53

8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		506.39	514.89	530.29	567.69	567.23	589.83
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		524.67	535.95	554.45	597.69	596.61	619.21
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		531.16	543.63	561.15	603.32	602.26	624.86
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料,分为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物;	1102.52	1103.25	1126.96	1080.60	1080.23	1102.82
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		1036.17	1036.17	1057.17	1011.22	1010.17	1032.77
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		987.39	994.32	1008.52	959.33	959.32	981.92
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		942.87	943.89	963.39	917.25	916.38	938.98
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1206.28	1210.03	1228.83	1197.64	1197.74	1220.34
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		1129.85	1133.58	1152.36	1115.86	1115.25	1137.85
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		1079.24	1087.70	1099.72	1060.45	1059.89	1082.49
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5	290.49	298.30	316.38	298.44	298.31	320.90
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³		299.25	304.92	327.75	307.11	306.21	328.81
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³		305.33	313.08	335.17	311.53	310.73	333.33

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3633. 33	3645. 76	3659. 89	3648. 02	3647. 46	3658. 76
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3633. 33	3658. 46	3659. 89	3648. 02	3647. 46	3658. 76
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3633. 33	3651. 30	3659. 89	3648. 02	3647. 46	3658. 76
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	4059. 44	4080. 79	4085. 99	4072. 99	4072. 32	4083. 62
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3659. 44	3668. 36	3685. 99	3677. 51	3676. 84	3688. 14
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3659. 44	3671. 48	3685. 99	3677. 51	3676. 84	3688. 14
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3559. 44	3567. 75	3585. 08	3577. 51	3577. 40	3588. 70
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3499. 44	3511. 13	3525. 08	3517. 51	3517. 51	3528. 81
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3489. 44	3505. 59	3515. 08	3507. 51	3507. 34	3518. 64
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3439. 44	3453. 98	3465. 08	3457. 51	3456. 50	3467. 80
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3489. 44	3501. 07	3515. 08	3507. 51	3507. 34	3518. 64
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3489. 44	3494. 18	3515. 08	3507. 51	3507. 34	3518. 64
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3519. 44	3528. 10	3545. 08	3537. 51	3536. 72	3548. 02
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3589. 44	3607. 29	3615. 08	3607. 51	3606. 78	3618. 08
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3589. 44	3608. 31	3615. 08	3607. 51	3606. 78	3618. 08
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		4093. 33	4104. 26	4119. 89	4109. 15	4108. 47	4119. 77
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3693. 33	3701. 12	3719. 89	3712. 54	3711. 86	3723. 16

0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2			3693. 33	3701. 57	3719. 89	3711. 07	3710. 73	3722. 03
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3593. 33	3608. 01	3618. 98	3611. 41	3611. 30	3622. 60
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3533. 33	3545. 38	3558. 98	3551. 41	3551. 41	3562. 71
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3523. 33	3534. 97	3548. 98	3541. 41	3541. 24	3552. 54
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3473. 33	3483. 34	3498. 98	3491. 41	3490. 40	3501. 69
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3523. 33	3534. 97	3548. 98	3541. 41	3541. 24	3552. 54
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3523. 33	3535. 08	3548. 98	3541. 41	3541. 24	3552. 54
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3553. 33	3561. 24	3578. 98	3571. 41	3570. 62	3581. 92
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3623. 33	3632. 15	3648. 98	3640. 28	3639. 55	3650. 85
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3623. 33	3629. 77	3648. 98	3640. 28	3639. 55	3650. 85
0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237. 1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	25087. 31	25092. 59	25113. 40	25087. 31	25087. 01	25098. 31
0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		30020. 15	30028. 08	30044. 28	30020. 15	30019. 21	30030. 51
0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		27254. 25	27263. 33	27395. 27	27254. 25	27254. 24	27265. 54
0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		32715. 83	32726. 33	32745. 84	32715. 83	32715. 25	32726. 55

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU10 4. 砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	135.86	139.34	136.85	140.41	141.24	142.37
0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU5.0 4. 规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	125.05	126.42	125.56	125.61	125.42	126.55
0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	53.76	56.48	54.72	56.63	56.72	60.34
0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	53.80	56.57	54.81	58.87	59.21	59.66
0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		57.64	63.13	58.56	61.79	62.15	63.28
0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		60.00	64.17	60.81	64.15	64.41	65.31
0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		61.94	66.89	62.89	66.08	66.67	67.34

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号：AAC-B 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07	282.34	291.94	286.29	287.51	288.14	289.27
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m³		303.23	312.84	308.31	310.17	310.73	314.12
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m³		311.99	328.77	317.75	316.85	316.38	318.64
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	88.44	95.35	92.70	95.47	95.58	95.79
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类：碎石 3. 颗粒级配： 单粒级：5~10、10~20、20~40。	83.06	89.24	90.64	86.34	85.90	86.52
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		83.11	89.33	90.64	86.39	86.11	87.03
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		83.99	87.40	90.64	86.67	86.31	87.03
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	82.15	86.58	87.55	86.06	85.80	86.52

0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量:75	521.39	529.15	523.23	530.31	529.41	530.44
0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	2.33	2.33	2.33	2.33	2.34	2.44
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别:P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程,T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.50
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	4.07
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.15
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别:Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程,N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.50
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.18
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023	136.68	136.79	139.16	136.68	138.53	139.16
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩	144.98	145.08	147.27	144.98	144.63	145.76
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		201.17	201.57	204.41	201.17	202.26	203.39
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		212.70	213.87	214.78	212.70	214.69	215.82
0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m	3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型	217.67	218.21	219.66	217.67	219.21	220.34
0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m	4. 外径:400、500 5. 壁厚:95、100、120	232.74	234.47	235.71	232.74	235.03	237.29

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	16.46	16.51	17.95	16.47	16.50	16.95
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	9.04	9.04	9.04	9.08	9.08	9.60
1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型	8.08	8.09	8.22	8.10	8.16	8.38
1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		9.02	9.03	9.01	8.94	8.94	9.38
1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		9.14	9.16	9.19	9.20	9.25	9.72
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	17.04	17.03	18.98	16.91	16.95	18.08
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		15.78	15.80	16.38	15.79	16.38	17.51
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		17.32	17.33	19.30	17.31	16.95	18.08
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		16.77	16.79	17.34	16.76	17.29	18.08

1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	12.98	12.99	13.08	12.96	12.99	13.56
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		11.99	12.00	12.13	11.98	12.20	12.43
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I 类(不用于外露场合)、II 类	14.53	14.54	14.52	14.49	14.40	15.53
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料	13.86	13.91	15.45	13.90	13.90	14.69
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	15.27	15.28	17.03	15.15	15.82	16.95
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-Fp1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	12.20	12.20	13.62	12.20	12.43	14.69
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp1.50 GB 14907	kg	5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料	12.10	12.10	13.50	12.11	12.43	14.69
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-Fp1.50 GB 14907	kg	7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	12.81	12.93	14.29	12.80	13.56	14.69
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp1.50 GB 14907	kg		13.50	13.51	15.06	13.48	13.56	14.69

1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-Fp1.50 GB 14907	kg		17.18	17.25	19.14	17.24	18.08	20.34
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-Fp1.50 GB 14907	kg		17.36	17.59	19.34	17.37	18.08	20.34
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-Fp1.50 GB 14907	kg		18.71	18.71	20.85	18.70	18.76	19.21
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-Fp1.50 GB 14907	kg		17.19	17.29	19.16	17.17	17.18	18.08
1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.00 GB 14907	kg		13.19	13.19	14.71	13.19	13.56	14.69
1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.00 GB 14907	kg		14.72	14.72	16.41	14.72	14.69	15.82
1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.50 GB 14907	kg		14.39	14.39	16.05	14.39	14.69	16.95
1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.50 GB 14907	kg		16.01	16.01	17.85	16.01	15.82	16.95
1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp3.00 GB 14907	kg		17.57	17.56	19.57	17.57	18.08	19.21
1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp3.00 GB 14907	kg		20.18	20.18	22.47	20.18	20.34	21.47
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹	11.24	11.25	11.61	11.27	11.64	11.75

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	20.07	20.09	22.36	20.07	20.34	21.47
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	17.84	17.85	19.89	17.84	18.08	20.34
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		18.13	18.13	19.14	18.16	18.08	20.34
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		19.95	19.94	20.85	19.94	20.34	21.47
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.52	4.52	4.54	4.49	4.50	4.52
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m ²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物颗粒 5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm, 公称面积: 7.5m ² 、10m ² 、15m ²	29.38	29.37	29.39	29.31	29.32	29.49
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m ²		33.63	33.64	33.70	33.75	33.82	33.90
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m ²		31.36	31.36	31.42	31.33	31.39	31.64
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m ²		36.84	36.97	36.79	37.08	37.04	37.18

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、2.0mm, PY类: 3.0mm	31.93	31.95	35.49	32.41	35.97	36.05
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²		31.65	31.70	33.72	31.77	33.84	33.90
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²		23.23	23.26	24.74	23.29	23.73	24.86
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²		25.88	25.91	27.54	25.95	25.99	27.80
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		23.02	23.03	24.74	23.08	22.60	24.97
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		25.88	25.93	27.54	25.95	25.99	27.12
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm只有 I 型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm 、3.0mm、4.0mm	29.57	29.62	29.68	29.71	30.06	30.51
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		33.67	33.68	33.72	33.79	33.84	34.01
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		30.32	30.33	30.36	30.45	30.50	30.62
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		38.15	38.17	38.22	38.25	38.32	38.64
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		24.71	24.73	24.74	24.77	24.80	25.20

1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m²		28.07	28.10	28.12	28.32	28.37	28.93
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m²		23.56	23.57	23.59	23.56	23.58	23.73
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m²		28.03	28.06	28.12	28.28	28.37	28.59
1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m²	1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类:沥青类、塑料类、橡胶类	55.63	56.30	55.73	56.22	56.33	56.61
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²		49.41	49.52	49.48	49.55	49.62	50.06
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	1.《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2.分类:P~塑料防水卷材;PY~沥青基聚酯胎防水卷材;R~橡胶防水卷材 3.卷材全厚度:P类:1.2mm、1.5mm、1.7mm;PY类:4.0mm;R类:1.5mm、2.0mm	29.37	29.47	34.84	29.53	29.38	31.64
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²		32.88	33.18	36.67	33.18	32.77	33.90
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²		36.15	36.35	40.37	36.72	37.29	39.55

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	66.35	66.36	68.61	66.35	66.67	
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		88.57	88.65	90.79	89.07	89.27	
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		110.83	110.82	112.45	111.06	111.86	
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		144.60	144.70	149.66	144.86	146.89	
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		188.51	188.37	193.63	188.85	190.96	
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		246.79	246.63	250.20	247.03	249.72	
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		290.71	289.74	295.30	290.92	289.27	
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		410.37	409.02	416.08	410.37	411.30	
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		586.10	586.10	592.02	586.10	586.44	
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		828.29	828.29	835.70	828.29	829.38	
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		935.66	935.66	945.12	935.66	936.72	
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1056.15	1056.15	1064.46	1056.15	1056.50	
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1263.19	1263.19	1274.68	1263.19	1263.28	
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		453.59	453.59	458.32	453.59	454.24	

1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		624.27	624.20	632.76	624.58	624.86	
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		797.11	797.11	805.79	797.00	797.74	
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		539.28	539.04	546.06	539.66	538.98	
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		752.13	751.03	757.58	752.65	752.54	
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		917.80	917.94	929.24	917.73	917.51	
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1121.33	1121.36	1132.69	1121.57	1122.03	
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1341.73	1345.14	1353.82	1341.80	1342.37	
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1507.86	1507.96	1526.43	1508.18	1508.47	
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1852.52	1852.52	1860.84	1852.52	1853.11	
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	42.07	42.09	43.94	42.26	42.94	
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		67.32	67.34	70.45	67.61	67.80	
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		116.95	117.20	119.29	117.52	118.64	
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		192.38	192.41	197.11	192.62	192.09	
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		250.90	251.00	257.60	251.15	251.98	

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160	7.04	7.04	8.64	7.05	7.12	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		11.22	11.23	13.29	11.21	11.19	
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		19.52	19.50	22.70	19.46	19.55	
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		35.43	35.46	40.28	35.59	36.16	
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	19.81	19.82	20.38	19.79	20.34	
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		26.43	26.41	27.00	26.65	26.67	
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		38.82	38.82	39.41	38.88	38.98	
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		56.58	56.59	57.15	56.63	56.72	
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		113.88	113.88	120.49	113.87	112.99	
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		167.97	167.97	177.44	167.95	168.36	
1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		11.31	11.31	14.53	11.31	11.30	
1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		15.32	15.33	16.70	15.32	15.82	
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		22.26	22.27	22.86	22.25	22.60	
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		31.19	31.18	31.93	31.14	31.19	
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		47.29	47.18	48.00	47.33	47.57	
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		92.58	92.61	101.24	92.48	92.66	
1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m		145.56	145.55	147.25	145.44	145.76	

1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742. 2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742. 2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	3. 65	3. 65	3. 85	3. 65	3. 73	
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		5. 99	5. 99	6. 69	5. 93	5. 99	
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		9. 20	9. 20	10. 25	9. 19	9. 27	
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		14. 28	14. 27	14. 29	14. 24	14. 24	
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		22. 07	22. 08	23. 44	22. 08	22. 60	
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		33. 69	33. 70	35. 55	33. 67	33. 90	
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		46. 99	47. 01	47. 81	46. 84	47. 46	
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		66. 46	66. 48	67. 89	66. 20	66. 67	
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742. 2	m		4. 50	4. 50	5. 25	4. 51	4. 52	
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		7. 15	7. 15	7. 96	7. 15	7. 01	
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		11. 94	11. 96	13. 32	11. 94	12. 43	
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		19. 50	19. 50	20. 17	19. 49	19. 21	
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		29. 00	28. 99	30. 68	28. 84	28. 93	
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		43. 82	43. 81	44. 83	43. 82	44. 07	
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		57. 31	57. 32	59. 05	57. 07	57. 63	
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		78. 69	78. 68	79. 18	78. 63	79. 10	

1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）	7.01	7.01	8.12	7.01	7.01	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		12.14	12.14	12.91	12.14	12.09	
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		14.85	14.86	15.76	14.86	14.92	
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		22.97	23.03	23.83	23.04	23.05	
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		28.64	28.64	29.61	28.64	28.70	
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		36.55	36.56	37.17	36.54	36.16	
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		79.01	79.27	79.76	78.55	77.97	
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		95.66	95.65	96.73	95.63	94.92	
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		120.95	120.91	122.16	120.86	119.77	
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		151.48	151.43	152.91	151.68	151.41	
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		178.83	178.84	180.14	178.72	178.53	
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	3960.00	3960.00	4046.50	3960.00	3960.45	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3880.00	3880.00	3986.50	3880.00	3879.10	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3830.00	3830.00	3956.50	3830.00	3829.38	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3900.00	3900.00	3986.50	3900.00	3900.56	

1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	5082.66	5087.18	5215.82	5180.96	5181.92	
1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		5075.99	5076.78	5099.32	5174.29	5175.14	
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4832.66	4831.51	4860.23	4930.96	4931.07	
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4749.32	4750.00	4774.12	4847.63	4847.46	
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4659.32	4660.29	4683.79	4757.63	4757.06	
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4609.32	4609.50	4636.67	4707.63	4707.34	
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4569.32	4569.55	4596.05	4664.24	4663.28	
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4609.32	4617.20	4634.41	4704.24	4703.95	
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4499.32	4507.91	4524.41	4594.24	4594.35	
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4689.32	4692.27	4714.41	4784.24	4784.18	
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t	1. 标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号：Φ~管道外径，δ~管道壁厚（mm）	4739.32	4744.90	4764.41	4834.24	4833.90	
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4849.32	4857.22	4874.41	4944.24	4943.50	
1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t		5690.00	5691.06	5715.93	5690.00	5692.66	
1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		5080.00	5080.34	5108.64	5080.00	5080.23	
1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		4510.00	4517.02	4538.64	4510.00	4510.73	
1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		4440.00	4440.00	4465.54	4440.00	4440.68	

1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122~Φ180 GB/T 8163t	t		4420.00	4420.00	4445.71	4420.00	4420.34	
1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203~Φ273 GB/T 8163t	t		4390.00	4390.00	4417.34	4390.00	4390.96	
1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		4790.00	4790.00	4818.64	4790.00	4788.70	
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准: 《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯	12.15	12.15	13.50	12.15	12.20	
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		15.91	15.90	17.75	15.91	15.82	
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		23.26	23.27	25.88	23.26	23.73	
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		30.19	30.19	33.67	30.19	30.28	
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		35.38	35.38	39.48	35.38	35.03	
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		45.46	45.47	50.64	45.46	45.20	
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		59.53	59.53	66.21	59.53	59.89	
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		73.17	73.17	81.25	73.17	73.45	
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准: 《空调与制冷设 备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	31.93	31.93	31.92	31.93	32.20	
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		56.38	56.39	56.47	56.38	56.85	
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		70.96	70.96	71.04	70.96	71.19	

2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电 工套管及配件》JG3050- 1998 2. 清单中按中型管考虑	1.32	1.31	1.38	1.32	1.36	
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.75	1.75	2.02	1.75	1.76	
2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.71	2.71	2.99	2.71	2.71	
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.75	3.75	4.60	3.75	3.73	
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		5.58	5.58	6.85	5.58	5.65	
2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢 导管电线管路施工及验收 规程》T/CECS 120-2021	3.28	3.28	2.72	3.28	3.05	
2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.77	4.77	4.24	4.77	4.63	
2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		6.17	6.18	5.78	6.17	5.99	
2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		7.96	7.96	8.47	7.96	8.19	
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		9.96	9.96	10.42	9.96	10.06	
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道 用塑料管 第5部分:梅花 管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信 行业标准:YD/T 841.5- 2016的本部分规定了地下 通信管道用梅花管材的产 品型号、结构、要求、试 验方法、检验规则、标志 、运输和贮存等。	10.08	10.08	9.27	10.08	10.06	
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		11.94	11.94	11.29	11.94	11.98	
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		13.41	13.41	12.44	13.41	13.45	
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		16.59	16.59	14.76	16.59	16.61	

2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管	15.30	15.30	17.18	15.30	15.37	
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		20.62	20.62	23.62	20.62	21.47	
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		21.21	21.22	24.24	21.21	21.47	
2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		29.92	29.92	31.75	29.92	30.51	
2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		45.26	45.26	49.92	45.26	45.20	
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		38.53	38.53	42.81	38.53	38.42	
2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		52.13	52.13	58.20	52.13	51.98	
2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		63.04	63.04	69.11	63.04	63.28	
2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		73.33	73.33	81.36	73.33	73.45	

电线电缆及光纤电缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部 分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》 GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交 联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆，VV~聚氯乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力 电缆 导体代号：T~铜导 体（可省略），L~铝导 体 绝缘代号：YJ~交联 聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯 乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、 3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5 、4、6、10、16、25、35 、50、70、95、120、150 、185、240	11.21	11.21	11.31	11.18	11.19	
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		16.32	16.35	16.39	16.32	16.16	
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		23.32	23.34	23.19	23.12	22.82	
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		37.81	37.86	37.87	37.84	37.63	
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		57.89	57.94	57.59	57.47	56.84	
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		78.23	78.35	77.52	78.10	77.97	
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		108.23	108.47	107.49	108.45	108.47	
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		146.13	148.15	144.74	145.77	145.76	
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		212.77	214.83	210.70	212.31	212.43	

2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m
2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m
2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m

291.91	294.52	289.54	292.28	292.66	
368.76	370.74	366.22	369.23	368.36	
105.59	105.70	105.74	105.98	106.21	
141.75	142.89	141.56	141.69	142.37	
194.91	196.05	194.68	195.01	191.07	
254.11	256.65	253.52	253.65	254.24	
358.52	359.76	358.07	358.54	359.32	
472.02	472.05	470.97	471.44	472.32	
13.61	13.56	13.69	13.60	13.50	
20.50	20.53	20.62	20.54	20.60	
29.00	29.06	29.03	29.06	29.04	
47.45	47.47	47.53	47.38	47.45	
73.55	73.60	73.79	73.66	73.90	

2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火	119.70	119.88	119.60	119.66	118.64	
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		136.64	137.69	135.16	136.02	135.59	
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		189.48	190.38	187.70	189.11	187.57	
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		273.56	273.60	273.11	273.33	272.32	
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		358.56	359.05	355.48	358.75	355.93	
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		456.84	457.81	453.29	457.38	454.24	
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		15.29	15.29	15.32	15.28	15.25	
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		20.60	20.68	20.50	20.65	20.56	
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		31.72	31.84	31.82	31.85	31.64	
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		48.80	48.91	48.28	48.67	48.14	
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		73.22	73.36	72.65	73.27	72.32	

2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级	9.85	9.85	9.79	9.84	9.72	
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		14.73	14.74	14.63	14.72	14.46	
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		25.24	25.29	25.23	25.21	24.97	
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		40.04	40.17	40.09	40.10	39.77	
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		62.18	62.33	62.25	62.31	62.37	
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		85.38	85.41	85.49	85.64	84.75	
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		119.00	119.06	118.18	119.26	117.51	
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		162.53	162.64	161.34	162.81	160.45	
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		234.18	234.48	231.93	233.76	231.64	
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		319.06	319.51	316.31	319.02	316.38	
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		404.87	404.98	401.82	405.02	402.26	
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		500.96	500.98	496.74	501.21	501.69	

2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×185 GB/T 19666	m		626. 07	626. 43	621. 06	625. 99	625. 99	
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×240 GB/T 19666	m		817. 74	819. 48	811. 29	818. 24	818. 08	
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		108. 06	108. 11	108. 52	108. 16	108. 47	
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		133. 03	133. 11	132. 36	132. 91	131. 75	
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		185. 01	185. 07	184. 16	185. 28	183. 95	
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		263. 68	263. 88	261. 94	263. 69	264. 41	
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		358. 96	359. 17	356. 55	359. 32	359. 32	
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		461. 35	461. 67	457. 82	461. 32	461. 02	
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		560. 23	560. 39	555. 83	560. 18	560. 45	
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		704. 87	704. 97	699. 01	704. 57	705. 08	
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		909. 27	909. 41	901. 64	909. 23	909. 60	
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 5×2. 5 GB/T 19666	m		12. 64	12. 67	12. 65	12. 71	12. 77	

2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		21.22	21.25	21.13	21.31	20.90	
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		30.50	30.57	30.33	30.56	29.94	
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		44.94	45.15	44.52	44.83	44.07	
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		69.95	70.06	69.42	69.99	68.93	
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力 电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号:YJV22~交 联聚乙烯绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力电缆	11.16	11.17	11.13	11.14	10.85	
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		16.88	16.93	16.83	16.91	16.47	
2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		22.18	22.20	22.10	22.18	22.03	
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		36.19	36.20	35.96	36.20	36.16	
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		55.37	55.46	54.91	55.28	55.37	
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		84.76	84.85	84.30	85.11	84.52	
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		117.71	117.80	116.95	118.04	118.64	

2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		157.57	157.80	156.99	157.06	157.06	
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		235.09	235.52	235.31	234.25	233.33	
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		309.36	310.19	307.54	309.06	306.10	
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		388.46	389.07	388.95	388.63	388.70	
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第2 部分：固定布线用电缆电 线》JB/T 8734.2- 2016；《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第3 部分：连接用软电线和软 电缆》JB/T 8734.3- 2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根 阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~ 阻燃B类；ZC~阻燃C类； ZD~阻燃D类	1.27	1.28	1.30	1.27	1.24	
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		2.18	2.20	2.24	2.19	2.19	
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		3.63	3.64	3.65	3.63	3.59	
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		5.37	5.38	5.40	5.38	5.34	
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		8.62	8.64	8.59	8.62	8.53	
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		19.27	19.28	19.22	19.26	19.16	

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V):300/300	3.00	3.02	3.40	3.00	3.34	
2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.56	3.59	3.64	3.54	3.56	
2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.58	3.59	3.19	3.58	3.13	
2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		6.31	6.35	6.41	6.31	6.38	
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号:UTP~非屏蔽双绞线;FTP~屏蔽双绞线 3. 类型:超5类、6类	2.20	2.25	2.30	2.20	2.26	
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.82	2.85	2.95	2.82	2.93	
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.70	2.72	2.82	2.70	2.76	
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		3.68	3.70	3.96	3.67	3.90	
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类:GJ~通信用室内光缆,GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别:A1~多模光纤分类代号,B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示:FJV、TA、XTW 5. 芯数:2-72 6. 型号组成:分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.27	2.27	2.31	2.27	2.26	
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		2.70	2.71	2.75	2.70	2.69	
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		3.26	3.25	3.30	3.26	3.28	
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		4.64	4.63	4.67	4.64	4.61	
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		5.29	5.29	5.35	5.29	5.28	

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压:450/750V 4. 芯数:4、6、8 5. 标称截面(mm ²):1.5	7.17	7.17	7.16	7.17	7.11	
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		10.54	10.54	10.52	10.54	10.46	
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		14.23	14.22	14.17	14.23	14.11	
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		8.54	8.54	8.52	8.54	8.46	
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		14.26	14.27	14.22	14.26	14.17	
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V):300/300	17.60	17.61	17.58	17.60	17.51	
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m		2.50	2.49	2.54	2.50	2.49	
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.62	3.62	3.66	3.62	3.62	
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.76	4.77	4.81	4.76	4.75	
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.59	3.58	3.63	3.59	3.57	
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		5.00	5.00	5.03	5.00	4.97	
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		6.59	6.59	6.62	6.59	6.55	
2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.04	3.05	3.06	3.04	2.99	
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.83	3.83	3.83	3.83	3.77	

2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		5.29	5.29	5.27	5.29	5.23	
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		7.32	7.32	7.30	7.32	7.24	
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		7.32	7.32	7.30	7.32	7.24	
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.10	3.09	3.12	3.10	3.07	

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	520.21	530.17	522.54	532.21	532.20	
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		463.80	472.56	471.04	476.43	476.84	
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		602.62	608.43	612.72	615.18	615.82	
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		573.54	582.57	582.15	585.65	586.44	
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	553.37	558.28	560.94	563.03	563.84	
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）； 2. 分类：普通纸面石膏板； 3. 厚度（mm）：9.5、12	9.89	10.00	9.98	9.89	9.89	
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²		13.50	13.55	13.64	13.50	13.50	
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	19.76	19.91	15.74	19.76	19.77	
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²		28.84	28.96	20.37	28.84	28.93	

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石	87.57	93.22	85.84	104.60	101.69	
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		129.94	132.20	132.54	141.25	141.24	
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		100.87	100.52	101.25	106.73	106.21	
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		152.54	152.54	155.54	152.63	152.54	
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		93.56	98.36	92.20	104.87	101.69	
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		141.24	143.49	144.06	152.56	152.54	
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		110.42	111.94	112.54	113.50	112.99	
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		166.14	168.21	170.36	171.87	171.75	
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		70.91	72.81	74.00	62.09	64.41	
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		40.20	40.73	41.03	38.88	39.55	
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		30.85	32.03	32.01	27.71	28.25	
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		79.94	80.97	81.66	76.55	76.84	
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		39.71	40.97	40.56	38.43	39.55	
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		74.82	76.10	76.57	71.82	72.32	

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准: 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 5. 抗拉强度: f _u 3.5	60.04	61.20	61.02	60.04	60.44	
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准: 《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700	610.92	613.73	615.82	610.85	610.96	
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		383.80	384.27	388.70	384.65	384.18	
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		390.89	392.92	395.48	390.09	390.96	
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		294.92	297.30	300.56	294.06	294.92	
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		211.36	212.45	218.08	211.52	212.43	

木、竹材料及其制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：合格品	12.43	12.43	12.68	12.42	12.43	
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²		17.32	17.29	17.68	17.49	17.51	
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²		24.86	24.86	25.37	24.83	24.85	
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	33.28	31.73	29.59	33.07	31.64	
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²		55.29	55.31	56.42	55.20	55.25	

池州市工程材料自主清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补TS001	细粒式透水混凝土	C20	m³		685.69		694.20			
增补TS002	粗粒式透水混凝土	C20	m³		594.92		601.50			
增补TS003	透水混凝土路面罩面剂	灰色	m²		16.05		16.13			
黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3563.33		3586.10			
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3623.33		3647.85			
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3593.33		3616.10			
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3563.33		3587.85			
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3563.33		3587.85			
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3563.33		3587.85			
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3663.33		3690.00			
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3663.33		3690.00			
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3613.33		3636.10			
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3613.33		3637.85			
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3643.33		3666.10			
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3643.33		3666.10			
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3643.33		3667.06			
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3613.33		3637.68			

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补ZS001	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5	323.84	337.85	324.29			
增补ZS002	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	380.79	385.49	381.92			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	2356.92		2362.71			
增补ZS004	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2251.79		2261.06			
增补ZS005	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2108.87		2119.55			
增补ZS006	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.58		2.60			
增补ZS007	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		2.26		2.28			
增补ZS008	级配碎石	压碎值<30%	m³		191.20		205.55			
增补ZS009	50厚砂基透水砖	规格400*200*50	块		5.99		6.24			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 备注：1、本信息发布的门窗型号为常规窗型。2、发布价仅包含门窗材料价格、采购保管费、运费，不包含安装、加固、附加开窗器等其他费用	533.82		547.05			
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		554.17		567.77			
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		574.14		588.27			
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		555.30		568.94			
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		539.48		552.27			
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		554.55		568.14			
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		576.78		590.81			
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		556.43		570.25			
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		496.71		511.86			
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		476.34		491.43			
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		531.20		548.45			

增补MC012	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		516.49		533.34			
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		480.87		496.00			
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		497.75		512.70			
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		541.94		559.09			
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		519.88		536.41			
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		611.00		631.59			
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		618.93		638.15			
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		596.69		616.47			
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		609.15		627.08			

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补FS001	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	33.53		33.80			
增补FS002	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		26.45		24.65			
增补FS003	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		29.07		29.29			
增补FS004	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg		24.54		24.69			
增补FS005	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	21.11		21.22			
增补FS006	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		22.28		22.43			
增补FS007	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		19.98		20.09			
增补FS008	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		19.98		20.09			
增补FS009	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		21.11		21.21			
增补FS010	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：0～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E～聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	32.50		32.85			
增补FS011	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		38.35		38.64			
增补FS012	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		28.18		28.41			
增补FS013	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		33.76		34.06			

增补FS014	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		131.98		133.60			
增补FS015	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		203.84		205.65			
增补FS016	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		14.91		15.03			
增补FS017	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		12.12		12.28			
增补FS018	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		13.20		13.36			
增补FS019	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		301.53		305.32			
增补FS020	高分子预铺防水卷材	5.5mm（4.0厚高分子预铺防水卷材+1.5厚高分子膜基防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	119.35					
增补FS021	高分子预铺防水卷材	4.5mm（3.0厚自粘聚合物防水卷材+1.5厚预铺防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	108.05					
增补FS022	高强抗撕裂防水卷材	3.0mm	m²	GB/T35467-2017	87.71					
增补FS023	耐根穿刺防水卷材	4.0mm	m²	GB/T35468-2017	117.09					
增补FS024	防水卷材	4.5mm（外露型，预制复合型）	m²	GB18242-2008	97.88					
增补FS025	防水卷材	5.5mm（外露型，预制复合型）	m²	GB18242-2008	108.05					

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补GC001	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I、II RCP： I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	1078.32		1083.32			
增补GC002	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1233.93		1239.56			
增补GC003	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1486.51		1491.77			
增补GC004	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1941.07		1946.59			
增补GC005	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2202.26		2207.39			
增补GC006	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2520.60		2526.71			
增补GC007	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2156.56		2161.14			
增补GC008	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2622.07		2627.19			
增补GC009	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		3115.51		3122.04			
增补GC010	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m		272.35		276.68			
增补GC011	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		369.35		373.54			

增补GC012	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m	1. 标准：《城镇排水管道原位固化修复用 内衬软管》标准号：T/CUWA 60052-2021； 2. 分类：CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管；CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管； 3. 施工方法：热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复； 4. 接头：管段内无； 5. 公称外径：CIPP-W：DN200~DN2700； CIPP-B：DN200~DN1600。	511.56		518.54			
增补GC013	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		720.61		730.34			
增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		1045.13		1051.95			
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1330.10		1338.51			
增补GC016	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1831.85		1840.77			
增补GC017	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		2207.90		2217.34			
增补GC018	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2881.50		2891.60			
增补GC019	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		3284.56		3294.75			
增补GC020	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3914.58		3927.47			
增补GC021	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4785.68		4803.27			
增补GC022	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		5396.64		5416.08			
增补GC023	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		6212.14		6233.78			
增补GC024	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		6618.70		6643.68			
增补GC025	衬塑钢管	DN50	m		46.28		46.61			
增补GC026	衬塑钢管	DN65	m		62.01		62.54			
增补GC027	衬塑钢管	DN80	m		79.06		79.60			
增补GC028	衬塑钢管	DN100	m		107.29		108.01			
增补GC029	衬塑钢管	DN150	m		173.91		175.08			
增补GC030	衬塑钢管	DN200	m		284.26		286.51			
增补GC031	MPP管道	∅100，壁厚12MM	m		52.54		55.76			
增补GC032	MPP管道	∅150，壁厚10MM	m		60.05		63.75			
增补GC033	MPP管道	内径100，壁厚6MM	m		32.10		34.08			

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补DQ001	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：	8.82		8.85			
增补DQ002	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		9.91		9.91			
增补DQ003	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		10.32		10.31			
增补DQ004	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		11.23		11.23			
增补DQ005	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		12.39		12.38			
增补DQ006	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 沥青等级：A级、B级、C级 3. 沥青编号：30号~160号	4328.69		4338.54			
增补DQ007	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）； 2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1； 3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青	3390.92		3398.87			
增补DQ008	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE	5004.24		5013.99			
增补DQ009	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：PCR、BCR	3956.07		3966.09			
增补DQ010	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》； 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成； 3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s； 透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)； 透水时效/次：≥10	99.17		101.22			
增补DQ011	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		99.17		101.22			
增补DQ012	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		104.74		107.09			
增补DQ013	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		104.60		107.03			
增补DQ014	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		99.17		101.22			
增补DQ015	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		104.60		107.03			

其他										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补QT001	玻璃钢化粪池 (主材)	2m³	座		1773.08		1798.73			
增补QT002	玻璃钢化粪池 (主材)	9m³	座		5365.93		5409.85			
增补QT003	玻璃钢化粪池 (主材)	10m³	座		5840.75		5899.92			
增补QT004	玻璃钢化粪池 (主材)	12m³	座		6895.72		6965.25			
增补QT005	玻璃钢化粪池 (主材)	16m³	座		9186.25		9248.09			
增补QT006	玻璃钢化粪池 (主材)	20m³	座		11851.01		11988.62			
增补QT007	玻璃钢化粪池 (主材)	25m³	座		14618.08		14739.05			
增补QT008	50厚花岗岩碎拼		m²		114.27		116.74			
增补QT009	250*120花岗岩侧石	250*120	m		58.71		60.11			
增补QT010	200*120花岗岩平石	200*120	m		46.62		48.19			
增补QT011	15厚硅PU浅橘色塑胶面层		m²		236.55		242.03			
增补QT012	13厚天蓝色透气型EPDM透气地垫		m²		182.66		187.11			

增补QT013	橡胶减速带		m		58.89		60.67			
增补QT014	Φ 500花岗岩石球		个		512.41		525.52			
增补QT015	配电箱（箱体）	不锈钢壁厚2mm， IP65， 1000*400*1500（长*宽*高），	台		903.57		922.03			
增补QT016	LED路灯	45W, 杆高3.5M	杆		1144.10		1164.07			
增补QT017	LED壁灯	安装高度3-5M, 30W	盏		246.45		251.36			
增补QT018	围墙上球形照明灯具	IP65, 28W	盏		123.56		126.78			
增补QT019	外墙瓷砖	45*150*10	m²		50.27		53.02			

2025年三季度池州市建设工程人工价格信息

编码	名称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合工日	元/工日	156. 51

备注：人工价格调整请按照《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知 》（建标〔2021〕46号）执行。

池州市部分周转材料租赁价格信息

2025年9月

序号	材料名称	计量单位	含进项税 租赁价格(元)	不含进项税 租赁价格(元)
1	钢管	天/10m	0. 14	0. 136
2	扣件	天/10只	0. 1	0. 097

注：以上价格仅供施工单位租赁时参考。不含服务费。

《池州工程材料参考价信息》
2025年9月材料参考价格信息

说明：《池州工程材料参考价信息》中所刊登的工程材料因生产厂家较少，产品价格采集渠道单一，故发布的价格仅供询价参考，不作为编制、审核最高投标限价和竣工结算的计价依据。

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	除税价	含税价
1	DN50*15*2位螺纹分水器	个	132. 75	150. 00
2	DN50*15*3位螺纹分水器	个	199. 13	225. 00
3	DN50*15*4位螺纹分水器	个	265. 50	300. 00
4	DN50*15*5位螺纹分水器	个	331. 88	375. 00
5	DN50*15*6位螺纹分水器	个	398. 25	450. 00
6	DN50*15*7位螺纹分水器	个	464. 63	525. 00
7	DN50*15*8位螺纹分水器	个		
8	1位成品不锈钢水表箱	台	371. 70	420. 00
9	2位成品不锈钢水表箱	台	477. 90	540. 00
10	3位成品不锈钢水表箱	台	647. 82	732. 00
11	4位成品不锈钢水表箱	台	743. 40	840. 00
12	5位成品不锈钢水表箱	台	934. 56	1056. 00
13	6位成品不锈钢水表箱	台	1093. 86	1236. 00
14	7位成品不锈钢水表箱	台	1285. 02	1452. 00
15	DN200法兰闸阀	个	924. 83	1045. 00
16	DN15铜闸阀	个	20. 88	23. 59
17	DN15螺纹磁性闸阀	个	25. 57	28. 89
18	DN80法兰闸阀	个	364. 32	411. 66
19	DN65法兰闸阀	个	320. 00	361. 58
20	DN50螺纹闸阀	个	113. 10	127. 80
21	DN40螺纹闸阀	个	71. 91	81. 25

22	DN25螺纹闸阀	个	44.37	50.14
23	DN20螺纹闸阀	个	26.10	29.49
24	DN100*50成品管卡三通	个		
25	DN100*100成品管卡三通	个		
26	DN150*50成品管卡三通	个		
27	DN150*100成品管卡三通	个		
28	DN150*150成品管卡三通	个		
29	DN200*50成品管卡三通	个		
30	DN200*100成品管卡三通	个		
31	DN200*150成品管卡三通	个		
32	DN200*200成品管卡三通	个		
33	DN100哈夫节	个	212.40	240.00
34	DN150哈夫节	个	314.18	355.00
35	DN200哈夫节	个	478.50	540.68
36	DN300哈夫节	个	546.36	617.36
37	DN100承插盘法兰短管	副		
38	DN150承插盘法兰短管	副		
39	DN200承插盘法兰短管	副		
40	DN300承插盘法兰短管	副		
41	DN100碳钢堵板	副	45.00	50.85
42	DN150碳钢堵板	副	61.00	68.93
43	DN100法兰止回阀	个	519.94	587.50
44	DN150法兰止回阀	个	1105.77	1249.46
45	DN80碳钢法兰	副	21.24	24.00
46	DN100碳钢法兰	副	26.55	30.00
47	DN150碳钢法兰	副	46.02	52.00
48	DN200碳钢法兰	副	72.57	82.00
49	DN300碳钢法兰	副	86.73	98.00
50	DN100室外地上式消火栓	套		

51	DN100室外地上式加密消防栓	套	1398.30	1580.00
52	DN65沟槽法兰	副	29.21	33.00
53	DN80沟槽法兰	副	30.98	35.00
54	DN100沟槽法兰	副	47.79	54.00
55	DN50卡箍连接件	个		
56	DN65卡箍连接件	个		
57	DN80卡箍连接件	个		
58	DN100卡箍连接件	个		
59	400*400球墨铸铁井盖井座	套	106.20	120.00
60	500*1000球墨铸铁井盖井座	套	354.00	400.00
61	DN100法兰式软接头	副	247.80	280.00
62	8位成品不锈钢水表箱	台	1048.73	1185.00
63	燃气专用PE管de40、SDR11	m	21.04	23.77
64	燃气专用PE管de63、SDR11	m	51.83	58.56
65	燃气专用PE管de110、SDR11	m	139.40	157.51
66	燃气专用PE管de160、SDR11	m	218.83	247.26
67	钢塑过渡接头De63*D57	个	316.00	357.06
68	钢塑过渡接头De32*D25	个	231.45	261.53
69	钢塑过渡接头Φ108×110	个	532.81	602.04
70	钢塑过渡接头De160*D159	个	706.35	798.14
71	区域调压柜RX500	座	84342.56	95302.33
72	调压箱RX100	座	7844.05	8863.33