



2026 第7期

池州工程造价信息

CHI ZHOU GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

池州市建设工程造价管理站

池 州 工 程 造 价 信 息

2026年第7期
总第329期

主 办

池州市建设工程造价管理站

协 办

池州市建设工程全过程咨询协会

地址：池州市长江南路红森
大厦B座13层1304室

电话：0566-2030989

邮编：247000

发布日期：2026年8月5日

内部资料 注意保存

GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

目 录

通知公告

- 关于发布2026版《安徽省建设工程工程量清单计价规程》的公告……………(2)
- 关于发布2026版《安徽省建设工程工期定额》的公告……………(2)
- 关于举办2026年二级造价工程师继续教育马鞍山面授培训班的通知……………(3)

综合信息

- 最高法发布《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》……………(5)

造价分析

池州市建设工程经济指标分析……………(9)

价格信息

2026年7月份池州建设工程材料价格信息……………(11)

2026年二季度池州市建筑市场人工价格信息…(108)

池州市部分周转材料租赁价格信息……………(108)

关于发布2026版《安徽省建设工程工程量 清单计价规程》的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第104号

现批准发布2026版《安徽省建设工程工程量清单计价规程》，自2026年9月1日起施行。原2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》（建筑及装饰装修工程、安装工程、市政工程、园林绿化、仿古建筑工程、城市轨道交通工程）同时废止。此前有关规定与本公告内容不一致的，以本公告为准。

2026版《安徽省建设工程工程量清单计价规程》由中国建设科技出版社有限责任公司出版发行，安徽省建设工程造价管理总站负责解释。在执行过程中，如有问题和意见，请及时向安徽省建设工程造价管理总站反馈。

安徽省住房和城乡建设厅
2026年7月15日

关于发布2026版《安徽省建设工程工期定额》的公告

安徽省住房和城乡建设厅公告第105号

现批准发布2026版《安徽省建设工程工期定额》，自2026年9月1日起施行。原2012版《安徽省建设工程工期定额》同时废止。

2026版《安徽省建设工程工期定额》由中国建设科技出版社有限责任公司出版发行，安徽省建设工程造价管理总站负责解释。在执行过程中，如有问题和意见，请及时向安徽省建设工程造价管理总站反馈。

安徽省住房和城乡建设厅
2026年7月15日

关于举办2026年二级造价工程师 继续教育马鞍山面授培训班的通知

皖价协〔2026〕14号

各有关单位：

为贯彻落实《注册造价工程师管理办法》《安徽省建设干部学校关于二级注册造价工程师继续教育有关事项的通知》要求，切实提升我省二级造价工程师的专业素养和执业能力，安徽省建设工程造价管理协会拟于2026年8月在马鞍山市举办二级造价工程师继续教育面授培训班。现将有关事项通知如下：

一、组织单位

主办单位：安徽省建设工程造价管理协会

协办单位：马鞍山市建设工程造价管理协会

二、培训对象

全省二级造价工程师可自愿报名参加。

三、培训时间与地点

（一）培训时间：8月6日-8日，共计3天。

（二）报到时间：8月5日（星期三）14:30-17:30；8月6日（星期四）07:30-08:10。

（三）培训及报到地点：十七冶技术中心大厦三楼报告厅（安徽省马鞍山市花山区天宝路588号）。

四、培训形式与内容

（一）培训形式：线下面授培训。

（二）主要课程内容：计价依据动态调整与合规计价，工程造价司法鉴定实务与典型案例分析，新清单计价标准下建设项目变更与索赔管理，提升工程造价成果文件编制质量的实践路径，工程量清单及最高投标限价编制审核实践分析，城市更新与造价管控等。

五、报名方式与费用

（一）报名平台：安徽建造人才综合服务平台（网址：<https://rc.zhctc.com>）。

（二）具体操作：学员登录平台后，需依次点击“教育培训”→“二级注册造价师”→“面授”→“二级造价师（2026年马鞍山班）”进行报名，报名时须如实填写本人姓名、身份证号、手机号码及电子邮箱等信息，并交纳培训费。

（三）培训费用：380元/人，费用包含培训费、教材费及物料费，不含食宿费用。

（四）发票开具：报名时请准确填写发票信息，电子发票将于培训结束后发送至所填电子邮箱。

六、相关事宜

（一）班级管理：报名成功后，请及时加入本期培训班QQ群（群号：1061824957，群名：2026年二造继续教育马鞍山面授班），入群后请修改备注为真实姓名，以便接收课程安排、考勤通知等重要信息。

（二）报到材料：报到时需携带本人有效身份证件原件。

（三）考勤与考核：培训期间实行全程考勤管理，培训结束后采用书面形式进行考核，经考勤合格且考核通过的学员，方可获得相应继续教育学时。

（四）食宿安排：培训期间食宿自理。

（五）咨询电话：安徽省建设工程造价管理协会，苏老师，电话：0551-62878713；马鞍山市建设工程造价管理协会，邱老师，电话：0555-2227798。

安徽省建设工程造价管理协会
2026年7月15日

最高法发布《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》已于2026年3月17日由最高人民法院审判委员会第1969次会议通过，现予公布，自2026年6月30日起施行。

最高人民法院
2026年6月29日

最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）

法释〔2026〕12号

（2026年3月17日最高人民法院审判委员会第1969次会议通过，自2026年6月30日起施行）

为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，依法保护当事人合法权益，维护建筑市场秩序，促进建筑业高质量发展，根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律规定，结合审判实践，制定本解释。

第一条 建设工程施工合同订立时属于必须招标的工程项目，当事人未经招标订立合同，起诉时该工程项目不再属于必须招标的，人民法院不应仅以未招标而认定合同无效。

第二条 在确定中标人前，招标人、投标人以意向书、会议纪要或者补充协议等形式就工程范围、工程价款等实质性内容进行谈判并且该投标人中标，或者发包人与承包人协商订立建设工程施工合同后又通过招标投标程序与承包人订立建设工程施工合同，人民法院应当依照招标投标法关于禁止串通投标、禁止先行就实质性内容谈判的规定认定中标合同无效。

第三条 建筑施工企业出借资质或者以其他方式允许他人以本企业名义承揽工程，人民法院应当认定出借资质、允许使用本企业名义的合同无效。建筑施工企业主张约定的资质借用费、使用费的，人民法院不予支持。

建设工程质量合格，借用资质的单位或者个人参照其与建筑施工企业就支付工程款项的约定请求建筑施工企业支付折价补偿款的，人民法院依法予以支持。

第四条 借用资质的单位或者个人以出借资质的建筑施工企业名义与发包人订立建设工程施工合同，发包人订立合同时不知道且不应当知道资质借用情形，借用资质的单位或者个人以该合同直接约束自己和发包人为由请求发包人支付折价补偿款的，人民法院不予支持。

借用资质的单位或者个人提供证据证明发包人订立合同时知道或者应当知道资质借用情形，就其施工的工程向发包人请求支付折价补偿款的，人民法院应当通知出借资质的建筑施工企业作为第三人参加诉讼或者同意其申请作为第三人参加诉讼，并根据发包人支付价款、借用资质的单位或者个人施工相关情况，判决发包人向借用资质的单位或者个人承担责任。

第五条 借用资质的单位或者个人以出借资质的建筑施工企业名义购买建筑材料、建筑构配件和设备，租赁设备等，相对人请求该建筑施工企业承担民事责任，符合民法典第一百七十二条关于表见代理规定的，人民法院应予支持。

第六条 承包人违反民法典第七百九十一条、建筑法第二十八条、第二十九条等有关禁止转包或者违法分包的规定，将其承包的工程转包或者违法分包，接受转包或者违法分包的单位或者个人参照转包或者分包合同请求承包人支付折价补偿款的，人民法院依法予以支持。接受转包或者违法分包的单位或者个人请求与其没有合同关系的发包人支付折价补偿款或者赔偿损失的，人民法院不予支持。

第七条 借用资质的单位或者个人、接受转包或者违法分包的单位或者个人依据民法典第五百三十五条关于代位权的规定，以出借资质的建筑施工企业、转包人或者违法分包人怠于行使到期债权或者与该债权有关的从权利，影响其到期债权实现为由，向发包人行使代位权的，人民法院依法予以支持。

第八条 参与工程建设的农民工依据《保障农民工工资支付条例》第二十九条、第三十条、第三十六条、第三十七条关于保障农民工工资支付的规定，请求建设单位和施工总承包单位、分包单位等施工单位先行垫付、先行清偿或者清偿拖欠工资的，人民法院依法予以支持。

第九条 建设工程施工合同约定按照固定价格结算工程价款，当事人以约定的建设工期内人工费、主要建筑材料价格发生重大变化为由请求调整工程价款的，人民法院不予支持，但是当事人另有约定或者符合民法典第五百三十三条关于情势变更规定的除外。

第十条 采用固定总价的建设工程施工合同解除后，当事人就质量合格的已施工部分工程价款没有约定且不能协商一致的，人民法院可以参照合同订立时建设工程所在地建设行政主管部门发布的计价标准、计价方法或者工程建设领域相关规

范，确定承包人已施工部分工程价款占全部工程价款的比例，并以该比例乘以合同约定的固定总价确定承包人已施工部分工程价款。

第十一条 民法典第七百九十三条第一款中的“参照合同关于工程价款的约定”，包括参照建设工程施工合同约定的工程价款金额、计价方式、支付时间、调整方法和结算方法等相关内容。

第十二条 建设工程施工合同无效，建设工程质量合格，发包人和承包人就折价补偿款达成协议，一方当事人主张按照该协议确定双方权利义务，人民法院依法予以支持。

发包人、承包人与接受转包或者违法分包的单位或者个人就折价补偿款达成协议，参照前款规定处理。

第十三条 发包人与承包人约定工程价款按照审计机关的审计结果或者财政评审机构的评审结论确定，但是审计结果或者评审结论非因承包人原因未在合理期限内出具，或者承包人有证据证明审计结果或者评审结论与施工合同约定明显不符，承包人申请对工程造价进行司法鉴定的，人民法院应予准许。

前款规定的合理期限，当事人有约定的，按照约定；没有约定的，人民法院综合工程规模和工程造价金额、复杂程度等因素确定，但是该期限不得超过承包人提交竣工结算文件之日起一年。

发包人与承包人未约定工程价款按照审计机关的审计结果或者财政评审机构的评审结论确定，发包人请求以审计结果或者评审结论确定工程价款的，人民法院不予支持。

第十四条 建设工程施工合同解除，承包人主张预留工程质量保证金以其应得工程价款为基数计算的，人民法院应予支持。工程质量保证金返还期限从承包人退场之日起算；施工合同在承包人退场后解除的，从解除之日起算。

建设工程施工合同无效且工程未完工，承包人主张预留工程质量保证金以其应得折价补偿款为基数计算的，人民法院应予支持。工程质量保证金返还期限从承包人退场之日起算。

第十五条 建设工程施工合同解除后，发包人请求承包人移交施工现场、施工资料等的，人民法院依法予以支持。

承包人退场前，当事人申请证据保全的，人民法院应当依照民事诉讼法第八十四条的规定处理。

第十六条 因承包人原因致使建设工程质量不符合约定，发包人未通知承包人修复而请求判令承包人先行支付修复费用的，人民法院不予支持。

承包人拒绝修复或者在合理期限内未修复至符合约定，发包人修复后请求承包人承担合理修复费用的，人民法院应予支持。

第十七条 承包人请求确认享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院应当查明享有优先受偿权的工程价款数额及相应工程，并在判决主文中予以明确。

承包人就发包人原因造成的停工、窝工等损失主张享有建设工程价款优先受偿

权的，人民法院不予支持。

第十八条 承包人依据其与发包人订立的折价协议主张已经行使民法典第八百零七条规定的建设工程价款优先受偿权，同时符合下列条件的，人民法院应予支持：

- （一）承包人施工的工程质量合格；
- （二）建设工程可以折价；
- （三）发包人逾期支付工程价款，经承包人催告后在合理期限内仍未支付；
- （四）折价金额与折价时建设工程的实际价值基本相当。

第十九条 建设工程价款债权的受让人就建设工程折价或者拍卖的价款主张优先受偿的，人民法院应当综合建设工程是否竣工验收合格、工程价款是否结算、债权转让合同是否有效、受让人是否已经支付了合理转让款等因素作出裁判。

第二十条 建设工程毁损、灭失或者被征收，承包人就获得的保险金、赔偿金或者补偿金主张优先受偿的，人民法院应予支持。

第二十一条 建设工程施工合同约定了发包人应当给付工程价款日期，当事人因工期顺延等客观原因协商变更给付日期，承包人主张自变更后的应当给付工程价款之日起算建设工程价款优先受偿权行使期限的，人民法院应予支持。

建设工程施工合同未约定发包人应当给付工程价款日期或者约定不明，但是当事人在结算协议中明确约定了应当给付工程价款日期，承包人主张自该日起算建设工程价款优先受偿权行使期限的，人民法院应予支持。

第二十二条 人民法院审理建设工程合同纠纷案件中发现违法发包、转包、违法分包及资质借用等违法行为或者建设工程存在严重质量问题的，应当及时将相关情况、问题线索、证据等通报、移送有关建设行政主管部门；涉嫌犯罪的，应当将涉嫌犯罪线索移送侦查机关。

第二十三条 本解释自2026年6月30日起施行。

本解释施行后，人民法院新受理的一审建设工程施工合同纠纷案件，适用本解释。

本解释施行后，最高人民法院以前发布的司法解释与本解释不一致的，以本解释为准。

房屋工程造价指标（指数）数据统计表
某车间工程

一、工程概况与特征			
工程概况			
建筑面积	5862m²	结构类型	框架
层数	地上3层	开竣工日期	2026年7月23日
计价模式	18定额	造价类型	工程预算价
工程造价（元）	10855545		
计价依据	2018版安徽计价规定及消耗量定额		
工程特征			
土建工程	墙体：	200mm厚煤矸石空心砖	
	保温：	墙体保温为40厚G50匀质改性防火保温板、屋面保温为80厚挤塑聚苯乙烯泡沫板	
	防水：	屋面3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材、2厚非固化橡胶沥青防水涂料 卫生间地面及墙面聚合物水泥基复合防水涂料（Ⅰ型）满铺	
	门窗：	金属门、铝合金中空玻璃门窗	
	基础：	预制管桩、桩承台基础，基础底-1.4m	
	主体：	基础、柱、梁、板均为C30商品砼；其他构件C25砼	
装饰装修工程	楼地面：	公共区域：细石砼；其他区域：水泥砂浆	
	天棚：	公共区域：普通抹灰、一般涂料；其他区域：普通抹灰	
	内墙面：	公共区域：普通抹灰、一般涂料；卫生间：普通抹灰、块料面层；其他区域：普通抹灰、一般涂料	
	外墙面：	外墙真石漆	
安装工程	电气工程	供电照明系统，防雷、接地系统，综合布线系统	
	给排水工程	室内给水、排水	
	暖通工程		
	消防工程	消火栓水灭火系统	
其他			

二、主要平方米经济指标							
项目名称	造价（元）		建筑面积（m²）	单位价格（元/m²）		占总造价比例（%）	
	①		②	③=①/②		④=①/总造价	
总造价	10855545		5862	1851.85		100.00	
(一) 土建工程	7237392		5862	1234.63		66.67	
1. 人工费	1089951			185.94		10.04	
2. 材料费	4699591			801.70		43.29	
3. 机械费	247519			42.22		2.28	
4. 规费	0			0.00		0.00	
5. 其他费用	1200331			204.76		11.06	
(二) 装饰装修工程	2800731			477.78		25.80	
1. 人工费	783084			133.59		7.21	
2. 材料费	1129823			192.74		10.41	
3. 机械费	41731			7.12		0.38	
4. 规费	0			0.00		0.00	
5. 其他费用	846092			144.34		7.79	
(三) 安装工程	817423			139.44		7.53	
1. 电气	479734			81.84		4.42	
2. 给排水	101462			17.31		0.93	
3. 暖通	40912			6.98		0.38	
4. 消防	195315			33.32		1.80	
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	单位	数量	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	工日	12007	2.05	窗	m²	776	0.13
钢材	T	384	0.07	门	m²	139	0.02
水泥	T	106	0.02	外墙防水涂料	T	3	0.00
木材	m³	276	0.05	BAC防水卷材	m²	1584	0.27
煤矸石空心砖	百块	686	0.12	模板	m²	5876	1.00
商品砼	m³	2701	0.46	砂	T	187	0.03
管材（给水）	m	524	0.09	碎石	T	409	0.07
管材（排水）	m	340	0.06	电线	m	9099	1.55

《池州工程造价信息》
2026年7月材料价格信息（不含进项税价格）

说明：
1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。
2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。
3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

安 徽 省 工 程 材 料 基 本 清 单

砟、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号： C~普通混凝土	341. 30	361. 30	348. 27	372. 03	372. 00	392. 00
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		352. 54	363. 54	359. 89	382. 59	382. 00	402. 00
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		364. 44	371. 44	372. 19	398. 37	397. 00	417. 00
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		377. 34	383. 34	385. 53	404. 19	405. 00	425. 00
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		394. 89	407. 89	403. 67	425. 82	425. 00	445. 00
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		412. 43	435. 43	421. 80	442. 13	442. 00	462. 00
8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		430. 27	436. 27	440. 25	462. 15	462. 00	482. 00
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		323. 75	341. 75	330. 13	351. 39	351. 00	371. 00
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		334. 99	347. 99	341. 75	374. 24	372. 00	392. 00
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		346. 89	350. 89	354. 05	393. 44	393. 00	413. 00

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		359.79	359.79	367.39	391.15	392.00	412.00
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		377.34	382.34	385.53	411.63	411.00	431.00
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³		394.88	394.88	403.66	424.71	424.00	444.00
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³		412.72	435.72	422.11	447.49	447.00	467.00
8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		349.20	354.20	356.44	384.93	384.00	404.00
8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		362.09	371.09	369.76	394.44	394.00	414.00
8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		375.27	384.27	383.40	411.31	410.00	430.00
8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		331.65	341.60	338.30	375.11	375.00	395.00
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		344.54	364.54	351.62	388.33	388.00	408.00
8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		357.73	361.73	365.25	404.40	400.00	420.00
8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1. 标准：《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号：M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	347.74	354.74	352.99	447.18	448.00	468.00
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		354.19	362.11	359.48	452.28	450.00	470.00
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		357.06	362.14	362.41	459.03	460.00	480.00
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		360.86	370.41	366.62	462.43	462.00	482.00
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		364.71	373.25	370.90	465.26	466.00	486.00
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		370.21	379.97	375.73	473.82	474.00	494.00
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		373.09	382.64	378.67	476.63	477.00	497.00
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		375.97	380.74	381.61	479.21	480.00	500.00
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		379.90	381.45	386.00	483.79	484.00	504.00
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		383.78	389.64	390.33	484.84	484.00	504.00
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		372.71	382.13	381.95	432.92	432.00	452.00

8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³		381.37	399.12	391.13	442.82	442.00	462.00
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³		397.88	403.21	407.03	468.99	468.00	488.00
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³		402.85	420.12	412.16	473.66	473.00	493.00
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；	1014.97	1025.41	1023.67	995.58	995.00	1015.00
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		957.31	960.77	963.58	935.23	935.00	955.00
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		912.08	916.87	916.78	887.26	887.00	907.00
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		869.57	875.45	873.08	846.89	846.00	866.00
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1111.81	1121.65	1123.92	1104.16	1104.00	1124.00
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1042.17	1046.21	1051.74	1029.78	1029.00	1049.00
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		995.69	1002.52	1003.55	979.07	979.00	999.00
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5	239.13	240.78	244.12	246.17	246.00	266.00
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		246.46	249.16	250.69	253.42	253.00	273.00
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		251.52	258.34	256.04	257.02	257.00	277.00

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3348. 25	3368. 34	3364. 82	3361. 25	3361. 00	3371. 00
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3348. 25	3384. 25	3364. 82	3361. 25	3361. 00	3371. 00
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3348. 25	3368. 46	3364. 82	3361. 25	3361. 00	3371. 00
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3601. 45	3646. 21	3618. 24	3613. 45	3613. 00	3623. 00
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3247. 45	3264. 25	3262. 83	3263. 45	3263. 00	3273. 00
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3247. 45	3261. 25	3262. 83	3263. 45	3263. 00	3273. 00
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3088. 15	3099. 01	3102. 89	3104. 15	3104. 00	3114. 00
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3035. 05	3074. 21	3049. 58	3051. 05	3051. 00	3061. 00
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3043. 90	3061. 09	3058. 46	3059. 90	3059. 00	3069. 00
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		2981. 95	3014. 41	2996. 27	2997. 95	2997. 00	3007. 00
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3043. 90	3063. 70	3058. 46	3059. 90	3059. 00	3069. 00
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3043. 90	3071. 10	3058. 46	3059. 90	3059. 00	3069. 00
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3052. 75	3091. 54	3067. 35	3068. 75	3068. 00	3078. 00
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3114. 70	3135. 50	3129. 55	3130. 70	3130. 00	3140. 00
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3114. 70	3144. 75	3129. 55	3130. 70	3130. 00	3140. 00
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		3631. 45	3662. 22	3648. 36	3645. 45	3645. 00	3655. 00
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3277. 45	3294. 62	3292. 95	3294. 45	3294. 00	3304. 00

0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2			3277. 45	3291. 41	3292. 95	3293. 15	3293. 00	3303. 00
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3118. 15	3157. 35	3133. 01	3134. 15	3134. 00	3144. 00
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3065. 05	3081. 14	3079. 70	3081. 05	3081. 00	3091. 00
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3073. 90	3093. 40	3088. 58	3089. 90	3089. 00	3099. 00
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3011. 95	3061. 25	3026. 39	3027. 95	3027. 00	3037. 00
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3073. 90	3051. 10	3088. 58	3089. 90	3089. 00	3099. 00
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3073. 90	3061. 30	3088. 58	3089. 90	3089. 00	3099. 00
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3082. 75	3042. 24	3097. 47	3098. 75	3098. 00	3108. 00
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3144. 70	3190. 50	3159. 67	3159. 70	3159. 00	3169. 00
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3144. 70	3170. 60	3159. 67	3159. 70	3159. 00	3169. 00
0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237. 1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	23836. 50	23956. 50	24044. 57	23836. 50	23836. 00	23846. 00
0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		25881. 38	2599. 46	26141. 62	25881. 38	25881. 00	25891. 00
0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		25495. 69	25701. 46	25746. 09	25495. 69	25495. 00	25505. 00
0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		28924. 58	28924. 58	29262. 45	28924. 58	28924. 00	28934. 00

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU10 4. 砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	107.25	110.34	108.51	111.28	111.00	114.00
0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU5.0 4. 规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	98.39	99.61	99.55	98.89	99.00	102.00
0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	42.31	44.71	42.80	44.84	45.00	47.00
0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	42.23	44.68	43.08	46.72	47.00	48.00
0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		45.58	50.43	46.51	49.24	49.00	52.00
0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		47.36	51.05	48.39	51.03	51.00	53.00
0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		48.69	53.07	49.77	52.36	53.00	55.00

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号：AAC-B 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07	219.64	228.13	223.84	224.22	224.00	228.00
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m³		236.77	245.28	241.41	242.92	242.00	244.00
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m³		242.56	257.42	247.08	246.87	246.00	249.00
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	78.24	84.96	85.46	85.07	85.00	88.00
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类：碎石 3. 颗粒级配： 单粒级：5~10、10~20、20~40。	78.10	84.10	89.01	81.28	82.00	83.00
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		78.10	86.68	89.01	81.29	82.00	83.00
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		78.94	82.25	89.01	81.55	82.00	83.10
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	67.18	71.48	85.00	70.98	70.00	74.00
0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形状：Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量：75	471.01	478.54	478.00	479.67	479.00	485.00

0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	2. 01	2. 01	2. 06	2. 01	2. 00	2. 10
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别：P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程)，R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程，T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00	3. 10
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3. 50	3. 50	3. 50	3. 50	3. 50	3. 60
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	1. 80	1. 80	1. 80	1. 80	1. 80	1. 90
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别：Y~一般型:适用于一般室内装饰工程，R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程，N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00	3. 10
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		3. 60	3. 60	3. 60	3. 60	3. 60	3. 70
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分： PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力度分：A型、AB型 4. 外径：400、500 5. 壁厚：95、100、120	120. 02	120. 13	121. 16	120. 02	121. 00	123. 16
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		125. 27	125. 36	128. 33	125. 27	125. 00	129. 00
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		174. 94	175. 29	178. 90	174. 94	175. 00	178. 00
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		185. 19	186. 22	188. 08	185. 19	185. 00	188. 00
0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m		190. 14	190. 62	192. 40	190. 14	190. 00	193. 00
0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m		203. 89	205. 42	206. 60	203. 89	203. 00	205. 00

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	13.05	13.09	13.11	13.06	13.60	14.00
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	8.00	8.00	8.04	8.04	8.04	8.50
1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型	7.09	7.10	7.11	7.11	7.10	7.20
1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		7.75	7.76	8.03	7.68	7.70	8.30
1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		8.12	8.14	8.14	8.17	8.17	8.30
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	13.71	13.71	13.78	13.60	13.80	14.00
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		13.68	13.70	13.76	13.70	13.70	14.00
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		14.10	14.11	14.17	14.09	14.00	15.00
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		14.10	14.11	14.17	14.09	14.00	15.00

1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层，II 型、III 型：用于活动量较小的基层	10.37	10.37	10.42	10.34	10.30	10.50
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		10.04	10.05	10.09	10.03	10.00	10.20
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分：I 类（不用于外露场合）、II 类	11.82	11.82	11.88	11.78	11.80	12.10
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性	11.67	11.72	11.73	11.71	11.70	12.00
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		12.82	12.83	12.88	12.72	12.70	13.00
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-Fp1.50 GB 14907	kg	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所：N~室内，W~室外 4. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性 5. 防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型 6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	9.19	9.19	9.24	9.19	9.20	10.00
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp1.50 GB 14907	kg		9.10	9.10	9.15	9.11	9.10	9.30
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-Fp1.50 GB 14907	kg		11.00	11.10	11.05	10.99	11.00	12.00
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp1.50 GB 14907	kg		11.35	11.36	11.41	11.33	11.40	11.60

1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-Fp1. 50 GB 14907	kg		12. 18	12. 24	12. 24	12. 23	12. 30	13. 00
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-Fp1. 50 GB 14907	kg		13. 08	13. 28	13. 14	13. 09	13. 00	14. 00
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-Fp1. 50 GB 14907	kg		14. 90	14. 90	14. 97	14. 89	15. 00	16. 00
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-Fp1. 50 GB 14907	kg		13. 39	13. 48	13. 46	13. 37	13. 40	14. 00
1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2. 00 GB 14907	kg		10. 26	10. 26	10. 32	10. 27	10. 30	11. 00
1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2. 00 GB 14907	kg		11. 71	11. 71	11. 77	11. 71	11. 70	12. 00
1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2. 50 GB 14907	kg		11. 48	11. 48	11. 54	11. 48	11. 50	12. 00
1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2. 50 GB 14907	kg		12. 77	12. 77	12. 84	12. 77	12. 80	13. 00
1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp3. 00 GB 14907	kg		13. 21	13. 21	13. 28	13. 21	13. 30	14. 00
1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp3. 00 GB 14907	kg		14. 63	14. 63	14. 73	14. 64	14. 60	15. 00
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg		9. 50	9. 51	9. 78	9. 44	9. 40	10. 00

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类：I 型～无机（包括溶剂型和水性）、II～有机 3. 锌含量分：1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	15.85	15.86	16.00	15.86	15.80	17.00
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料	13.41	13.41	13.48	13.40	13.50	14.00
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		14.41	14.41	14.49	14.44	14.40	15.00
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		15.89	15.89	15.97	15.89	15.90	16.30
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类：热熔型、水性等 3. 规格：普通型、反光型、突起型	4.00	4.00	4.02	3.97	3.98	4.00
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS～弹性体改性沥青 3. 胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5. 材料性能：I 型、II 型 6. 规格：公称厚度：3mm、4mm、5 mm，公称面积：7.5m²、10m²、15m²	25.21	25.21	25.34	25.15	25.20	26.10
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²		28.93	28.94	29.08	29.03	29.00	30.00
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m²		27.87	27.87	28.01	27.84	27.78	28.00
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m²		31.62	31.73	31.77	31.82	32.00	32.90

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1. 5mm、2. 0mm, PY类: 3. 0mm	26.00	26.02	26.13	26.42	26.50	27.00
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²		28.01	28.05	28.15	28.12	28.10	28.50
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²		19.97	19.99	20.07	20.02	20.00	21.00
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²		22.96	22.98	23.07	23.01	23.00	24.60
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		20.19	20.20	20.31	20.25	20.30	21.00
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		22.96	23.00	23.07	23.01	23.00	24.00
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm只有 I 型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	25.70	25.74	25.84	25.82	25.60	27.00
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		29.90	29.91	30.05	30.00	29.95	30.10
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		26.91	26.93	27.05	27.03	26.99	27.10
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		32.54	32.55	32.68	32.58	32.50	33.00
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		21.43	21.45	21.47	21.32	21.30	22.00
1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²		24.92	24.95	25.05	25.14	25.11	25.60
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²		20.92	20.93	21.03	20.92	20.87	21.00
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		24.91	24.93	25.06	25.14	25.11	26.00

1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	44.65	45.26	44.86	45.17	45.10	46.00
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²		42.71	42.80	42.91	42.83	42.80	43.80
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm	22.94	23.02	23.05	23.08	23.00	24.00
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²		25.80	26.07	25.93	26.06	26.00	27.00
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²		28.08	28.26	28.22	28.59	28.60	29.00

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	53.77	54.77	54.84	53.77	55.00	
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		72.10	73.18	73.55	72.55	74.00	
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		89.34	91.54	91.12	89.54	90.00	
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		117.64	118.73	120.00	117.87	118.00	
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		153.27	154.15	156.34	153.57	154.00	
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		200.88	201.74	204.90	201.09	201.00	
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		237.07	236.21	241.81	237.26	238.00	
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		336.25	335.05	342.98	336.25	337.00	
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		481.19	482.19	490.81	481.19	482.00	
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		674.99	676.99	688.49	674.99	675.00	
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		761.91	763.91	777.15	761.91	762.00	
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		864.92	866.92	882.22	864.92	865.00	
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1030.41	1033.41	1051.02	1030.41	1031.00	
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		366.39	366.39	373.72	366.39	367.00	

1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		504.16	504.09	514.24	504.43	505.00	
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		644.92	644.92	657.82	644.82	645.00	
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		438.62	439.40	447.39	438.95	439.00	
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		609.06	611.09	621.24	609.53	610.00	
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		742.84	742.96	757.70	742.78	743.00	
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		909.17	909.19	927.35	909.38	910.00	
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1082.16	1085.18	1103.80	1082.21	1083.00	
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1218.60	1218.69	1242.97	1218.88	1219.00	
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1504.26	1504.26	1534.34	1504.26	1505.00	
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	36.06	36.07	36.25	36.22	36.30	
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		59.79	59.80	60.09	60.05	60.00	
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		98.17	98.38	98.72	98.66	99.00	
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		156.82	156.84	157.77	157.03	157.00	
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		210.97	211.06	212.16	211.19	212.00	

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160	5.60	5.61	5.63	5.61	5.60	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		8.92	8.93	8.96	8.91	9.00	
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		16.22	16.21	16.30	16.17	16.20	
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		27.80	27.82	27.93	27.94	27.80	
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	16.83	16.84	16.91	16.81	16.70	
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		22.26	22.25	22.37	22.46	22.50	
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		32.67	32.66	32.83	32.72	33.00	
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		47.69	47.70	47.92	47.74	48.00	
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		92.76	92.76	93.22	92.75	93.00	
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		141.11	141.11	141.82	141.09	142.00	
1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		10.00	10.01	10.05	10.00	10.00	
1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		13.53	13.53	13.60	13.53	14.00	
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		18.71	18.72	18.80	18.70	19.00	
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		26.21	26.20	26.34	26.16	26.20	
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		39.86	39.76	40.06	39.89	40.00	
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		75.24	75.26	75.62	75.15	76.00	

1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯 管道系统 第2部分：管材 》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	118.51	118.50	119.10	118.40	119.00	
1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m		3.09	3.08	3.10	3.09	3.00	
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m		5.07	5.07	5.10	5.02	5.00	
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m		7.77	7.77	7.80	7.76	7.80	
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m		12.00	12.00	12.06	11.97	12.00	
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m		18.58	18.58	18.67	18.59	18.60	
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m		28.96	28.97	29.10	28.95	29.00	
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m		39.76	39.77	39.95	39.62	40.00	
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m		57.18	57.19	57.46	56.95	57.00	
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m		3.99	3.99	4.01	4.00	4.00	
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m		6.12	6.12	6.15	6.12	6.12	
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m		10.28	10.29	10.33	10.27	10.28	
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m		17.27	17.26	17.35	17.25	17.25	
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m		25.87	25.86	25.99	25.72	25.70	
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m		38.67	38.67	38.86	38.67	39.00	
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m		50.71	50.72	50.96	50.49	51.00	
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m		69.91	69.90	70.26	69.85	70.00	

1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）	6.20	6.20	6.23	6.20	6.20	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		10.78	10.78	10.83	10.77	10.70	
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		13.16	13.16	13.23	13.17	13.20	
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		20.29	20.33	20.39	20.35	20.40	
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		25.33	25.32	25.45	25.32	25.30	
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		32.43	32.43	32.59	32.41	32.50	
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		69.96	70.19	70.31	69.55	69.60	
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		84.58	84.57	85.00	84.56	84.50	
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		106.81	106.78	107.35	106.73	107.00	
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		133.78	133.73	134.45	133.96	134.00	
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		158.08	158.09	158.87	157.99	158.00	
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	3324.65	3324.65	3332.78	3324.65	3324.00	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3262.70	3262.70	3306.10	3262.70	3262.00	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3253.85	3253.85	3261.63	3253.85	3253.00	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3271.55	3271.55	3314.99	3271.55	3272.00	
1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t		4412.60	4416.60	4449.89	4499.60	4500.00	

1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	4368.35	4369.05	4405.42	4455.35	4455.00	
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4182.50	4181.49	4218.64	4269.50	4269.00	
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4120.55	4121.15	4156.38	4207.55	4207.00	
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4085.15	4086.01	4120.80	4172.15	4172.00	
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4040.90	4041.06	4076.33	4127.90	4127.00	
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		3970.10	3970.30	4005.18	4054.10	4054.00	
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		3970.10	3977.07	4005.18	4054.10	4054.00	
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		3881.60	3889.20	3934.02	3965.60	3965.00	
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4076.30	4078.91	4111.91	4160.30	4160.00	
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4129.40	4134.34	4165.27	4213.40	4213.00	
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4209.05	4216.04	4245.32	4293.05	4293.00	
1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t	1. 标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号：Φ~管道外径，δ~管道壁厚（mm）	4932.40	4933.34	4950.03	4932.40	4936.00	
1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		4215.55	4215.85	4229.59	4215.55	4219.00	
1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		3870.40	3876.61	3877.14	3870.40	3870.00	
1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		3773.05	3773.05	3784.88	3773.05	3773.00	

1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122～Φ180 GB/T 8163t	t		3737.65	3737.65	3749.30	3737.65	3737.00	
1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203～Φ273 GB/T 8163t	t		3719.95	3719.95	3731.51	3719.95	3719.00	
1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		3808.45	3808.45	3856.03	3808.45	3808.00	
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准：《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号：SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯	10.21	10.21	11.95	10.21	10.21	
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		13.39	13.38	15.71	13.39	13.40	
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		19.78	19.78	22.91	19.78	20.00	
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		25.39	25.39	29.80	25.39	25.40	
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		29.88	29.87	34.94	29.88	30.00	
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		38.61	38.61	44.81	38.61	38.70	
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		50.28	50.28	58.60	50.28	50.00	
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		61.61	61.61	71.91	61.61	61.60	
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准：《空调与制冷设 备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号：DN～公称口径， t～公称壁厚（mm）	31.91	31.91	32.25	31.91	32.00	
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		55.59	55.59	56.10	55.59	56.00	
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		69.35	69.35	70.87	69.35	70.00	
2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准：《建筑用绝缘电 工套管及配件》JG3050- 1998 2. 清单中按中型管考虑	1.11	1.10	1.22	1.11	1.11	
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.47	1.47	1.78	1.47	1.47	

2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.28	2.28	2.29	2.28	2.29	
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.15	3.15	3.17	3.15	3.15	
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		4.70	4.70	4.72	4.70	4.70	
2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准：《套接紧定式钢管 导线管路施工及验收 规程》T/CECS 120-2021	2.81	2.81	2.93	2.82	2.82	
2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.18	4.18	4.20	4.18	4.18	
2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		5.33	5.33	5.37	5.33	5.33	
2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		7.18	7.18	7.21	7.18	7.18	
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		9.02	9.02	9.01	9.01	9.00	
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分：梅花管》 YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	8.56	8.56	8.61	8.56	8.60	
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		10.28	10.28	10.34	10.28	10.40	
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		11.44	11.44	11.51	11.44	11.50	
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		13.87	13.87	13.96	13.88	13.90	
2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分： 塑钢复合电缆导管	13.22	13.22	13.27	13.22	13.20	
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		18.27	18.27	18.37	18.27	18.30	
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		18.74	18.74	18.83	18.74	19.00	

2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		26.49	26.49	26.62	26.49	26.50	
2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		39.07	39.07	38.94	38.97	38.00	
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		34.10	34.10	34.27	34.10	34.00	
2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		46.12	46.12	46.35	46.12	46.00	
2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		55.89	55.89	56.17	55.89	56.00	
2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		64.95	64.95	65.24	64.94	65.00	

电线电缆及光纤电缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力 电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆， VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 电力电缆 导体代号：T~铜导体（可 省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝 缘 护套代号：V~聚氯乙烯护 套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、 4+1 5. 标称截面面积(mm²)：2.5、4、6 、10、16、25、35、50、70、95 、120、150、185、240	12.15	12.15	12.19	12.12	12.00	
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		17.75	17.77	17.82	17.75	18.00	
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		25.69	25.71	25.81	25.51	25.50	
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		41.18	41.22	41.35	41.20	41.20	
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		63.65	63.69	63.94	63.28	63.30	
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		85.31	85.42	85.57	85.19	85.00	
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		117.54	117.75	117.88	117.74	117.00	
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		159.45	161.23	159.92	159.12	159.00	
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		232.19	234.01	232.88	231.78	230.00	
2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		317.63	319.93	318.54	317.95	318.00	

2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		400.29	402.04	401.42	400.71	400.00	
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		114.73	114.83	115.20	115.07	114.00	
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		154.67	155.68	155.33	154.62	154.00	
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		212.16	213.17	212.98	212.25	211.00	
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		277.78	280.03	278.99	277.37	277.00	
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		391.26	392.36	392.93	391.28	392.00	
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		515.77	515.80	517.99	515.26	515.00	
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		14.76	14.72	14.82	14.76	14.80	
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		22.23	22.26	22.32	22.26	22.00	
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		31.62	31.67	31.75	31.67	32.00	
2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		51.63	51.65	51.84	51.57	52.00	
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		79.76	79.81	80.09	79.86	80.00	

2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火	130.65	130.81	131.20	130.61	130.00	
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		149.55	150.48	150.00	149.00	149.00	
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		206.76	207.55	207.37	206.43	207.00	
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		300.23	300.26	301.17	300.03	300.00	
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		390.52	390.95	391.66	390.69	389.00	
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		496.77	497.62	498.19	497.25	497.00	
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		16.68	16.68	16.76	16.67	16.10	
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		22.39	22.45	22.45	22.43	22.00	
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		34.60	34.70	34.70	34.70	34.00	
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		53.40	53.50	53.57	53.29	53.00	
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		79.70	79.82	79.93	79.74	80.00	

2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级	10.76	10.76	10.79	10.76	10.80	
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		16.08	16.09	16.13	16.07	16.00	
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		27.57	27.62	27.69	27.55	28.00	
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		43.58	43.70	43.76	43.64	44.00	
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		67.64	67.77	67.92	67.76	68.00	
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		93.27	93.29	93.55	93.49	93.00	
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		129.23	129.28	129.60	129.46	129.00	
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		176.62	176.72	177.12	176.87	176.00	
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		255.44	255.70	256.19	255.07	255.00	
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		347.43	347.83	348.44	347.39	348.00	
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		440.75	440.85	442.03	440.89	441.00	
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		545.54	545.56	547.13	545.76	546.00	

2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		681.91	682.23	683.90	681.84	682.00	
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		890.14	891.68	892.72	890.59	890.00	
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		118.35	118.40	118.72	118.44	119.00	
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		144.99	145.05	145.41	144.88	144.00	
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		201.03	201.08	201.60	201.27	102.00	
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		287.11	287.28	287.95	287.12	286.00	
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		390.53	390.72	391.66	390.85	391.00	
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		502.37	502.66	503.83	502.34	503.00	
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		610.14	610.28	611.91	610.09	610.00	
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		768.01	768.11	770.26	767.75	767.00	
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		990.55	990.68	993.45	990.51	990.00	
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		13.66	13.68	13.70	13.72	13.50	

2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		22.97	22.99	23.04	23.05	23.00	
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		33.10	33.16	33.19	33.14	33.00	
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		49.07	49.26	49.22	48.98	49.00	
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		76.10	76.19	76.32	76.13	76.00	
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准:《挤包绝缘电力 电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号:YJV22~交 联聚乙烯绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力电缆	12.19	12.20	12.22	12.17	12.00	
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		18.36	18.40	18.41	18.39	18.00	
2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		24.09	24.11	24.16	24.09	24.00	
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		39.33	39.33	39.44	39.33	39.00	
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		60.41	60.49	60.60	60.34	60.00	
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		91.91	91.98	92.17	92.22	92.00	
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		127.81	127.88	128.17	128.10	127.00	

2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		172.19	172.39	172.71	171.74	170.00	
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		258.79	259.16	259.62	258.04	258.00	
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		337.31	338.05	338.30	337.04	337.00	
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		426.02	426.56	427.35	426.17	426.00	
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第2 部分：固定布线用电缆电 线》JB/T 8734.2- 2016；《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第3 部分：连接用软电线和软 电缆》JB/T 8734.3- 2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根 阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~ 阻燃B类；ZC~阻燃C类； ZD~阻燃D类	1.37	1.38	1.38	1.38	1.38	
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		2.34	2.35	2.35	2.34	2.34	
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		3.90	3.91	3.91	3.90	3.90	
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		5.77	5.77	5.79	5.77	5.77	
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		9.29	9.30	9.33	9.29	9.30	
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		20.74	20.75	20.79	20.73	20.70	

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300	3.17	3.19	3.18	3.16	3.16	
2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.83	3.85	3.84	3.81	3.80	
2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.05	4.06	4.07	4.05	4.10	
2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		7.20	7.23	7.23	7.20	7.20	
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超5类、6类	2.28	2.32	2.29	2.28	2.22	
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.74	2.77	2.75	2.74	2.74	
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.63	2.64	2.64	2.63	2.63	
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		3.53	3.55	3.56	3.53	3.50	
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆， 3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.33	2.33	2.35	2.33	2.40	
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		2.81	2.81	2.82	2.81	2.81	
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		3.37	3.37	3.38	3.37	3.40	
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		4.69	4.69	4.71	4.69	4.70	
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		5.85	5.85	5.87	5.85	5.85	

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压: 450/750V 4. 芯数: 4、6、8 5. 标称截面(mm ²): 1.5	7.65	7.65	7.64	7.65	7.60	
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		11.25	11.25	11.24	11.25	11.20	
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		15.27	15.27	15.24	15.27	15.30	
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		9.14	9.14	9.15	9.14	9.15	
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		15.29	15.30	15.27	15.29	15.30	
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		18.83	18.83	18.82	18.83	18.80	
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分: 连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号: RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	2.67	2.67	2.69	2.67	2.60	
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.87	3.87	3.90	3.87	3.70	
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		5.08	5.08	5.12	5.08	5.10	
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.83	3.82	3.85	3.83	3.70	
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		5.35	5.35	5.39	5.35	5.40	
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		7.06	7.06	7.11	7.06	7.00	

2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.37	3.38	3.39	3.37	3.30	
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		4.25	4.26	4.27	4.25	4.25	
2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		5.85	5.85	5.88	5.85	5.85	
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		8.09	8.09	8.12	8.09	8.00	
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		8.03	8.03	8.06	8.03	7.80	
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.43	3.43	3.45	3.43	3.40	

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	460.00	468.81	462.45	470.61	470.00	
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		410.00	417.75	416.87	421.17	421.00	
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		533.00	538.15	542.26	544.12	545.00	
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		508.50	516.49	515.20	519.21	519.00	
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	490.00	494.34	496.43	498.54	499.00	
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）； 2. 分类：普通纸面石膏板； 3. 厚度（mm）：9.5、12	8.75	8.85	8.84	8.75	8.75	
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²		11.95	11.99	12.07	11.95	11.95	
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	17.25	17.39	18.93	17.25	17.50	
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²		24.51	24.61	26.93	24.51	25.00	

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石	78.51	83.51	79.97	93.58	94.00	
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		115.00	117.00	117.30	125.00	125.00	
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		87.51	87.21	89.60	92.70	93.00	
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		130.00	130.00	137.65	130.08	130.00	
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		80.00	84.26	81.60	90.02	90.10	
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		125.00	126.99	127.49	135.01	135.00	
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		96.51	97.87	99.60	99.24	99.00	
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		134.50	136.33	140.77	139.57	140.00	
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		64.39	66.07	65.49	56.58	57.00	
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		36.10	36.57	36.31	34.93	35.00	
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		27.90	28.95	28.33	25.12	26.00	
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		72.10	73.00	72.27	69.09	69.00	
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		35.60	36.72	35.90	34.47	35.00	
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		67.23	68.37	67.76	64.56	65.00	

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m²	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 5. 抗拉强度：f _u 3.5	52.52	53.55	54.00	52.14	52.50	
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700	540.01	542.49	545.00	539.94	540.20	
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		339.51	339.92	344.00	340.26	340.00	
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		350.00	351.80	350.00	349.29	350.00	
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		261.00	263.11	266.00	260.24	261.00	
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		189.98	190.94	193.00	190.10	188.00	

木、竹材料及其制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：合格品	10.50	10.50	11.22	10.49	11.00	
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²		15.29	15.30	15.65	15.44	15.40	
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²		22.00	22.00	22.45	21.98	21.99	
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	29.25	27.89	30.19	29.07	29.00	
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²		46.62	46.99	49.93	46.54	46.60	

池州市工程材料自主清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补TS001	细粒式透水混凝土	C20	m³		591.27		614.00			
增补TS002	粗粒式透水混凝土	C20	m³		513.80		534.00			
增补TS003	透水混凝土路面罩面剂	灰色	m²		15.00		15.66			
黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3100.45		3115.95			
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3109.30		3124.85			
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3144.70		3160.42			
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3091.60		3107.06			
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3091.60		3107.06			
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3091.60		3107.06			
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3100.45		3115.95			
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3100.45		3115.95			
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3127.00		3142.64			
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3153.55		3169.32			
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3127.00		3142.64			
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3171.25		3187.11			
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3197.80		3213.79			
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3197.80		3213.79			

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补ZS001	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5	262.00	274.40	272.00			
增补ZS002	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	314.00	317.16	324.00			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	1981.00		1982.00			
增补ZS004	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		1877.02		1880.04			
增补ZS005	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		1750.03		1752.80			
增补ZS006	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.19		2.30			
增补ZS007	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		1.95		2.02			
增补ZS008	级配碎石	压碎值<30%	m³		165.00		174.91			
增补ZS009	50厚砂基透水砖	规格400*200*50	块		5.30		5.52			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 备注：1、本信息发布的门窗型号为常规窗型。2、发布价仅包含门窗材料价格、采购保管费、运杂费，不包含安装、加固、附加开窗器等其他费用。	490.22		502.92			
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		507.28		519.31			
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		524.31		535.65			
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		508.70		521.18			
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		493.74		504.49			
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		507.97		520.22			
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		527.85		540.31			
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		510.12		523.05			
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		456.84		464.92			
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		440.74		448.97			
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		490.97		500.27			

增补MC012	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		477.45		486.51			
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		445.26		453.59			
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		458.60		466.98			
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		497.17		506.29			
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		481.49		490.65			
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low- E+9A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		557.61		568.78			
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃6Low- E+12A+6）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		560.56		573.29			
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low- E+9A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		541.29		553.56			
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（钢化玻璃5Low- E+12A+5）(P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		551.17		563.54			

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补FS001	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	29.87		29.92			
增补FS002	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		22.30		22.50			
增补FS003	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		25.91		25.96			
增补FS004	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg		21.91		21.94			
增补FS005	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg		18.87		18.88			
增补FS006	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		19.91		19.94			
增补FS007	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		17.87		17.88			
增补FS008	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		17.87		17.88			
增补FS009	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		18.87		18.88			

增补FS010	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：O～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E～聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	28.88		29.07			
增补FS011	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		34.06		34.20			
增补FS012	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		25.03		25.14			
增补FS013	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		29.99		30.14			
增补FS014	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		115.82		118.24			
增补FS015	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		180.62		182.00			
增补FS016	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		13.24		13.31			
增补FS017	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		10.66		10.87			
增补FS018	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		11.59		11.83			
增补FS019	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		266.41		270.21			

增补FS020	高分子预铺防水卷材	5.5mm（4.0厚高分子预铺防水卷材+1.5厚高分子膜基防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	105.13					
增补FS021	高分子预铺防水卷材	4.5mm（3.0厚自粘聚合物防水卷材+1.5厚预铺防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	95.13					
增补FS022	高聚物高强抗撕裂防水卷材	3.0mm	m²	GB/T35467-2017	77.13					
增补FS023	高分子预铺防水卷材（耐根穿刺型）	4.0mm	m²	GB/T35468-2017	103.13					
增补FS024	防水卷材（外露型，预制复合型）	4.5mm（3.0mm外露高耐久防水卷材+1.5高分子膜基防水卷材）	m²	GB18242-2008	86.13					
增补FS025	防水卷材（外露型，预制复合型）	5.5mm（4.0mm外露高耐久防水卷材+1.5高分子膜基防水卷材）	m²	GB18242-2008	95.13					

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补GC001	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	870.55		874.91			
增补GC002	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		999.39		1004.38			
增补GC003	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1207.64		1213.67			
增补GC004	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1588.55		1596.50			
增补GC005	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		1806.10		1815.13			
增补GC006	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2085.33		2095.76			
增补GC007	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		1796.86		1805.85			
增补GC008	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2105.83		2116.36			
增补GC009	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		2515.31		2527.88			
增补GC010	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m	1. 标准：《城镇排水管道原位固化修复用 内衬软管》标准号：T/CUWA 60052-2021； 2. 分类：CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管；CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管； 3. 施工方法：热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复； 4. 接头：管段内无； 5. 公称外径： CIPP-W：DN200~DN2700； CIPP-B：DN200~DN1600。	239.00		240.20			
增补GC011	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		321.50		323.11			
增补GC012	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m		448.50		450.74			
增补GC013	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		633.50		636.67			
增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		916.00		920.58			
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1179.50		1185.40			
增补GC016	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1603.00		1611.02			
增补GC017	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		1939.50		1949.20			
增补GC018	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2526.50		2539.14			

增补GC019	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		2913. 50		2928. 07			
增补GC020	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3430. 50		3447. 66			
增补GC021	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4185. 50		4206. 44			
增补GC022	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		4731. 00		4754. 66			
增补GC023	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		5447. 50		5474. 75			
增补GC024	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		5793. 00		5821. 97			
增补GC025	衬塑钢管	DN50	m		40. 70		41. 23			
增补GC026	衬塑钢管	DN65	m		54. 20		55. 35			
增补GC027	衬塑钢管	DN80	m		70. 03		70. 91			
增补GC028	衬塑钢管	DN100	m		94. 40		95. 56			
增补GC029	衬塑钢管	DN150	m		153. 06		156. 02			
增补GC030	衬塑钢管	DN200	m		251. 27		253. 66			
增补GC031	MPP管道	∅100，壁厚12MM	m		47. 14		47. 95			
增补GC032	MPP管道	∅150，壁厚10MM	m		53. 01		54. 06			
增补GC033	MPP管道	内径100，壁厚6MM	m		28. 78		29. 75			

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补DQ001	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E～无碱玻璃，G～玻璃纤维土工格栅，A～沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：	7.85		7.83			
增补DQ002	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.78		8.77			
增补DQ003	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.12		9.12			
增补DQ004	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		9.94		9.94			
增补DQ005	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		10.96		10.96			
增补DQ010	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成；3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10 ⁻² cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10	81.42		89.58			
增补DQ011	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		81.42		89.58			
增补DQ012	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		85.76		94.78			
增补DQ013	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		85.70		94.72			
增补DQ014	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		81.42		89.58			
增补DQ015	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		85.70		94.72			

其他										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补QT001	玻璃钢化粪池 (主材)	2m³	座		1572. 15		1591. 88			
增补QT002	玻璃钢化粪池 (主材)	9m³	座		4724. 28		4787. 72			
增补QT003	玻璃钢化粪池 (主材)	10m³	座		5176. 80		5221. 43			
增补QT004	玻璃钢化粪池 (主材)	12m³	座		6107. 01		6164. 24			
增补QT005	玻璃钢化粪池 (主材)	16m³	座		8121. 43		8184. 56			
增补QT006	玻璃钢化粪池 (主材)	20m³	座		10460. 22		10609. 93			
增补QT007	玻璃钢化粪池 (主材)	25m³	座		12923. 34		13044. 06			
增补QT008	50厚花岗岩碎拼		m²		100. 77		103. 31			
增补QT009	250*120花岗岩侧石	250*120	m		52. 01		53. 19			
增补QT010	200*120花岗岩平石	200*120	m		41. 59		42. 65			
增补QT011	15厚硅PU浅橘色塑胶面层		m²		210. 03		214. 20			
增补QT012	13厚天蓝色透气型EPDM透气地垫		m²		162. 44		165. 59			

增补QT013	橡胶减速带		m		51.79		53.70			
增补QT014	Φ 500花岗岩石球		个		452.66		465.09			
增补QT015	配电箱（箱体）	不锈钢壁厚2mm， IP65， 1000*400*1500（长*宽*高），	台		800.13		816.00			
增补QT016	LED路灯	45W, 杆高3.5M	杆		1010.16		1030.20			
增补QT017	LED壁灯	安装高度3-5M, 30W	盏		218.04		222.45			
增补QT018	围墙上球形照明灯具	IP65, 28W	盏		110.02		112.20			
增补QT019	外墙瓷砖	45*150*10	m²		45.01		46.92			

《池州工程造价信息》
2026年7月材料价格信息（含进项税价格）

说明：
1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。
2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。
3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

安 徽 省 工 程 材 料 基 本 清 单

砣、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号： C~普通混凝土	385.65	408.24	393.52	420.37	420.34	442.94
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		398.35	410.78	406.66	432.31	431.64	454.24
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		411.79	419.70	420.56	450.14	448.59	471.19
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		426.37	433.15	435.63	456.71	457.63	480.23
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		446.20	460.89	456.13	481.15	480.23	502.82
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		466.02	492.01	476.61	499.59	499.44	522.03
8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		486.18	492.96	497.46	522.21	522.03	544.63
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		365.82	386.15	373.02	397.05	396.61	419.21
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		378.52	393.21	386.16	422.87	420.34	442.94
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		391.96	396.48	400.06	444.56	444.07	466.67

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		406.54	406.54	415.13	441.98	442.94	465.54
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		426.37	432.02	435.63	465.11	464.41	487.01
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³		446.19	446.19	456.11	479.89	479.10	501.69
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³		466.35	492.34	476.96	505.64	505.08	527.68
8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		394.57	400.22	402.76	434.95	433.90	456.50
8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		409.14	419.31	417.81	445.69	445.20	467.80
8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		424.04	434.21	433.22	464.75	463.28	485.88
8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		374.75	385.99	382.26	423.85	423.73	446.33
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		389.31	411.91	397.31	438.79	438.42	461.02
8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		404.21	408.73	412.72	456.95	451.98	474.58
8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1. 标准：《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号：M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	392.92	400.83	398.86	505.29	506.21	528.81
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		400.21	409.16	406.19	511.05	508.47	531.07
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		403.45	409.20	409.50	518.68	519.77	542.37
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		407.75	418.54	414.26	522.52	522.03	544.63
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		412.10	421.75	419.10	525.72	526.55	549.15
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		418.32	429.34	424.56	535.39	535.59	558.19
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		421.57	432.36	427.88	538.57	538.98	561.58
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		424.83	430.21	431.20	541.48	542.37	564.97
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		429.27	431.02	436.16	546.65	546.89	569.49
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		433.65	440.27	441.05	547.84	546.89	569.49
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		421.15	431.79	431.58	489.17	488.14	510.73

8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³		430.92	450.98	441.96	500.37	499.44	522.03
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³		449.58	455.60	459.92	529.93	528.81	551.41
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³		455.19	474.71	465.72	535.20	534.46	557.06
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；	1146.86	1158.66	1156.69	1124.95	1124.29	1146.89
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³		1081.70	1085.62	1088.79	1056.76	1056.50	1079.10
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³		1030.60	1036.01	1035.91	1002.55	1002.26	1024.86
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³		982.57	989.21	986.53	956.94	955.93	978.53
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³		1256.28	1267.40	1269.97	1247.64	1247.46	1270.06
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³		1177.59	1182.16	1188.41	1163.60	1162.71	1185.31
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³		1125.07	1132.79	1133.95	1106.29	1106.21	1128.81
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m³	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5	270.20	272.07	275.84	278.16	277.97	300.56
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m³		278.48	281.54	283.27	286.35	285.88	308.47
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m³		284.20	291.91	289.31	290.41	290.40	312.99

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3783. 33	3806. 03	3802. 05	3798. 02	3797. 74	3809. 04
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3783. 33	3824. 01	3802. 05	3798. 02	3797. 74	3809. 04
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3783. 33	3806. 17	3802. 05	3798. 02	3797. 74	3809. 04
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	4069. 44	4120. 01	4088. 41	4082. 99	4082. 49	4093. 79
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3669. 44	3688. 42	3686. 81	3687. 51	3687. 01	3698. 31
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3669. 44	3685. 03	3686. 81	3687. 51	3687. 01	3698. 31
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3489. 44	3501. 71	3506. 09	3507. 51	3507. 34	3518. 64
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3429. 44	3473. 68	3445. 85	3447. 51	3447. 46	3458. 76
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3439. 44	3458. 86	3455. 89	3457. 51	3456. 50	3467. 80
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3369. 44	3406. 11	3385. 61	3387. 51	3386. 44	3397. 74
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3439. 44	3461. 81	3455. 89	3457. 51	3456. 50	3467. 80
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3439. 44	3470. 17	3455. 89	3457. 51	3456. 50	3467. 80
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3449. 44	3493. 27	3465. 93	3467. 51	3466. 67	3477. 97
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3519. 44	3542. 94	3536. 21	3537. 51	3536. 72	3548. 02
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3519. 44	3553. 39	3536. 21	3537. 51	3536. 72	3548. 02
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		4103. 33	4138. 10	4122. 45	4119. 15	4118. 64	4129. 94
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3703. 33	3722. 73	3720. 85	3722. 54	3722. 03	3733. 33

0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2			3703. 33	3719. 11	3720. 85	3721. 07	3720. 90	3732. 20
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3523. 33	3567. 63	3540. 13	3541. 41	3541. 24	3552. 54
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3463. 33	3481. 51	3479. 89	3481. 41	3481. 36	3492. 66
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3473. 33	3495. 37	3489. 93	3491. 41	3490. 40	3501. 69
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3403. 33	3459. 04	3419. 65	3421. 41	3420. 34	3431. 64
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3473. 33	3447. 57	3489. 93	3491. 41	3490. 40	3501. 69
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3473. 33	3459. 10	3489. 93	3491. 41	3490. 40	3501. 69
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3483. 33	3437. 56	3499. 97	3501. 41	3500. 56	3511. 86
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3553. 33	3605. 08	3570. 25	3570. 28	3569. 49	3580. 79
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3553. 33	3582. 60	3570. 25	3570. 28	3569. 49	3580. 79
0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237. 1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	26933. 90	27069. 49	27169. 01	26933. 90	26933. 33	26944. 63
0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		29244. 49	2937. 24	29538. 55	29244. 49	29244. 07	29255. 37
0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		28808. 69	29041. 20	29091. 63	28808. 69	28807. 91	28819. 21
0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		32683. 14	32683. 14	33064. 91	32683. 14	32682. 49	32693. 79

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU10 4. 砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	121. 19	124. 67	122. 61	125. 74	125. 42	128. 81
0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU5.0 4. 规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	111. 18	112. 55	112. 48	111. 74	111. 86	115. 25
0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	47. 80	50. 52	48. 36	50. 67	50. 85	53. 11
0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	47. 72	50. 49	48. 68	52. 79	53. 11	54. 24
0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		51. 50	56. 99	52. 56	55. 64	55. 37	58. 76
0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		53. 52	57. 68	54. 67	57. 66	57. 63	59. 89
0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		55. 02	59. 97	56. 23	59. 16	59. 89	62. 15

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m³	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号：AAC-B 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07	248.18	257.78	252.93	253.35	253.11	257.63
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m³		267.54	277.15	272.78	274.48	273.45	275.71
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m³		274.08	290.87	279.18	278.95	277.97	281.36
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准：《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）：粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	80.59	87.50	88.02	87.62	87.55	90.64
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类：碎石 3. 颗粒级配： 单粒级：5~10、10~20、20~40。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	80.44	86.62	91.68	83.72	84.46	85.49
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		80.45	89.27	91.68	83.73	84.46	85.49
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		81.31	84.71	91.68	83.99	84.46	85.59
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准：《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	69.19	73.62	87.55	73.11	72.10	76.22

0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量:75	485.13	492.88	492.33	494.05	493.36	499.54
0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子	2.27	2.27	2.33	2.27	2.26	2.37
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3. 类别:P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程),R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程,T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.50
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.96	3.96	3.95	3.96	3.95	4.07
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.15
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	3. 类别:Y~一般型:适用于一般室内装饰工程,R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程,N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.50
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.18
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023	135.62	135.74	136.90	135.62	136.72	139.16
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩	141.55	141.65	145.01	141.55	141.24	145.76
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		197.67	198.07	202.15	197.67	197.74	201.13
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		209.25	210.42	212.52	209.25	209.04	212.43
0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m	3. 按混凝土有效预应力值分:A型、AB型	214.85	215.39	217.40	214.85	214.69	218.08
0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m	4. 外径:400、500 5. 壁厚:95、100、120	230.39	232.11	233.45	230.39	229.38	231.64

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	14. 74	14. 79	14. 81	14. 76	15. 37	15. 82
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	9. 04	9. 04	9. 08	9. 08	9. 08	9. 60
1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型	8. 01	8. 02	8. 04	8. 04	8. 02	8. 14
1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		8. 76	8. 77	9. 07	8. 68	8. 70	9. 38
1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		9. 18	9. 19	9. 20	9. 23	9. 23	9. 38
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露,N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	15. 49	15. 49	15. 57	15. 36	15. 59	15. 82
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		15. 46	15. 48	15. 55	15. 49	15. 48	15. 82
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		15. 93	15. 95	16. 01	15. 92	15. 82	16. 95
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		15. 93	15. 95	16. 01	15. 92	15. 82	16. 95

1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	11.72	11.72	11.78	11.68	11.64	11.86
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		11.34	11.35	11.40	11.34	11.30	11.53
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I 类(不用于外露场合)、II 类	13.35	13.36	13.42	13.31	13.33	13.67
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料	13.19	13.24	13.26	13.23	13.22	13.56
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	14.49	14.49	14.56	14.37	14.35	14.69
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-Fp1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	10.38	10.38	10.44	10.38	10.40	11.30
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp1.50 GB 14907	kg	5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料	10.28	10.28	10.33	10.29	10.28	10.51
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-Fp1.50 GB 14907	kg	7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	12.43	12.55	12.49	12.41	12.43	13.56
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp1.50 GB 14907	kg		12.82	12.83	12.89	12.80	12.88	13.11

1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-Fp1.50 GB 14907	kg		13.76	13.83	13.83	13.82	13.90	14.69
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-Fp1.50 GB 14907	kg		14.78	15.01	14.85	14.79	14.69	15.82
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-Fp1.50 GB 14907	kg		16.84	16.83	16.92	16.83	16.95	18.08
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-Fp1.50 GB 14907	kg		15.13	15.24	15.21	15.11	15.14	15.82
1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.00 GB 14907	kg		11.59	11.59	11.66	11.60	11.64	12.43
1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.00 GB 14907	kg		13.23	13.23	13.30	13.23	13.22	13.56
1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp2.50 GB 14907	kg		12.97	12.97	13.04	12.97	12.99	13.56
1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp2.50 GB 14907	kg		14.43	14.43	14.51	14.43	14.46	14.69
1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-Fp3.00 GB 14907	kg		14.93	14.92	15.00	14.93	15.03	15.82
1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-Fp3.00 GB 14907	kg		16.53	16.53	16.64	16.54	16.50	16.95
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹	10.73	10.74	11.05	10.66	10.62	11.30

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类：I 型~无机（包括溶剂型和水性）、II ~有机 3. 锌含量分：1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%	17.91	17.92	18.08	17.92	17.85	19.21
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP~环氧树脂底层涂料；ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料；ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	15.15	15.15	15.23	15.14	15.25	15.82
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		16.28	16.29	16.38	16.32	16.27	16.95
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		17.96	17.95	18.05	17.95	17.97	18.42
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类：热熔型、水性等 3. 规格：普通型、反光型、突起型	4.52	4.52	4.54	4.49	4.50	4.52
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基：PY~聚酯毡；G~玻纤毡；PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE~聚乙烯膜；S~细砂；M~矿物颗粒 5. 材料性能：I 型、II 型 6. 规格：公称厚度：3mm、4mm、5 mm, 公称面积：7.5m²、10m²、15m²	28.49	28.48	28.63	28.42	28.47	29.49
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²		32.69	32.71	32.86	32.80	32.77	33.90
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m²		31.50	31.50	31.65	31.46	31.39	31.64
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m²		35.72	35.85	35.90	35.96	36.16	37.18

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、2.0mm, PY类: 3.0mm	29.38	29.40	29.53	29.86	29.94	30.51
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²		31.64	31.69	31.80	31.77	31.75	32.20
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²		22.56	22.59	22.68	22.62	22.60	23.73
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²		25.94	25.96	26.07	26.00	25.99	27.80
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		22.81	22.82	22.95	22.88	22.94	23.73
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		25.94	25.98	26.07	26.00	25.99	27.12
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm只有 I 型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm 、3.0mm、4.0mm	29.03	29.08	29.19	29.17	28.93	30.51
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		33.79	33.80	33.95	33.90	33.84	34.01
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		30.41	30.43	30.56	30.54	30.50	30.62
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		36.77	36.78	36.93	36.81	36.72	37.29
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		24.22	24.24	24.26	24.09	24.07	24.86

1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m²		28.16	28.19	28.30	28.41	28.37	28.93
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m²		23.64	23.65	23.76	23.64	23.58	23.73
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m²		28.14	28.17	28.31	28.40	28.37	29.38
1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	50.46	51.14	50.69	51.04	50.96	51.98
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²		48.26	48.36	48.49	48.39	48.36	49.49
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm	25.92	26.02	26.05	26.08	25.99	27.12
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²		29.16	29.46	29.30	29.45	29.38	30.51
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²		31.72	31.93	31.88	32.30	32.32	32.77

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	60.75	61.89	61.97	60.75	62.15	
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		81.47	82.68	83.10	81.98	83.62	
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		100.95	103.44	102.96	101.18	101.69	
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		132.93	134.16	135.59	133.19	133.33	
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		173.19	174.18	176.65	173.53	174.01	
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		226.98	227.96	231.52	227.22	227.12	
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		267.87	266.91	273.23	268.09	268.93	
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		379.95	378.59	387.55	379.95	380.79	
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		543.71	544.85	554.59	543.71	544.63	
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		762.70	764.96	777.96	762.70	762.71	
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		860.92	863.18	878.14	860.92	861.02	
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		977.31	979.57	996.86	977.31	977.40	
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1164.31	1167.69	1187.59	1164.31	1164.97	
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		414.00	414.00	422.28	414.00	414.69	

1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		569.67	569.60	581.06	569.98	570.62	
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		728.72	728.72	743.30	728.61	728.81	
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		495.61	496.49	505.53	495.99	496.05	
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		688.21	690.50	701.97	688.73	689.27	
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		839.37	839.51	856.15	839.30	839.55	
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1027.31	1027.33	1047.86	1027.54	1028.25	
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1222.78	1226.19	1247.23	1222.84	1223.73	
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1376.95	1377.05	1404.49	1377.27	1377.40	
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1699.72	1699.72	1733.72	1699.72	1700.56	
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/m²）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	40.74	40.76	40.96	40.93	41.02	
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		67.56	67.57	67.89	67.85	67.80	
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		110.92	111.16	111.55	111.48	111.86	
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		177.20	177.22	178.27	177.43	177.40	
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		238.38	238.49	239.73	238.63	239.55	

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160	6.33	6.33	6.36	6.34	6.33	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		10.08	10.09	10.13	10.07	10.17	
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		18.33	18.31	18.42	18.27	18.31	
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		31.41	31.44	31.56	31.57	31.41	
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	19.02	19.03	19.11	19.00	18.87	
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		25.15	25.14	25.28	25.38	25.42	
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		36.92	36.91	37.10	36.97	37.29	
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		53.88	53.90	54.15	53.94	54.24	
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		104.81	104.81	105.34	104.80	105.08	
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		159.45	159.45	160.24	159.43	160.45	
1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		11.30	11.31	11.36	11.30	11.30	
1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		15.29	15.29	15.37	15.29	15.82	
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		21.14	21.15	21.24	21.13	21.47	
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		29.62	29.61	29.76	29.56	29.60	
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		45.04	44.92	45.26	45.08	45.20	
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		85.02	85.04	85.44	84.92	85.88	
1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m		133.90	133.90	134.57	133.79	134.46	

1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742. 2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742. 2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	3. 49	3. 48	3. 50	3. 49	3. 39	
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		5. 73	5. 73	5. 76	5. 67	5. 65	
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		8. 77	8. 77	8. 82	8. 77	8. 81	
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		13. 56	13. 56	13. 63	13. 53	13. 56	
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		20. 99	21. 00	21. 10	21. 00	21. 02	
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		32. 72	32. 74	32. 89	32. 71	32. 77	
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		44. 92	44. 94	45. 15	44. 77	45. 20	
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		64. 60	64. 63	64. 93	64. 35	64. 41	
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742. 2	m		4. 51	4. 51	4. 53	4. 52	4. 52	
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		6. 91	6. 91	6. 95	6. 91	6. 92	
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		11. 61	11. 63	11. 67	11. 61	11. 62	
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		19. 51	19. 50	19. 61	19. 50	19. 49	
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		29. 23	29. 22	29. 37	29. 07	29. 04	
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		43. 69	43. 69	43. 91	43. 70	44. 07	
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		57. 29	57. 31	57. 58	57. 06	57. 63	
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		78. 99	78. 98	79. 39	78. 93	79. 10	

1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准： GB/T 14976-2012 2. S~壁厚（mm）	7.01	7.01	7.04	7.01	7.01	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		12.18	12.18	12.24	12.17	12.09	
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		14.87	14.87	14.94	14.88	14.92	
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		22.93	22.98	23.04	23.00	23.05	
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		28.62	28.61	28.76	28.61	28.59	
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		36.64	36.65	36.82	36.62	36.72	
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		79.05	79.31	79.45	78.59	78.64	
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		95.57	95.56	96.05	95.54	95.48	
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		120.69	120.65	121.30	120.60	120.90	
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		151.16	151.11	151.92	151.36	151.41	
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		178.62	178.63	179.52	178.51	178.53	
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	3756.67	3756.67	3765.85	3756.67	3755.93	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3686.67	3686.67	3735.70	3686.67	3685.88	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3676.67	3676.67	3685.45	3676.67	3675.71	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3696.67	3696.67	3745.75	3696.67	3697.18	

1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）	4985.99	4990.51	5028.12	5084.29	5084.75	
1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4935.99	4936.78	4977.87	5034.29	5033.90	
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4725.99	4724.85	4766.82	4824.29	4823.73	
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4655.99	4656.67	4696.47	4754.29	4753.67	
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4615.99	4616.96	4656.27	4714.29	4714.12	
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4565.99	4566.17	4606.02	4664.29	4663.28	
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4485.99	4486.21	4525.62	4580.90	4580.79	
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4485.99	4493.86	4525.62	4580.90	4580.79	
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4385.99	4394.58	4445.22	4480.90	4480.23	
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4605.99	4608.94	4646.22	4700.90	4700.56	
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t	1. 标准：《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号：Φ~管道外径，δ~管道壁厚（mm）	4665.99	4671.57	4706.52	4760.90	4760.45	
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4755.99	4763.89	4796.97	4850.90	4850.85	
1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t		5573.33	5574.40	5593.25	5573.33	5577.40	
1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		4763.33	4763.67	4779.20	4763.33	4767.23	
1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		4373.33	4380.35	4380.95	4373.33	4372.88	
1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		4263.33	4263.33	4276.70	4263.33	4263.28	

1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122～Φ180 GB/T 8163t	t		4223.33	4223.33	4236.50	4223.33	4222.60	
1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203～Φ273 GB/T 8163t	t		4203.33	4203.33	4216.40	4203.33	4202.26	
1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		4303.33	4303.33	4357.10	4303.33	4302.82	
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准: 《钢塑复合管》 GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合 钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯	11.54	11.54	13.50	11.53	11.54	
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		15.12	15.12	17.75	15.12	15.14	
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		22.35	22.36	25.88	22.35	22.60	
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		28.69	28.69	33.67	28.69	28.70	
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		33.76	33.76	39.48	33.76	33.90	
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		43.63	43.63	50.64	43.62	43.73	
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		56.81	56.81	66.21	56.81	56.50	
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		69.62	69.61	81.25	69.62	69.60	
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准: 《空调与制冷设 备用铜及铜合金无缝管》 GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	36.06	36.06	36.44	36.06	36.16	
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		62.81	62.82	63.39	62.81	63.28	
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		78.36	78.36	80.08	78.36	79.10	

2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电 工套管及配件》JG3050- 1998 2. 清单中按中型管考虑	1.25	1.25	1.38	1.25	1.25	
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.66	1.66	2.02	1.66	1.66	
2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.58	2.58	2.59	2.58	2.59	
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		3.56	3.56	3.58	3.56	3.56	
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		5.31	5.31	5.33	5.31	5.31	
2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢 导管电线管路施工及验收 规程》T/CECS 120-2021	3.18	3.17	3.31	3.18	3.19	
2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.72	4.72	4.74	4.72	4.72	
2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		6.02	6.03	6.06	6.03	6.02	
2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		8.12	8.12	8.15	8.11	8.11	
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		10.20	10.19	10.18	10.18	10.17	
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道 用塑料管 第5部分:梅花 管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信 行业标准:YD/T 841.5- 2016的本部分规定了地下 通信管道用梅花管材的产 品型号、结构、要求、试 验方法、检验规则、标志 、运输和贮存等。	9.67	9.67	9.73	9.68	9.72	
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		11.61	11.61	11.68	11.61	11.75	
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		12.93	12.93	13.01	12.93	12.99	
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		15.67	15.67	15.77	15.68	15.71	

2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管	14.94	14.94	15.00	14.93	14.92	
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		20.65	20.65	20.75	20.65	20.68	
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		21.17	21.17	21.28	21.17	21.47	
2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		29.93	29.93	30.08	29.93	29.94	
2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		44.15	44.15	44.00	44.03	42.94	
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		38.53	38.53	38.72	38.53	38.42	
2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		52.11	52.11	52.37	52.11	51.98	
2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		63.16	63.16	63.47	63.16	63.28	
2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		73.39	73.39	73.72	73.38	73.45	

电线电缆及光纤电缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝 缘电力电缆及附件 第1部 分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》 GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交 联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护 套电力电缆，VV~聚氯乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力 电缆 导体代号：T~铜导 体（可省略），L~铝导 体 绝缘代号：YJ~交联 聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯 乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、 3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5 、4、6、10、16、25、35 、50、70、95、120、150 、185、240	13.72	13.73	13.78	13.70	13.56	
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		20.05	20.08	20.13	20.05	20.34	
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		29.02	29.05	29.16	28.83	28.81	
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		46.53	46.57	46.73	46.56	46.55	
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		71.92	71.97	72.25	71.50	71.53	
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		96.40	96.52	96.69	96.26	96.05	
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		132.82	133.05	133.20	133.04	132.20	
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		180.16	182.18	180.70	179.80	179.66	
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		262.36	264.42	263.14	261.90	259.89	

2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m			358.90	361.50	359.93	359.27	359.32	
2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m			452.31	454.29	453.58	452.78	451.98	
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m			129.64	129.75	130.17	130.03	128.81	
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m			174.77	175.91	175.51	174.71	174.01	
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m			239.73	240.87	240.66	239.83	238.42	
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m			313.88	316.42	315.24	313.42	312.99	
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m			442.10	443.34	443.98	442.12	442.94	
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m			582.79	582.82	585.30	582.22	581.92	
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m			16.68	16.64	16.75	16.68	16.72	
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m			25.11	25.15	25.21	25.16	24.86	
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m			35.73	35.78	35.88	35.79	36.16	
2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m			58.34	58.36	58.58	58.27	58.76	
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m			90.13	90.18	90.49	90.24	90.40	

2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃 耐火	147.62	147.80	148.25	147.58	146.89	
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		168.98	170.03	169.50	168.36	168.36	
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		233.62	234.52	234.32	233.25	233.90	
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		339.24	339.28	340.30	339.01	338.98	
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		441.27	441.75	442.56	441.46	439.55	
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		561.32	562.29	562.93	561.86	561.58	
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		18.85	18.85	18.93	18.84	18.19	
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		25.30	25.37	25.37	25.34	24.86	
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		39.09	39.21	39.21	39.21	38.42	
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		60.34	60.45	60.53	60.21	59.89	
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		90.06	90.19	90.32	90.11	90.40	

2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火电 线电缆或光缆通则》GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低 烟阻燃A级、B级、C级	12.16	12.16	12.20	12.16	12.20	
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		18.17	18.18	18.23	18.16	18.08	
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		31.16	31.21	31.29	31.13	31.64	
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		49.25	49.37	49.45	49.31	49.72	
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		76.43	76.58	76.75	76.56	76.84	
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		105.39	105.41	105.70	105.64	105.08	
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		146.03	146.08	146.44	146.28	145.76	
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		199.57	199.69	200.14	199.85	198.87	
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		288.63	288.93	289.48	288.21	288.14	
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		392.57	393.02	393.71	392.53	393.22	
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		498.03	498.14	499.47	498.18	498.31	
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		616.43	616.45	618.22	616.68	616.95	

2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×185 GB/T 19666	m		770. 52	770. 88	772. 76	770. 44	770. 62	
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×240 GB/T 19666	m		1005. 81	1007. 55	1008. 72	1006. 32	1005. 65	
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		133. 73	133. 78	134. 14	133. 84	134. 46	
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		163. 83	163. 90	164. 30	163. 71	162. 71	
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		227. 15	227. 21	227. 80	227. 43	115. 25	
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		324. 42	324. 61	325. 37	324. 42	323. 16	
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		441. 28	441. 49	442. 55	441. 64	441. 81	
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		567. 65	567. 97	569. 30	567. 62	568. 36	
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		689. 42	689. 58	691. 43	689. 37	689. 27	
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		867. 81	867. 92	870. 35	867. 51	866. 67	
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		1119. 27	1119. 41	1122. 54	1119. 23	1118. 64	
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0. 6/1 5×2. 5 GB/T 19666	m		15. 43	15. 46	15. 48	15. 50	15. 25	

2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		25.96	25.98	26.03	26.05	25.99	
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		37.40	37.46	37.50	37.45	37.29	
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		55.45	55.66	55.62	55.34	55.37	
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		85.98	86.09	86.23	86.02	85.88	
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准：《挤包绝缘电力 电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交 联聚乙烯绝缘钢带铠装聚 氯乙烯护套电力电缆	13.77	13.78	13.81	13.75	13.56	
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		20.75	20.79	20.81	20.78	20.34	
2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		27.22	27.24	27.30	27.22	27.12	
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		44.44	44.45	44.56	44.44	44.07	
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		68.26	68.36	68.47	68.18	67.80	
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		103.85	103.94	104.15	104.20	103.95	
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		144.41	144.50	144.82	144.75	143.50	

2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		194.56	194.79	195.15	194.05	192.09	
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		292.41	292.84	293.36	291.57	291.53	
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		381.14	381.97	382.26	380.84	380.79	
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		481.38	481.99	482.89	481.55	481.36	
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准:《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第2 部分:固定布线用电缆电 线》JB/T 8734.2- 2016;《额定电压 450/750V及以下聚氯乙烯 绝缘电缆电线和软线 第3 部分:连接用软电线和软 电缆》JB/T 8734.3- 2016 2. 型号: BV~铜芯聚氯乙 烯绝缘电线 3. 额定电压(V): 450/750 4. 芯数: 单芯 5. 标称截面积(mm ²): 1.5-400 燃烧特性代号: Z~单根 阻燃, N~耐火 ZA~阻燃A类; ZB~ 阻燃B类; ZC~阻燃C类; ZD~阻燃D类	1.55	1.56	1.56	1.55	1.56	
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		2.64	2.66	2.65	2.64	2.64	
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		4.41	4.41	4.42	4.41	4.41	
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		6.52	6.52	6.54	6.52	6.52	
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		10.50	10.51	10.54	10.49	10.51	
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		23.43	23.45	23.49	23.43	23.39	

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V):300/300	3.58	3.60	3.59	3.57	3.57	
2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.32	4.35	4.34	4.31	4.29	
2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.58	4.59	4.59	4.58	4.63	
2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		8.13	8.17	8.16	8.13	8.14	
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号:UTP~非屏蔽双绞线;FTP~屏蔽双绞线 3. 类型:超5类、6类	2.57	2.62	2.59	2.57	2.51	
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		3.10	3.13	3.11	3.10	3.10	
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.97	2.99	2.98	2.97	2.97	
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		3.99	4.01	4.02	3.98	3.95	
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类:GJ~通信用室内光缆,GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别:A1~多模光纤分类代号,B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示:FJV、TA、XTW 5. 芯数:2-72 6. 型号组成:分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.63	2.63	2.65	2.63	2.71	
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		3.17	3.18	3.19	3.17	3.18	
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		3.80	3.80	3.82	3.80	3.84	
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		5.30	5.30	5.33	5.30	5.31	
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		6.61	6.61	6.64	6.61	6.61	

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压:450/750V 4. 芯数:4、6、8 5. 标称截面(mm ²):1.5	8.64	8.64	8.63	8.64	8.59	
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		12.71	12.72	12.70	12.71	12.66	
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		17.25	17.25	17.22	17.25	17.29	
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		10.33	10.33	10.33	10.33	10.34	
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		17.28	17.28	17.25	17.28	17.29	
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V):300/300	21.28	21.28	21.26	21.28	21.24	
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m		3.02	3.01	3.04	3.02	2.94	
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		4.38	4.38	4.41	4.38	4.18	
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		5.74	5.74	5.78	5.74	5.76	
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		4.32	4.32	4.36	4.32	4.18	
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		6.05	6.05	6.09	6.05	6.10	
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		7.97	7.97	8.03	7.97	7.91	
2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.81	3.82	3.83	3.81	3.73	
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		4.81	4.81	4.82	4.81	4.80	

2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		6.61	6.61	6.64	6.61	6.61	
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		9.14	9.14	9.17	9.14	9.04	
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		9.07	9.07	9.11	9.07	8.81	
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.88	3.87	3.89	3.88	3.84	

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	519.77	529.73	522.54	531.76	531.07	
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		463.27	472.04	471.04	475.90	475.71	
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		602.26	608.07	612.72	614.83	615.82	
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		574.57	583.61	582.15	586.68	586.44	
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	553.67	558.58	560.94	563.32	563.84	
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）； 2. 分类：普通纸面石膏板； 3. 厚度（mm）：9.5、12	9.89	10.00	9.98	9.89	9.89	
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²		13.50	13.55	13.64	13.50	13.50	
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	19.49	19.65	21.39	19.50	19.77	
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²		27.69	27.80	30.43	27.70	28.25	

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石	88.72	94.36	90.36	105.75	106.21	
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		129.94	132.20	132.54	141.25	141.24	
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		98.88	98.54	101.25	104.75	105.08	
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		146.89	146.89	155.54	146.98	146.89	
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		90.40	95.20	92.20	101.72	101.81	
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		141.24	143.49	144.06	152.56	152.54	
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		109.05	110.58	112.54	112.14	111.86	
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		151.98	154.05	159.06	157.71	158.19	
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		72.75	74.65	74.00	63.94	64.41	
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		40.79	41.33	41.03	39.47	39.55	
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		31.52	32.71	32.01	28.39	29.38	
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		81.47	82.49	81.66	78.07	77.97	
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		40.23	41.49	40.56	38.95	39.55	
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		75.97	77.26	76.57	72.95	73.45	

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m²	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 5. 抗拉强度：f _u 3.5	59.35	60.50	61.02	58.92	59.32	
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700	610.18	612.98	615.82	610.11	610.40	
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		383.62	384.09	388.70	384.48	384.18	
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		395.48	397.51	395.48	394.67	395.48	
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		294.92	297.30	300.56	294.06	294.92	
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		214.66	215.76	218.08	214.81	212.43	

木、竹材料及其制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：合格品	11.86	11.87	12.68	11.85	12.43	
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²		17.28	17.29	17.68	17.44	17.40	
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²		24.86	24.86	25.37	24.83	24.85	
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	33.05	31.52	34.11	32.85	32.77	
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²		52.68	53.10	56.42	52.59	52.66	

池州市工程材料自主清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补TS001	细粒式透水混凝土	C20	m³		608.99		632.40			
增补TS002	粗粒式透水混凝土	C20	m³		529.20		550.01			
增补TS003	透水混凝土路面罩面剂	灰色	m²		15.45		16.13			
黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3503.33		3520.85			
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3513.33		3530.90			
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3553.33		3571.10			
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3493.33		3510.80			
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3493.33		3510.80			
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3493.33		3510.80			
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3503.33		3520.85			
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3503.33		3520.85			
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3533.33		3551.00			
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3563.33		3581.15			
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3533.33		3551.00			
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3583.33		3601.25			
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3613.33		3631.40			
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3613.33		3631.40			

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补ZS001	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5	296.05	310.06	307.34			
增补ZS002	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	354.80	358.37	366.10			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	2238.42		2239.55			
增补ZS004	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2120.93		2124.34			
增补ZS005	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		1977.44		1980.56			
增补ZS006	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.47		2.60			
增补ZS007	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		2.21		2.28			
增补ZS008	级配碎石	压碎值<30%	m³		186.44		197.64			
增补ZS009	50厚砂基透水砖	规格400*200*50	块		5.99		6.24			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020 备注：1、本信息发布的门窗型号为常规窗型。2、发布价仅包含门窗材料价格、采购保管费、运费，不包含安装、加固、附加开窗器等其他费用	553.92		568.27			
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		573.19		586.79			
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		592.44		605.25			
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		574.80		588.91			
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		557.90		570.04			
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		573.98		587.82			
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		596.44		610.52			
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		576.40		591.02			
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		516.20		525.34			
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		498.01		507.31			
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		554.76		565.28			

增补MC012	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		539.49		549.73			
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		503.12		512.53			
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		518.19		527.66			
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		561.78		572.08			
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		544.05		554.41			
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		630.06		642.69			
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		633.40		647.78			
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		611.63		625.49			
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²		622.79		636.76			

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补FS001	弹性外墙乳胶面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区	33.75		33.80			
增补FS002	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		25.20		25.42			
增补FS003	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg		29.28		29.33			
增补FS004	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅰ JG/T210	kg		24.76		24.79			
增补FS005	水性外墙底漆	WDQ-C-Ⅱ JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：Ⅰ型：抗泛碱性要求高，Ⅱ型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C～成型型，S～渗透型	21.32		21.34			
增补FS006	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅰ JG/T210	kg		22.50		22.53			
增补FS007	水性外墙底漆	WDQ-S-Ⅱ JG/T210	kg		20.19		20.20			
增补FS008	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		20.19		20.20			
增补FS009	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		21.32		21.34			
增补FS010	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：0～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E～聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	32.63		32.85			
增补FS011	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		38.49		38.64			
增补FS012	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		28.28		28.41			
增补FS013	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		33.89		34.06			

增补FS014	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		130. 87		133. 60			
增补FS015	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		204. 09		205. 65			
增补FS016	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		14. 96		15. 03			
增补FS017	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		12. 04		12. 28			
增补FS018	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		13. 09		13. 36			
增补FS019	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		301. 03		305. 32			
增补FS020	高分子预铺防水卷材	5. 5mm（4. 0厚高分子预铺防水卷材+1. 5厚高分子膜基防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	118. 79					
增补FS021	高分子预铺防水卷材	4. 5mm（3. 0厚自粘聚合物防水卷材+1. 5厚预铺防水卷材，预制复合型）	m²	GB/T23457-2017	107. 49					
增补FS022	高强抗撕裂防水卷材	3. 0mm	m²	GB/T35467-2017	87. 16					
增补FS023	耐根穿刺防水卷材	4. 0mm	m²	GB/T35468-2017	116. 53					
增补FS024	防水卷材	4. 5mm（外露型，预制复合型）	m²	GB18242-2008	97. 32					
增补FS025	防水卷材	5. 5mm（外露型，预制复合型）	m²	GB18242-2008	107. 49					

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补GC001	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I、II RCP： I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	983.68		988.60			
增补GC002	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1129.25		1134.90			
增补GC003	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1364.56		1371.38			
增补GC004	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1794.98		1803.95			
增补GC005	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2040.79		2050.99			
增补GC006	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2356.31		2368.09			
增补GC007	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2030.36		2040.51			
增补GC008	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2379.47		2391.37			
增补GC009	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		2842.15		2856.37			
增补GC010	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m		270.06		271.41			
增补GC011	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		363.28		365.09			

增补GC012	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m	1. 标准：《城镇排水管道原位固化修复用 内衬软管》标准号：T/CUWA 60052-2021； 2. 分类：CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管；CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管； 3. 施工方法：热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复； 4. 接头：管段内无； 5. 公称外径：CIPP-W：DN200~DN2700； CIPP-B：DN200~DN1600。 。	506.78		509.31			
增补GC013	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		715.82		719.40			
增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		1035.03		1040.20			
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1332.77		1339.43			
增补GC016	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1811.30		1820.36			
增补GC017	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		2191.53		2202.49			
增补GC018	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2854.80		2869.08			
增补GC019	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		3292.09		3308.55			
增补GC020	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3876.27		3895.66			
增补GC021	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4729.38		4753.03			
增补GC022	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		5345.77		5372.50			
增补GC023	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		6155.37		6186.15			
增补GC024	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		6545.77		6578.50			
增补GC025	衬塑钢管	DN50	m		45.99		46.59			
增补GC026	衬塑钢管	DN65	m		61.25		62.55			
增补GC027	衬塑钢管	DN80	m		79.13		80.13			
增补GC028	衬塑钢管	DN100	m		106.67		107.98			
增补GC029	衬塑钢管	DN150	m		172.94		176.29			
增补GC030	衬塑钢管	DN200	m		283.92		286.62			
增补GC031	MPP管道	∅100，壁厚12MM	m		53.27		54.18			
增补GC032	MPP管道	∅150，壁厚10MM	m		59.89		61.09			
增补GC033	MPP管道	内径100，壁厚6MM	m		32.52		33.62			

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补DQ001	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：	8.87		8.85			
增补DQ002	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		9.93		9.91			
增补DQ003	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		10.30		10.31			
增补DQ004	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		11.23		11.23			
增补DQ005	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		12.38		12.38			
增补DQ010	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成；3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min•cm2)；透水时效/次：≥10	92.00		101.22			
增补DQ011	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		92.00		101.22			
增补DQ012	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		96.91		107.09			
增补DQ013	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		96.83		107.03			
增补DQ014	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		92.00		101.22			
增补DQ015	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		96.83		107.03			

其他										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补QT001	玻璃钢化粪池 (主材)	2m³	座		1776.44		1798.73			
增补QT002	玻璃钢化粪池 (主材)	9m³	座		5338.17		5409.85			
增补QT003	玻璃钢化粪池 (主材)	10m³	座		5849.49		5899.92			
增补QT004	玻璃钢化粪池 (主材)	12m³	座		6900.58		6965.25			
增补QT005	玻璃钢化粪池 (主材)	16m³	座		9176.76		9248.09			
增补QT006	玻璃钢化粪池 (主材)	20m³	座		11819.46		11988.62			
增补QT007	玻璃钢化粪池 (主材)	25m³	座		14602.64		14739.05			
增补QT008	50厚花岗岩碎拼		m²		113.86		116.74			
增补QT009	250*120花岗岩侧石	250*120	m		58.77		60.11			
增补QT010	200*120花岗岩平石	200*120	m		46.99		48.19			
增补QT011	15厚硅PU浅橘色塑胶面层		m²		237.33		242.03			
增补QT012	13厚天蓝色透气型EPDM透气地垫		m²		183.55		187.11			

增补QT013	橡胶减速带		m		58.52		60.67			
增补QT014	Φ 500花岗岩石球		个		511.47		525.52			
增补QT015	配电箱（箱体）	不锈钢壁厚2mm， IP65， 1000*400*1500（长*宽*高），	台		904.11		922.03			
增补QT016	LED路灯	45W, 杆高3.5M	杆		1141.42		1164.07			
增补QT017	LED壁灯	安装高度3-5M, 30W	盏		246.37		251.36			
增补QT018	围墙上球形照明灯具	IP65, 28W	盏		124.31		126.78			
增补QT019	外墙瓷砖	45*150*10	m²		50.86		53.02			

2026年二季度池州市建设工程人工价格信息

编码	名称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合工日	元/工日	155. 58

备注：人工价格调整请按照《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知 》（建标〔2021〕46号）执行。

池州市部分周转材料租赁价格信息

2026年7月

序号	材料名称	计量单位	含进项税 租赁价格(元)	不含进项税 租赁价格(元)
1	钢管	天/10m	0. 14	0. 136
2	扣件	天/10只	0. 1	0. 097

注：以上价格仅供施工单位租赁时参考。不含服务费。

《池州工程材料参考价信息》
2026年7月材料参考价格信息

说明：《池州工程材料参考价信息》中所刊登的工程材料因生产厂家较少，产品价格采集渠道单一，故发布的价格仅供询价参考，不作为编制、审核最高投标限价和竣工结算的计价依据。

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	除税价	含税价
1	DN50*15*2位螺纹分水器	个	132.75	150.00
2	DN50*15*3位螺纹分水器	个	199.13	225.00
3	DN50*15*4位螺纹分水器	个	265.50	300.00
4	DN50*15*5位螺纹分水器	个	331.88	375.00
5	DN50*15*6位螺纹分水器	个	398.25	450.00
6	DN50*15*7位螺纹分水器	个	464.63	525.00
7	DN50*15*8位螺纹分水器	个		
8	1位成品不锈钢水表箱	台	371.70	420.00
9	2位成品不锈钢水表箱	台	477.90	540.00
10	3位成品不锈钢水表箱	台	647.82	732.00
11	4位成品不锈钢水表箱	台	743.40	840.00
12	5位成品不锈钢水表箱	台	934.56	1056.00
13	6位成品不锈钢水表箱	台	1093.86	1236.00
14	7位成品不锈钢水表箱	台	1285.02	1452.00
15	DN200法兰闸阀	个	924.83	1045.00
16	DN15铜闸阀	个	20.88	23.59
17	DN15螺纹磁性闸阀	个	25.57	28.89
18	DN80法兰闸阀	个	364.32	411.66
19	DN65法兰闸阀	个	320.00	361.58
20	DN50螺纹闸阀	个	113.10	127.80
21	DN40螺纹闸阀	个	71.91	81.25

22	DN25螺纹闸阀	个	44.37	50.14
23	DN20螺纹闸阀	个	26.10	29.49
24	DN100*50成品管卡三通	个		
25	DN100*100成品管卡三通	个		
26	DN150*50成品管卡三通	个		
27	DN150*100成品管卡三通	个		
28	DN150*150成品管卡三通	个		
29	DN200*50成品管卡三通	个		
30	DN200*100成品管卡三通	个		
31	DN200*150成品管卡三通	个		
32	DN200*200成品管卡三通	个		
33	DN100哈夫节	个	212.40	240.00
34	DN150哈夫节	个	314.18	355.00
35	DN200哈夫节	个	478.50	540.68
36	DN300哈夫节	个	546.36	617.36
37	DN100承插盘法兰短管	副		
38	DN150承插盘法兰短管	副		
39	DN200承插盘法兰短管	副		
40	DN300承插盘法兰短管	副		
41	DN100碳钢堵板	副	45.00	50.85
42	DN150碳钢堵板	副	61.00	68.93
43	DN100法兰止回阀	个	519.94	587.50
44	DN150法兰止回阀	个	1061.40	1199.32
45	DN80碳钢法兰	副	21.24	24.00
46	DN100碳钢法兰	副	26.55	30.00
47	DN150碳钢法兰	副	46.02	52.00
48	DN200碳钢法兰	副	72.57	82.00
49	DN300碳钢法兰	副	86.73	98.00
50	DN100室外地上式消防栓	套		

51	DN100室外地上式加密消防栓	套	1398.30	1580.00
52	DN65沟槽法兰	副	29.21	33.00
53	DN80沟槽法兰	副	30.98	35.00
54	DN100沟槽法兰	副	47.79	54.00
55	DN50卡箍连接件	个		
56	DN65卡箍连接件	个		
57	DN80卡箍连接件	个		
58	DN100卡箍连接件	个		
59	400*400球墨铸铁井盖井座	套	106.20	120.00
60	500*1000球墨铸铁井盖井座	套	354.00	400.00
61	DN100法兰式软接头	副	247.80	280.00
62	8位成品不锈钢水表箱	台	1048.73	1185.00
63	燃气专用PE管de40、SDR11	m	21.04	23.77
64	燃气专用PE管de63、SDR11	m	51.83	58.56
65	燃气专用PE管de110、SDR11	m	139.40	157.51
66	燃气专用PE管de160、SDR11	m	218.83	247.26
67	钢塑过渡接头De63*D57	个	316.00	357.06
68	钢塑过渡接头De32*D25	个	231.45	261.53
69	钢塑过渡接头Φ108×110	个	532.81	602.04
70	钢塑过渡接头De160*D159	个	706.35	798.14
71	区域调压柜RX500	座	84342.56	95302.33
72	调压箱RX100	座	7844.05	8863.33